FILET DE CAMOUFLAGE RENFORCÉ

Polyester Ripstop — Corde polyester Ø 6 mm

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Tissu	210T Polyester Ripstop, double enduction PU
Composition	100% polyester
Grammage	180 g/m² ±20% (après finition)
STRUCTURE ET FINITIONS	
Maille de renfort	70×70 mm — 48 plis
Découpe	En S (style militaire)
Bordure	Corde polyester Ø 6 mm — 4 côtés — clips anti-corrosion
Coins	Dragonnes 40 cm — 4 angles
Coloris	Sable, Blanc, Vert, Bleu, Woodland, Noir, Gris
Dimensions	2×2 à 10×10 m (sur mesure disponible)
Formes disponibles	Rectangle, Triangle, Trapèze
PERFORMANCES	
Anti-UV	Oui — traitement UV intégré
Perméabilité	Laisse passer l'eau — pas de stagnation
Vent	Structure aérée — zones ventées
Anti-moisissures	Double enduction PU anti-moisissures
ENTRETIEN	
Entretien	Rangement hors saison recommandé — eau claire uniquement
Instal. permanente	Non recommandé
APPLICATION	
Utilisation	Ombrage terrasse/pergola, déco, chasse, paintball, camping, brise-vue, événementiel

Les spécifications ci-dessus sont indicatives et peuvent varier selon les lots de production. Pour toute personnalisation, contactez notre service commercial.

FILET DE CAMOUFLAGE RENFORCÉ IGNIFUGÉ M3

Polyester Oxford ignifugé — Corde polyester Ø 6 mm — Certifié M3 Efectis

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Tissu	210D Polyester Oxford, double enduction PU
Composition	Polyester (80%) enduit polyuréthane (20%) sur les deux faces
Grammage	145 g/m² ±10% (mesuré par Efectis)
Épaisseur	0,14 mm ±10% (mesuré par Efectis)
STRUCTURE ET FINITIONS	
Maille de renfort	70×70 mm — 48 plis
Découpe	En S (style militaire)
Bordure	Corde polyester Ø 6 mm — 4 côtés — clips anti-corrosion
Coins	Dragonnes 40 cm — 4 angles
Coloris	Sable, Blanc, Vert, Bleu, Woodland, Noir, Gris
Dimensions	2×2 à 10×10 m (sur mesure disponible)
Formes disponibles	Rectangle, Triangle, Trapèze
RÉSISTANCE AU FEU — CERTIFICATION EFECTIS	
Classification	M3 (NF P 92-507 — classification française)
Normes d'essai	NF P 92-507 (2004) • NF P 92-503 (1995) • NF P 92-512 (1986)
Ignifugation	Dans la masse
Procès-verbal	PV n° EFR-25-003859 — Efectis France (accréditation COFRAC n°1-7358)
Validité	5 ans à compter du 02/02/2026
Durabilité classement	Non limitée a priori (NF P 92-512)
Laboratoire	Efectis France — Saint-Aubin (91)
PERFORMANCES	
Anti-UV	Oui — traitement UV intégré
Perméabilité	Laisse passer l'eau — pas de stagnation
Vent	Structure aérée — zones ventées
Anti-moisissures	Double enduction PU anti-moisissures
ENTRETIEN	
Entretien	Rangement hors saison recommandé — eau claire uniquement
Instal. permanente	Non recommandé
APPLICATION	
Utilisation	Ombrage terrasse/pergola, déco, chasse, paintball, camping, brise-vue, événementiel
DISPONIBILITÉ	
Disponibilité	**Sur commande uniquement (fabrication sur mesure)**

Les spécifications ci-dessus sont indicatives et peuvent varier selon les lots de production. Pour toute personnalisation, contactez notre service commercial.

FILET DE CAMOUFLAGE RENFORCÉ CÂBLE ACIER

Polyester Ripstop — Câble acier inox Ø 3 mm

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Tissu	210T Polyester Ripstop, double enduction PU
Composition	100% polyester
Grammage	180 g/m² ±20% (après finition)
STRUCTURE ET FINITIONS	
Maille de renfort	70×70 mm — 48 plis
Découpe	En S (style militaire)
Bordure	Câble acier inox Ø 3 mm — 4 côtés — clips anti-corrosion
Coins	Boucles 10 cm — 4 angles
Coloris	Sable, Blanc, Vert, Bleu, Woodland, Noir, Gris
Dimensions	2×2 à 10×10 m (sur mesure disponible)
Formes disponibles	Rectangle, Triangle, Trapèze
PERFORMANCES	
Anti-UV	Oui — traitement UV intégré
Perméabilité	Laisse passer l'eau — pas de stagnation
Vent	Structure aérée — zones ventées
Anti-moisissures	Double enduction PU anti-moisissures
ENTRETIEN	
Entretien	Rangement hors saison recommandé — eau claire uniquement
Instal. permanente	Non recommandé
APPLICATION	
Utilisation	Ombrage terrasse/pergola, déco, chasse, paintball, camping, brise-vue, événementiel

Les spécifications ci-dessus sont indicatives et peuvent varier selon les lots de production. Pour toute personnalisation, contactez notre service commercial.

FILET DE CAMOUFLAGE RENFORCÉ CÂBLE ACIER IGNIFUGÉ M3

Polyester Oxford ignifugé — Câble acier inox Ø 3 mm — Certifié M3 Efectis

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Tissu	210D Polyester Oxford, double enduction PU
Composition	Polyester (80%) enduit polyuréthane (20%) sur les deux faces
Grammage	145 g/m² ±10% (mesuré par Efectis)
Épaisseur	0,14 mm ±10% (mesuré par Efectis)
STRUCTURE ET FINITIONS	
Maille de renfort	70×70 mm — 48 plis
Découpe	En S (style militaire)
Bordure	Câble acier inox Ø 3 mm — 4 côtés — clips anti-corrosion
Coins	Boucles 10 cm — 4 angles
Coloris	Sable, Blanc, Vert, Bleu, Woodland, Noir, Gris
Dimensions	2×2 à 10×10 m (sur mesure disponible)
Formes disponibles	Rectangle, Triangle, Trapèze
RÉSISTANCE AU FEU — CERTIFICATION EFECTIS	
Classification	M3 (NF P 92-507 — classification française)
Normes d'essai	NF P 92-507 (2004) • NF P 92-503 (1995) • NF P 92-512 (1986)
Ignifugation	Dans la masse
Procès-verbal	PV n° EFR-25-003859 — Efectis France (accréditation COFRAC n°1-7358)
Validité	5 ans à compter du 02/02/2026
Durabilité classement	Non limitée a priori (NF P 92-512)
Laboratoire	Efectis France — Saint-Aubin (91)
PERFORMANCES	
Anti-UV	Oui — traitement UV intégré
Perméabilité	Laisse passer l'eau — pas de stagnation
Vent	Structure aérée — zones ventées
Anti-moisissures	Double enduction PU anti-moisissures
ENTRETIEN	
Entretien	Rangement hors saison recommandé — eau claire uniquement
Instal. permanente	Non recommandé
APPLICATION	
Utilisation	Ombrage terrasse/pergola, déco, chasse, paintball, camping, brise-vue, événementiel
DISPONIBILITÉ	
Disponibilité	**Sur commande uniquement (fabrication sur mesure)**

Les spécifications ci-dessus sont indicatives et peuvent varier selon les lots de production. Pour toute personnalisation, contactez notre service commercial.