TUTORIAL 01

Tu primer módulo: PokeStore_

De una carpeta vacía a un addon instalable en Odoo 18

Primer módulo	Modelo	Vistas	Menús

Odoo 18 Community · Entorno local Docker de la UD1

Resultado que vas a construir

Crearás desde cero el addon `pokestore`. Al finalizar aparecerá una aplicación PokeStore con un menú Catálogo > Figuras. Podrás crear, editar y borrar figuras desde una vista propia.

> Este tutorial sí es totalmente guiado
> Es el único tutorial en el que te doy el contenido completo de los archivos principales. A partir del siguiente tendrás patrones, objetivos y comprobaciones, pero tendrás que construir tú el código.

1. Preparar la carpeta

En la misma carpeta donde tienes compose.yaml

1. Entra en `addons`. Si no existe, créala.
2. Crea una carpeta llamada `pokestore`.
3. Dentro crea `models`, `security` y `views`.
4. Crea los archivos exactamente con los nombres que aparecen a continuación.

```
pokestore/
├── __init__.py
├── __manifest__.py
├── models/
│   ├── __init__.py
│   └── figure.py
├── security/
│   └── ir.model.access.csv
└── views/
    ├── pokestore_figure_views.xml
    └── pokestore_menus.xml
```

2. Declarar el módulo

__manifest__.py

```
{
    "name": "PokeStore",
    "version": "18.0.1.0.0",
    "summary": "Gestión de figuras coleccionables Pokémon",
    "category": "Sales",
    "license": "LGPL-3",
    "depends": ["base"],
    "data": [
        "security/ir.model.access.csv",
        "views/pokestore_figure_views.xml",
        "views/pokestore_menus.xml",
    ],
    "application": True,
    "installable": True,
}
```

Guarda el archivo. El orden de `data` permite cargar primero los permisos, después las vistas y finalmente los menús que dependen de la acción definida en las vistas.

3. Conectar los archivos Python

__init__.py de la raíz

```
from . import models
```

models/__init__.py

```
from . import figure
```

Si olvidas una de estas importaciones, el archivo `figure.py` existirá en disco pero Odoo no cargará su clase.

4. Crear el primer modelo

models/figure.py

```
from odoo import fields, models


class PokeStoreFigure(models.Model):
    _name = "pokestore.figure"
    _description = "Figura coleccionable"
    _order = "name"

    name = fields.Char(string="Nombre", required=True)
    pokemon = fields.Char(string="Pokémon", required=True)
    collection = fields.Char(string="Colección")
    rarity = fields.Selection(
        [
            ("normal", "Normal"),
            ("rare", "Rara"),
            ("exclusive", "Exclusiva"),
        ],
        string="Rareza",
        default="normal",
        required=True,
    )
    price = fields.Float(string="Precio", required=True)
    stock = fields.Integer(string="Stock", default=0)
    active = fields.Boolean(default=True)
```

> Comprueba antes de seguir
> No hay métodos todavía. El objetivo de este paso es comprobar que entiendes qué datos tiene una figura y cómo se declaran sus campos.

5. Conceder acceso

security/ir.model.access.csv

```
id,name,model_id/id,group_id/id,perm_read,perm_write,perm_create,perm_unlink
access_pokestore_figure_user,pokestore.figure.user,model_pokestore_figure,base.group_user,1,1,1,1
```

La primera línea es la cabecera. La segunda permite a los usuarios internos leer, modificar, crear y borrar figuras.

6. Crear las vistas y la acción

views/pokestore_figure_views.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<odoo>
    <record id="pokestore_figure_view_list" model="ir.ui.view">
        <field name="name">pokestore.figure.list</field>
        <field name="model">pokestore.figure</field>
        <field name="arch" type="xml">
            <list string="Figuras">
                <field name="name"/>
                <field name="pokemon"/>
                <field name="collection"/>
                <field name="rarity"/>
                <field name="price"/>
                <field name="stock"/>
            </list>
        </field>
    </record>

    <record id="pokestore_figure_view_form" model="ir.ui.view">
        <field name="name">pokestore.figure.form</field>
        <field name="model">pokestore.figure</field>
        <field name="arch" type="xml">
            <form string="Figura">
                <sheet>
                    <group>
                        <group>
                            <field name="name"/>
                            <field name="pokemon"/>
                            <field name="collection"/>
                        </group>
                        <group>
                            <field name="rarity"/>
                            <field name="price"/>
                            <field name="stock"/>
                            <field name="active"/>
                        </group>
                    </group>
                </sheet>
            </form>
        </field>
    </record>

    <record id="pokestore_figure_action" model="ir.actions.act_window">
        <field name="name">Figuras</field>
        <field name="res_model">pokestore.figure</field>
        <field name="view_mode">list,form</field>
    </record>
</odoo>
```

7. Crear los menús

views/pokestore_menus.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<odoo>
    <menuitem id="pokestore_menu_root" name="PokeStore" sequence="30"/>

    <menuitem
        id="pokestore_menu_catalog"
        name="Catálogo"
        parent="pokestore_menu_root"
        sequence="10"
    />

    <menuitem
        id="pokestore_menu_figures"
        name="Figuras"
        parent="pokestore_menu_catalog"
        action="pokestore_figure_action"
        sequence="10"
    />
</odoo>
```

8. Instalar el módulo

Prueba real

1. Abre PowerShell en la carpeta donde está `compose.yaml`.
2. Ejecuta `docker compose restart web`.
3. Entra en Odoo con la cuenta administradora.
4. Abre Aplicaciones y actualiza la lista de aplicaciones si PokeStore todavía no aparece.
5. Busca PokeStore e instálalo.
6. Abre PokeStore > Catálogo > Figuras y crea al menos tres registros ficticios.

```
docker compose restart web
docker compose logs -f web
```

Si falla la instalación

No borres la base de datos. Lee el error del log y comprueba primero el nombre del archivo, la línea del error, las importaciones y que el XML esté bien cerrado.

9. Comprobación final

- PokeStore aparece como aplicación.
- Puedes abrir Figuras desde el menú.
- La lista muestra los seis campos previstos.
- El formulario permite crear y editar una figura.
- Al reiniciar Odoo y volver a entrar, los registros siguen existiendo.
- El log no muestra errores del módulo.

No avances todavía

Si cualquiera de estas comprobaciones falla, corrígela antes de empezar el Tutorial 02. El resto de la unidad parte de este mismo addon.