

EJERCICIO 04 · Evaluador de notas

PRACTICARÁS: when · Int · condiciones ordenadas · límites

Qué tienes que construir

Escribe una nota entera de 0 a 10 y pulsa «Evaluar». La app devuelve Suspenso (0-4), Aprobado (5-6), Notable (7-8) o Sobresaliente (9-10).

Requisitos

- Convierte la entrada con `toIntOrNull()` y valida 0..10.
- Resuelve la calificación con una expresión `when` y condiciones ordenadas.
- Muestra «Nota no válida» para vacío, letras, -1 y 11.
- El 5 debe ser Aprobado y el 9 Sobresaliente.

Pistas permitidas

- `when { condición -> texto; ...; else -> texto }` devuelve una cadena.
- Cuando se cumple la primera condición, Kotlin no evalúa las siguientes.
- Si ya validaste 0..10, basta con comparar los límites superiores en orden ascendente.

Casos que debes probar

ENTRADA O ACCIÓN	RESULTADO ESPERADO
4	Suspenso.
5 y 6	Aprobado.
7 y 8	Notable.
9 y 10	Sobresaliente.
Vacío y 11	Nota no válida.

Ampliación voluntaria

Crea una segunda salida indicando «Superada» para las notas ≥ 5 y «No superada» para las inferiores.