

EJERCICIO 05 · Conversor de temperatura

PRACTICARÁS: fun · parámetros · Double · return · `${...}` · eventos

Qué tienes que construir

Construye un conversor en las dos direcciones: de grados Celsius a Fahrenheit y de Fahrenheit a Celsius. Cada botón debe llamar a una función diferente.

Requisitos

- Completa `celsiusAFahrenheit(celsius: Double): Double` y `fahrenheitACelsius(fahrenheit: Double): Double`.
- Usa las fórmulas $F = C \times 9 / 5 + 32$ y $C = (F - 32) \times 5 / 9$.
- Ambos botones leen el mismo campo y comprueban la conversión con `toDoubleOrNull()`.
- Muestra un mensaje descriptivo con el dato de entrada, la unidad y el resultado.
- No resuelvas la operación directamente dentro de cada listener: llama a la función.

Pistas permitidas

- La definición de una función es `fun nombre(parametro: Tipo): Tipo { return ... }`.
- En una cadena, `${funcion(valor)}` inserta el resultado de llamar a la función.
- Usa 9.0 y 5.0 para trabajar explícitamente con decimales.

Casos que debes probar

ENTRADA O ACCIÓN	RESULTADO ESPERADO
Celsius 0	32.0 °F.
Celsius 25	77.0 °F.
Fahrenheit 212	100.0 °C.
Campo vacío	Introduce una temperatura válida.

Ampliación voluntaria

Añade una conversión de Celsius a Kelvin en un tercer botón; $K = C + 273.15$.