

EJERCICIO 07 · Calculadora de cuatro operaciones

PRACTICARÁS: Double? · when · funciones locales · cuatro listeners · división entre cero

Qué tienes que construir

Completa una calculadora con dos entradas numéricas, cuatro botones y un TextView. Cada botón debe ejecutar la operación correcta reutilizando una única función calcular(operacion: String).

Requisitos

- Lee ambos números con toDoubleOrNull() y muestra «Introduce dos números válidos» si falla alguno.
- Implementa una función local calcular(operacion: String) en onCreate, capaz de acceder a las tres vistas.
- Resuelve las cuatro operaciones con when: +, -, * y /.
- Evita dividir entre cero y muestra «No se puede dividir entre cero».
- Conecta los cuatro botones al mismo método, pasándole el símbolo correspondiente.
- Muestra «Resultado: ...» y permite recalcular sin reiniciar la aplicación.

Pistas permitidas

- Una función declarada dentro de onCreate puede utilizar las variables visibles en ese bloque.
- return interrumpe la función local tras un error; no cierra la app.
- Averigua qué listener se ejecuta cuando se pulsa cada uno de los cuatro botones.

Casos que debes probar

ENTRADA O ACCIÓN	RESULTADO ESPERADO
8 y 2; +, -, ×, ÷	10.0, 6.0, 16.0, 4.0.
-3 y 2.5; ×	-7.5.
8 y 0; ÷	Error de división por cero.
Un campo vacío	Mensaje de entrada no válida.

Ampliación voluntaria

Añade en XML un botón «Limpiar» y programa un listener que vacíe ambos EditText y reponga el mensaje inicial.