```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <title>Juego de Cajas Sorpresa</title>
 <style>
  body {
   font-family: Arial, sans-serif;
   text-align: center;
   background: linear-gradient(135deg, #ff0066, #ffcc00);
   margin: 0;
   padding: 20px;
  }
  h1 {
   color: #fff;
   text-shadow: 2px 2px 6px #000;
   font-size: 1.8em;
  }
  .cajas {
   display: flex;
   justify-content: center;
   flex-wrap: wrap;
   gap: 15px;
   margin-top: 30px;
  }
  .caja {
   width: 30vw; /* se adapta al tamaño del celular */
   max-width: 120px;
   height: 30vw;
   max-height: 120px;
   background-color: #ffd700;
   display: flex;
   justify-content: center;
   align-items: center;
   cursor: pointer;
   border-radius: 12px;
   font-weight: bold;
   font-size: 1em;
   transition: transform 0.3s, background 0.3s;
   box-shadow: 0px 4px 10px rgba(0,0,0,0.5);
  }
  .caja:hover {
   transform: scale(1.1);
  }
  #premio {
   margin-top: 20px;
   font-size: 1.5em;
```

```
color: #32cd32;
   font-weight: bold;
  }
  #reiniciar {
   margin-top: 20px;
   padding: 12px 25px;
   font-size: 1em;
   background: #ff4500;
   color: #fff;
   border: none;
   border-radius: 8px;
   cursor: pointer;
   display: none;
   transition: 0.3s;
  }
  #reiniciar:hover {
   background: #e63e00;
   transform: scale(1.05);
  }
  /* Ajustes para pantallas muy pequeñas */
  @media (max-width: 400px) {
   h1 {
    font-size: 1.5em;
   }
   .caja {
    width: 40vw;
    height: 40vw;
    font-size: 0.9em;
   }
 }
 </style>
</head>
<body>
 <div class="cajas">
  <div class="caja" data-premio="50$">Caja 1</div>
  <div class="caja" data-premio="100$">Caja 2</div>
  <div class="caja" data-premio="200$">Caja 3</div>
  <div class="caja" data-premio="500$">Caja 4</div>
  <div class="caja" data-premio="1000$">Caja 5</div>
  <div class="caja" data-premio=" iGran Premio!">Caja 6</div>
 </div>
 <button id="reiniciar">  Jugar de nuevo</button>
 <script>
  // Seleccionamos las cajas y el texto de premio
```

```
const cajas = document.querySelectorAll('.caja');
  const premioTexto = document.getElementById('premio');
  const reiniciarBtn = document.getElementById('reiniciar');
  // Evento para cada caja
  cajas.forEach(caja => {
   caja.addEventListener('click', () => {
     const premio = caja.getAttribute('data-premio');
     premioTexto.textContent = `$\mathcal{E}$ ;Ganaste ${\text{premio}}! \mathcal{B}$';
     // Marcar en verde la caja seleccionada
     caja.style.backgroundColor = "#32cd32";
     // Bloquear todas las cajas
     cajas.forEach(c => c.style.pointerEvents = 'none');
     // Mostrar botón reinicio
     reiniciarBtn.style.display = "inline-block";
   });
  });
  // Evento del botón reiniciar
  reiniciarBtn.addEventListener('click', () => {
   premioTexto.textContent = "";
   cajas.forEach(c => {
     c.style.backgroundColor = "#ffd700"; // color original
     c.style.pointerEvents = 'auto';
   });
   reiniciarBtn.style.display = "none";
  });
 </script>
</body>
</html>
```