

WEBKÖNYVTÁRAK

Webes adatkezelő környezetek

11. gyakorlat

Készítette: **Ródé Martin**

Neptunkód: **DRPPXL**

Dátum: 2026.04.30.

Sárospatak, 2026

Lekérdezések:

1.: *String* neptunkod = "/class/hallgato";

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<results>
  <hallgato id="01">

    <keresztnev>Péter</keresztnev>

    <vezeteknev>Fekete</vezeteknev>

    <becenev>petya</becenev>

    <kor>22</kor>

  </hallgato>
  <hallgato id="02">

    <keresztnev>Dóra</keresztnev>

    <vezeteknev>Kék</vezeteknev>

    <becenev>dorka</becenev>

    <kor>20</kor>

  </hallgato>
  <hallgato id="03">

    <keresztnev>Andrea</keresztnev>

    <vezeteknev>Zsoldos</vezeteknev>

    <becenev>andi</becenev>

    <kor>18</kor>

  </hallgato>
</results>
```

2.: *String* neptunkod = "//hallgato[@id='02']";

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<results>
  <hallgato id="02">

    <keresztnev>Dóra</keresztnev>

    <vezeteknev>Kék</vezeteknev>

    <becenev>dorka</becenev>

    <kor>20</kor>

  </hallgato>
</results>
```

```
3.: String neptunkod = "//hallgato";
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<results>
  <hallgato id="01">

    <keresztnev>Péter</keresztnev>

    <vezeteknev>Fekete</vezeteknev>

    <becenev>petya</becenev>

    <kor>22</kor>

  </hallgato>
  <hallgato id="02">

    <keresztnev>Dóra</keresztnev>

    <vezeteknev>Kék</vezeteknev>

    <becenev>dorka</becenev>

    <kor>20</kor>

  </hallgato>
  <hallgato id="03">

    <keresztnev>Andrea</keresztnev>
```

```

    <vezeteknev>Zsoldos</vezeteknev>

    <becenev>andi</becenev>

    <kor>18</kor>

  </hallgato>
</results>

```

```
4.:String neptunkod = "/class/hallgato[2]";
```

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<results>
  <hallgato id="02">

    <keresztnev>Dóra</keresztnev>

    <vezeteknev>Kék</vezeteknev>

    <becenev>dorka</becenev>

    <kor>20</kor>

  </hallgato>
</results>

```

```
5.:String neptunkod = "/class/hallgato[last()]";
```

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<results>
  <hallgato id="03">

    <keresztnev>Andrea</keresztnev>

    <vezeteknev>Zsoldos</vezeteknev>

    <becenev>andi</becenev>

    <kor>18</kor>

  </hallgato>

```

```
</results>
```

```
6.:String neptunkod = "/class/hallgato[last()-1]";
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<results>
  <hallgato id="02">

    <keresztnev>Dóra</keresztnev>

    <vezeteknev>Kék</vezeteknev>

    <becenev>dorka</becenev>

    <kor>20</kor>

  </hallgato>
</results>
```

```
7.:String neptunkod = "/class/hallgato[position() <= 2]";
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<results>
  <hallgato id="01">

    <keresztnev>Péter</keresztnev>

    <vezeteknev>Fekete</vezeteknev>

    <becenev>petya</becenev>

    <kor>22</kor>

  </hallgato>
  <hallgato id="02">

    <keresztnev>Dóra</keresztnev>

    <vezeteknev>Kék</vezeteknev>

    <becenev>dorka</becenev>

    <kor>20</kor>
```

```
    </hallgato>
</results>
```

```
8.: String neptunkod = "/class/*";
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<results>
  <hallgato id="01">

    <keresztnev>Péter</keresztnev>

    <vezeteknev>Fekete</vezeteknev>

    <becenev>petya</becenev>

    <kor>22</kor>

  </hallgato>
  <hallgato id="02">

    <keresztnev>Dóra</keresztnev>

    <vezeteknev>Kék</vezeteknev>

    <becenev>dorka</becenev>

    <kor>20</kor>

  </hallgato>
  <hallgato id="03">

    <keresztnev>Andrea</keresztnev>

    <vezeteknev>Zsoldos</vezeteknev>

    <becenev>andi</becenev>

    <kor>18</kor>

  </hallgato>
</results>
```

```
9.: String neptunkod = "//hallgato[@*]";
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<results>
  <hallgato id="01">

    <keresztnev>Péter</keresztnev>

    <vezeteknev>Fekete</vezeteknev>

    <becenev>petya</becenev>

    <kor>22</kor>

  </hallgato>
  <hallgato id="02">

    <keresztnev>Dóra</keresztnev>

    <vezeteknev>Kék</vezeteknev>

    <becenev>dorka</becenev>

    <kor>20</kor>

  </hallgato>
  <hallgato id="03">

    <keresztnev>Andrea</keresztnev>

    <vezeteknev>Zsoldos</vezeteknev>

    <becenev>andi</becenev>

    <kor>18</kor>

  </hallgato>
</results>
```

```
10.: String neptunkod = "/*";
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<results>
```

```
<class xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

  <hallgato id="01">

    <keresztnev>Péter</keresztnev>

    <vezeteknev>Fekete</vezeteknev>

    <becenev>petya</becenev>

    <kor>22</kor>

  </hallgato>

  <hallgato id="02">

    <keresztnev>Dóra</keresztnev>

    <vezeteknev>Kék</vezeteknev>

    <becenev>dorka</becenev>

    <kor>20</kor>

  </hallgato>

  <hallgato id="03">

    <keresztnev>Andrea</keresztnev>

    <vezeteknev>Zsoldos</vezeteknev>

    <becenev>andi</becenev>

    <kor>18</kor>

  </hallgato>

</class>
<hallgato id="01">

  <keresztnev>Péter</keresztnev>

  <vezeteknev>Fekete</vezeteknev>

  <becenev>petya</becenev>

  <kor>22</kor>
```



```

</hallgato>
<keresztnev>Péter</keresztnev>
<vezeteknev>Fekete</vezeteknev>
<becenev>petya</becenev>
<kor>22</kor>
<hallgato id="02">

    <keresztnev>Dóra</keresztnev>

    <vezeteknev>Kék</vezeteknev>

    <becenev>dorka</becenev>

    <kor>20</kor>

</hallgato>
<keresztnev>Dóra</keresztnev>
<vezeteknev>Kék</vezeteknev>
<becenev>dorka</becenev>
<kor>20</kor>
<hallgato id="03">

    <keresztnev>Andrea</keresztnev>

    <vezeteknev>Zsoldos</vezeteknev>

    <becenev>andi</becenev>

    <kor>18</kor>

</hallgato>
<keresztnev>Andrea</keresztnev>
<vezeteknev>Zsoldos</vezeteknev>
<becenev>andi</becenev>
<kor>18</kor>
</results>

```

```

11.: String neptunkod = "/class/hallgato[kor > 20]";

```

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<results>
  <hallgato id="01">

    <keresztnev>Péter</keresztnev>

    <vezeteknev>Fekete</vezeteknev>

```

```

        <becenev>petya</becenev>

        <kor>22</kor>

    </hallgato>
</results>

```

```
12.: String neptunkod = "//hallgato/keresztnev | //hallgato/vezeteknev";
```

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<results>
    <keresztnev>Péter</keresztnev>
    <vezeteknev>Fekete</vezeteknev>
    <keresztnev>Dóra</keresztnev>
    <vezeteknev>Kék</vezeteknev>
    <keresztnev>Andrea</keresztnev>
    <vezeteknev>Zsoldos</vezeteknev>
</results>

```

2. Készítse el a xPathNEPTUNKOD Java programot, amely egy studentNeptunkod.xml dokumentumot olvas be. Végezzen módosítást, az id= „01” példányba, ahol a keresztnév, vezetéknév, becenév és kort változtassa meg és csak ezt a példányt kiírja a konzolra! Projekt name: xPathNEPTUNKOD
 Package: neptunkod XPath class name: XPathModifyNeptunkod XPath file name: XPathModifyNeptunkod.java XML name: studentNeptunkod.xml

```

import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
import javax.xml.transform.OutputKeys;
import javax.xml.transform.Transformer;
import javax.xml.transform.TransformerFactory;
import javax.xml.transform.dom.DOMSource;
import javax.xml.transform.stream.StreamResult;
import javax.xml.xpath.XPath;
import javax.xml.xpath.XPathConstants;
import javax.xml.xpath.XPathFactory;
import org.w3c.dom.Document;
import org.w3c.dom.Node;
import org.w3c.dom.NodeList;

public class XPathModifyDRPPXL {
    public static void main(String[] args) {

```

```

    try {
        DocumentBuilderFactory factory =
DocumentBuilderFactory.newInstance();
        DocumentBuilder builder = factory.newDocumentBuilder();
        Document document = builder.parse("studentDRPPXL.xml");

        XPathFactory xPathFactory = XPathFactory.newInstance();
        XPath xpath = xPathFactory.newXPath();

        String expression = "/class/hallgato[@id='01']";
        Node hallgatoNode = (Node) xpath.evaluate(expression, document,
XPathConstants.NODE);

        if (hallgatoNode != null) {
            NodeList children = hallgatoNode.getChildNodes();
            for (int i = 0; i < children.getLength(); i++) {
                Node child = children.item(i);
                if (child.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
                    switch (child.getNodeName()) {
                        case "keresztnev":
                            child.setTextContent("Janos");
                            break;
                        case "vezeteknev":
                            child.setTextContent("Kovacs");
                            break;
                        case "becenev":
                            child.setTextContent("jani");
                            break;
                        case "kor":
                            child.setTextContent("25");
                            break;
                    }
                }
            }
        }

        TransformerFactory transformerFactory =
TransformerFactory.newInstance();
        Transformer transformer = transformerFactory.newTransformer();
        transformer.setOutputProperty(OutputKeys.INDENT, "yes");
        DOMSource source = new DOMSource(hallgatoNode);
        StreamResult result = new StreamResult(System.out);
        transformer.transform(source, result);
    }

    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    }
}

```

Terminál eredmény:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><hallgato id="01">  
  <keresztnev>Janos</keresztnev>  
  <vezeteknev>Kovacs</vezeteknev>  
  <becenev>jani</becenev>  
  <kor>25</kor>  
</hallgato>
```