

WEBKÖNYVTÁRAK

Webes adatkezelő környezetek

12. gyakorlat

Készítette: **Ródé Martin**

Neptunkód: **DRPPXL**

Dátum: 2026.05.07.

Sárospatak, 2026

1.Task Készítse el a korábban elkészített orarendNEPTUNKOD.xml dokumentumhoz az XSLT nyelv elemeinek használatával - a következő feladatokat! a) A orarendNEPTUNKOD.xml dokumentumhoz készítsen stíluslapot, az XSLT nyelv és a elemeinek felhasználásával táblázatos formában - neve: orarendNeptunkod.xsl

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
  <xsl:output method="html" encoding="UTF-8" indent="yes"/>
  <xsl:template match="/">

    <html>
      <head>
        <title>Ródé Martin Órarend – 2026. II. félév</title>
        <style>
          table { border-collapse: collapse; width: 100%; font-
family: Arial, sans-serif; }
          th, td { border: 1px solid #dddddd; text-align: left;
padding: 8px; }
          tr:nth-child(even) { background-color: #f2f2f2; }
          th { background-color: #4CAF50; color: white; }
          .tipus { font-style: italic; }
        </style>
      </head>
      <body>
        <h2>Ródé Martin Órarend – 2026. II. félév</h2>
        <table>
          <tr>
            <th>ID</th>
            <th>Típus</th>
            <th>Kurzus</th>
            <th>Nap</th>
            <th>Időpont</th>
            <th>Helyszín</th>
            <th>Oktató</th>
            <th>Szak</th>
          </tr>
          <xsl:for-each select="orarend/ora">
            <tr>
              <td><xsl:value-of select="@id"/></td>
              <td class="tipus"><xsl:value-of
select="@tipus"/></td>
              <td><strong><xsl:value-of
select="kurzus"/></strong></td>
              <td><xsl:value-of select="Idopont/nap"/></td>
              <td><xsl:value-of select="Idopont/tol"/> -
<xsl:value-of select="Idopont/ig"/></td>
```

```

        <td><xsl:value-of select="helyszin"/></td>
        <td><xsl:value-of select="oktato"/></td>
        <td><xsl:value-of select="szak"/></td>
    </tr>
</xsl:for-each>
</table>
</body>
</html>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

```

b) Konvertálja át (fejlesztőkörnyezettel) az orarendNEPTUNKOD.xml dokumentumot orarend.NEPTUNKOD.out.xml formátummá. c) Konvertálja az orarendNEPTUNKOD.xml dokumentumot orarendNEPTUNKOD.html – Jelenítse meg a táblázatot pl. egy böngészőbe – neve: orarendNeptunkod.html. A cím neve: XY Órarend – 2026. II. félév.

```

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<orarendDRPPXLout>
  <ora>
    <id>01</id>
    <tipus>gyakorlat</tipus>
    <kurzus>Számításelmélet</kurzus>
    <idopont>
      <nap>hétfő</nap>
      <tol>09:00</tol>
      <ig>12:05</ig>
    </idopont>
    <helyszin>online</helyszin>
    <oktato>Dr. Veres Laura</oktato>
    <szak>programtervezo informatikus</szak>
  </ora>
  <ora>
    <id>02</id>
    <tipus>gyakorlat</tipus>
    <kurzus>Komputergrafika és képfeldolgozás</kurzus>
    <idopont>
      <nap>kedd</nap>
      <tol>12:10</tol>
      <ig>13:45</ig>
    </idopont>
    <helyszin>online</helyszin>
    <oktato>Dr. Mileff Péter</oktato>
    <szak>programtervezo informatikus</szak>
  </ora>
  <ora>
    <id>03</id>
    <tipus>gyakorlat</tipus>

```

```
<kurzus>Alkalmazások fejlesztése projekt labor II.</kurzus>
<idopont>
  <nap>kedd</nap>
  <tol>16:00</tol>
  <ig>19:10</ig>
</idopont>
<helyszin>online</helyszin>
<oktato>Dr. Godó Zoltán</oktato>
<szak>programtervezo informatikus</szak>
</ora>
<ora>
  <id>03</id>
  <tipus>gyakorlat</tipus>
  <kurzus>Valószínűségszámítás és statisztika</kurzus>
  <idopont>
    <nap>szerda</nap>
    <tol>8:00</tol>
    <ig>11:15</ig>
  </idopont>
  <helyszin>Tanterem 116</helyszin>
  <oktato>Kucsinka Katalin</oktato>
  <szak>programtervezo informatikus</szak>
</ora>
<ora>
  <id>04</id>
  <tipus>gyakorlat</tipus>
  <kurzus>Oktatás és gamifikáció, videojáték- tanulmányok</kurzus>
  <idopont>
    <nap>szerda</nap>
    <tol>12:00</tol>
    <ig>14:35</ig>
  </idopont>
  <helyszin>Tanterem 132</helyszin>
  <oktato>Perlaki Attila</oktato>
  <szak>programtervezo informatikus</szak>
</ora>
<ora>
  <id>05</id>
  <tipus>elmélet</tipus>
  <kurzus>Fordítóprogramok</kurzus>
  <idopont>
    <nap>szerda</nap>
    <tol>17:35</tol>
    <ig>19:10</ig>
  </idopont>
  <helyszin>online</helyszin>
  <oktato>Dr. Túri József</oktato>
  <szak>programtervezo informatikus</szak>
</ora>
```

```

<ora>
  <id>06</id>
  <tipus>elmélet</tipus>
  <kurzus>Hálózati architektúrák és protokollok</kurzus>
  <idopont>
    <nap>csütörtök</nap>
    <tol>9:00</tol>
    <ig>10:25</ig>
  </idopont>
  <helyszin>online</helyszin>
  <oktato>Dr. Mileff Péter</oktato>
  <szak>programtervezo informatikus</szak>
</ora>
<ora>
  <id>07</id>
  <tipus>gyakorlat</tipus>
  <kurzus>Webkönyvtárak</kurzus>
  <idopont>
    <nap>csütörtök</nap>
    <tol>11:30</tol>
    <ig>12:55</ig>
  </idopont>
  <helyszin>Informatikaterem 124</helyszin>
  <oktato>Dr. Bednarik László</oktato>
  <szak>programtervezo informatikus</szak>
</ora>
</orarendDRPPXLout>

```

html:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="hu">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Róde Martin Órarend – 2026. II. félév</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      margin: 20px;
      background-color: #f4f4f9;
    }
    h2 {
      color: #2c3e50;
      text-align: center;
      border-bottom: 2px solid #4CAF50;
      padding-bottom: 10px;
    }
  </style>

```

```

table {
    border-collapse: collapse;
    width: 100%;
    background-color: white;
    box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);
}
th {
    background-color: #4CAF50;
    color: white;
    padding: 12px;
    text-align: left;
    border: 1px solid #ddd;
}
td {
    padding: 10px;
    border: 1px solid #ddd;
    text-align: left;
}
tr:nth-child(even) {
    background-color: #f2f2f2;
}
.tipus {
    font-style: italic;
    color: #555;
}
strong {
    color: #000;
}
</style>
</head>
<body>
    <h2>Róde Martin Órarend – 2026. II. félév</h2>
    <table>
        <thead>
            <tr>
                <th>ID</th>
                <th>Típus</th>
                <th>Kurzus</th>
                <th>Nap</th>
                <th>Időpont</th>
                <th>Helyszín</th>
                <th>Oktató</th>
                <th>Szak</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <tr><td>01</td><td
class="tipus">gyakorlat</td><td><strong>Számításelmélet</strong></td><td>hétfő

```

```

</td><td>09:00 - 12:05</td><td>online</td><td>Dr. Veres
Laura</td><td>programtervező informatikus</td></tr>
<tr><td>02</td><td
class="tipus">gyakorlat</td><td><strong>Komputergrafika és
képfeldolgozás</strong></td><td>kedd</td><td>12:10 -
13:45</td><td>online</td><td>Dr. Mileff Péter</td><td>programtervező
informatikus</td></tr>
<tr><td>03</td><td
class="tipus">gyakorlat</td><td><strong>Alkalmazások fejlesztése projekt labor
II.</strong></td><td>kedd</td><td>16:00 - 19:10</td><td>online</td><td>Dr.
Godó Zoltán</td><td>programtervező informatikus</td></tr>
<tr><td>03</td><td
class="tipus">gyakorlat</td><td><strong>Valószínűségszámítás és
statisztika</strong></td><td>szerda</td><td>8:00 - 11:15</td><td>Tanterem
116</td><td>Kucsinka Katalin</td><td>programtervező informatikus</td></tr>
<tr><td>04</td><td class="tipus">gyakorlat</td><td><strong>Oktatás
és gamifikáció, videojáték- tanulmányok</strong></td><td>szerda</td><td>12:00
- 14:35</td><td>Tanterem 132</td><td>Perlaki Attila</td><td>programtervező
informatikus</td></tr>
<tr><td>05</td><td
class="tipus">elmélet</td><td><strong>Fordítóprogramok</strong></td><td>szerda
</td><td>17:35 - 19:10</td><td>online</td><td>Dr. Túri
József</td><td>programtervező informatikus</td></tr>
<tr><td>06</td><td class="tipus">elmélet</td><td><strong>Hálózati
architektúrák és protokollok</strong></td><td>csütörtök</td><td>9:00 -
10:25</td><td>online</td><td>Dr. Mileff Péter</td><td>programtervező
informatikus</td></tr>
<tr><td>07</td><td
class="tipus">gyakorlat</td><td><strong>Webkönyvtárak</strong></td><td>csütört
ök</td><td>11:30 - 12:55</td><td>Informatikaterem 124</td><td>Dr. Bednarik
László</td><td>programtervező informatikus</td></tr>
</tbody>
</table>
</body>
</html>

```

2. Task Adott a következő XML dokumentum (autokNeptunkod.xml). Végezze el a XSLT parancsok segítségével a következő műveleteket, majd mentse el a megadott fájl névvel.

Határozza meg az autók rendszámait visszaadó listát! (autokNeptunkod.xsl):

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
  <xsl:output method="text" encoding="UTF-8"/>
  <xsl:template match="/">

```

```

        <xsl:for-each select="autokDRPPXL/auto">
            <xsl:value-of select="@rsz"/>
            <xsl:text>&#10;</xsl:text>
        </xsl:for-each>
    </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

```

Határozza meg az autók rendszámát és árát az ár szerinti sorrendben előállító listát!
(autok1Neptunkod.xml):

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
    <xsl:output method="text" encoding="UTF-8"/>
    <xsl:template match="/">
        <xsl:for-each select="autokDRPPXL/auto">
            <xsl:sort select="ar" data-type="number"/>
            <xsl:value-of select="@rsz"/>
            <xsl:text>: </xsl:text>
            <xsl:value-of select="ar"/>
            <xsl:text>&#10;</xsl:text>
        </xsl:for-each>
    </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

```

Kérdezze le mennyi autó drágább mint, 30000! (autok2Neptunkod.xml)

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
    <xsl:output method="text" encoding="UTF-8"/>
    <xsl:template match="/">
        <xsl:value-of select="count(autokDRPPXL/auto[ar > 30000])"/>
    </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

```

Kérdezze le mennyi elemből áll a dokumentum! (autok3Neptunkod.xml):

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
    <xsl:output method="text" encoding="UTF-8"/>
    <xsl:template match="/">
        <xsl:value-of select="count(autokDRPPXL/*)"/>
    </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

```



```
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```

Állítsa elő az miskolci tulajdonosok autóinak rendszámait tartalmazó listát! (autok4Neptunkod.xml):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
  <xsl:output method="text" encoding="UTF-8"/>
  <xsl:template match="/">
    <xsl:for-each select="autokDRPPXL/auto[tulaj/varos='Miskolc']">
      <xsl:value-of select="@rsz"/>
      <xsl:text>&#10;</xsl:text>
    </xsl:for-each>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```

Adja meg az autótípusokat és példányaik darabszámát példányszám szerint csökkenő sorrendben! (autok5Neptunkod.xml):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
  <xsl:output method="text" encoding="UTF-8"/>
  <xsl:template match="/">
    <xsl:for-each select="autokDRPPXL/auto[not(preceding-
sibling::auto/tipus = tipus)]">
      <xsl:sort select="count(//auto[tipus = current()/tipus])" data-
type="number" order="descending"/>
      <xsl:value-of select="tipus"/>
      <xsl:text>: </xsl:text>
      <xsl:value-of select="count(//auto[tipus = current()/tipus])"/>
      <xsl:text>&#10;</xsl:text>
    </xsl:for-each>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```

Adja meg városonként mennyi az ottani autók darabszáma és összára! (autok6Neptunkod.xml):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```

<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
  <xsl:output method="text" encoding="UTF-8"/>
  <xsl:template match="/">
    <xsl:for-each select="autokDRPPXL/auto[not(preceding-
sibling::auto/tulaj/varos = tulaj/varos)]">
      <xsl:variable name="varos" select="tulaj/varos"/>
      <xsl:variable name="autok" select="//auto[tulaj/varos = $varos]"/>
      <xsl:value-of select="$varos"/>
      <xsl:text>: </xsl:text>
      <xsl:value-of select="count($autok)"/>
      <xsl:text> db, összár: </xsl:text>
      <xsl:value-of select="sum($autok/ar)"/>
      <xsl:text>&#10;</xsl:text>
    </xsl:for-each>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

```

Állítsa elő az autók rendszámát és árát az ár szerinti sorrendben tartalmazó XML állományt! (autok7Neptunkod.xml):

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
  <xsl:output method="xml" encoding="UTF-8" indent="yes"/>
  <xsl:template match="/">
    <autokDRPPXLout>
      <xsl:for-each select="autokDRPPXL/auto">
        <xsl:sort select="ar" data-type="number"/>
        <auto>
          <rsz><xsl:value-of select="@rsz"/></rsz>
          <ar><xsl:value-of select="ar"/></ar>
        </auto>
      </xsl:for-each>
    </autokDRPPXLout>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

```