

Nos cambiamos a la base de datos selva_viva para asignar los roles.

```
mysql> use selva_viva;  
Reading table information for completion of table and column names  
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A
```

Se crean los roles de recepción, veterinario y administrador de refugio.

```
mysql> CREATE ROLE 'rol_recepcion', 'rol_veterinario', 'rol_admin_refugio';  
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
```

Se asignan los permisos de lectura e inserción para el rol de recepción en las tablas de animales y reubicación.

```
mysql> GRANT SELECT, INSERT ON selva_viva.animal TO 'rol_recepcion';  
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)  
  
mysql> GRANT SELECT, INSERT ON selva_viva.reubicacion TO 'rol_recepcion';  
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

Se añade el rol de lectura a la tabla de ubicación para recepción.

```
mysql> GRANT SELECT ON selva_viva.ubicacion TO 'rol_recepcion';  
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

Se añade la capacidad de poder cambiar el cupo del espacio de las ubicaciones, específicamente para el rol de recepción.

```
mysql> GRANT UPDATE (capacidad) ON selva_viva.ubicacion TO 'rol_recepcion';  
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

Se dan todos los permisos sobre la tabla de historial clínico para el rol de veterinario.

```
mysql> GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON selva_viva.historial_clinico TO 'rol_veterinario';  
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

Se le dan los permisos de lectura y actualización del **estado de salud** del animal en la tabla animal para el rol veterinario.

```
mysql> GRANT SELECT, UPDATE (estado_salud) ON selva_viva.animal TO 'rol_veterinario';  
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
```

Se le dan todos los permisos al administrador del refugio.

```
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON selva_viva.* TO 'rol_admin_refugio';  
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

Se confirman los cambios

```
mysql> FLUSH PRIVILEGES;  
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

Se crea el usuario de recepción y se asigna el rol de recepción por defecto cada que inicie sesión.

```
mysql> CREATE USER 'usr_recepcion1'@'%' IDENTIFIED BY 'Recepcion2026*';  
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)  
  
mysql> GRANT 'rol_recepcion' TO 'usr_recepcion1'@'%';  
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)  
  
mysql> SET DEFAULT ROLE 'rol_recepcion' TO 'usr_recepcion1'@'%';  
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

Se crea el usuario de veterinario Mendoza y se asigna el rol de veterinario por defecto cada que inicie sesión.

```
mysql> CREATE USER 'usr_vet_mendoza'@'%' IDENTIFIED BY 'VetMendoza2026*';  
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)  
  
mysql> GRANT 'rol_veterinario' TO 'usr_vet_mendoza'@'%';  
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)  
  
mysql> SET DEFAULT ROLE 'rol_veterinario' TO 'usr_vet_mendoza'@'%';  
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

Se crea el usuario de administración y se asigna el rol de administrador por defecto cada que inicie sesión.

```
mysql> CREATE USER 'usr_admin_selva'@'%' IDENTIFIED BY 'AdminSelva2026*';  
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)  
  
mysql> GRANT 'rol_admin_refugio' TO 'usr_admin_selva'@'%';  
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)  
  
mysql> SET DEFAULT ROLE 'rol_admin_refugio' TO 'usr_admin_selva'@'%';  
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
```

Se aplican todos los cambios.

```
mysql> FLUSH PRIVILEGES;  
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```