

Лабораторная работа № 4

Работа с программными пакетами

Павличенко Родион Андреевич

2025-06-09

1. Информация

1.1 Докладчик

- Павличенко Родион Андреевич
- Студент
- Группа НПИбд-02-24
- Российский университет дружбы народов
им. П. Лумумбы
- 1132246838@pfur.ru

2. Цель

Получить навыки работы с репозиториями и менеджерами пакетов.

3. Выполнение лабораторной работы

3.1 В консоли перешли в режим работы суперпользователя (используйте команду su -). Перешли в каталог /etc/yum.repos.d и изучили содержание каталога и файлов репозиториев

```
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$ su -
Пароль:
[root@rapavlichenko ~]# cd /etc/yum.repos.d
[root@rapavlichenko yum.repos.d]# ls
rocky-addons.repo  rocky-devel.repo  rocky-extras.repo  rocky.repo
[root@rapavlichenko yum.repos.d]# cat rocky-addons.repo
# rocky-addons.repo
#
# The mirrorlist system uses the connecting IP address of the client and the
# update status of each mirror to pick current mirrors that are geographically
# close to the client.  You should use this for Rocky updates unless you are
# manually picking other mirrors.
#
# If the mirrorlist does not work for you, you can try the commented out
# baseurl line instead.
```

4. Контрольные вопросы

Поиск пакета rpm, содержащего файл useradd, выполняется командой `dnf provides "*useradd"` или `rpm -qf /usr/sbin/useradd` (если файл уже существует в системе).

Чтобы показать имя группы dnf с инструментами безопасности и её содержимое, используйте команды: `dnf grouplist` (для поиска названия группы, например, "Security Tools") и `dnf groupinfo "Security Tools"` (для просмотра содержимого конкретной группы).

Для установки локального rpm-пакета, загруженного из интернета, используется команда `dnf install /путь/к/файлу.rpm`.

Проверить содержимое rpm-пакета на наличие скриптов можно командой `rpm -qp -scripts /путь/к/файлу.rpm` (для установленного пакета).

5. Вывод

Получили навыки работы с репозиториями и менеджерами пакетов.