

PROYECTO	Cerro Boludo
MUNICIPIO Y ESTADO	Tecozautla, Hidalgo.
SUSTANCIA	Caliza
LOCALIZACIÓN Y ACCESO	Partiendo de la cabecera municipal Tecozautla se recorren 34 km hasta la cabecera municipal Huichapan para continuar al este por 14 km de carretera federal 45 hasta el poblado Janacapa, siguiendo al norte por un camino pavimentado por 4.4 km hasta Ninthí, recorriendo al este por 700 m de camino de terracería donde se ubica el banco.
INFRAESTRUCTURA	Cuenta con un camino de terracería de 700 m hasta la localidad Ninthí, y a 20 km al oeste se encuentra la cabecera municipal de Huichapan donde se encuentran todos los servicios.
SUPERFICIE APROX.	20 hectáreas, con posibilidades de incrementarse, debido a que esta localidad se ubica dentro de un área extensa de rocas calcáreas.
GEOLOGÍA	Se observan rocas calcáreas del Cretácico correspondientes a la Formación El Doctor constituido por una caliza de color negro con vetillas de calcita de hasta 0.5 cm de espesor, de estratificación mediana de hasta 3 m con un rumbo de S 85° W e inclinación de 40° al NW.
CALIDAD	La caliza es de color negro con vetillas de calcita de hasta 0.5 cm de espesor, de estratificación mediana de hasta 3 m, en superficie se observa fracturada posiblemente por el explosivo para extraer el material para tritararlo.
POTENCIAL	15 000,000 m ³ , con posibilidades de incrementarse.
SITUACIÓN LEGAL	Pertenece al Ejido Ninthí, el Sr. Donato Resendi Ángeles es el comisariado.
REQUERIMIENTO	Promover la comercialización de este material en el mercado nacional como extranjero.
OBSERVACIONES	Se observa una falla normal de un espesor de 80 cm con calcita y óxidos de Fe de rumbo de S 80° W e inclinación de 40° al SE, el banco se explotó en 1970 a 1973 por el Sr. Padre Lino como roca dimensionable.
FUENTE	Inventario de Rocas Dimensionables los Mármoles de México, 1992, CRM. Nota: Para mayor información consulte la página web del Servicio Geológico Mexicano www.sgm.gob.mx , iconos informes técnicos/Rocas Dimensionables.



Panoramica del Cerro Boludo en la comunidad Nínthí, en Tecozautla, Hidalgo



Detalle del banco de caliza en el Cerro Boludo en la comunidad Nínthí, en Tecozautla, Hidalgo.



Mosaico de caliza, de la comunidad Cerro Boludo en la comunidad Nínthí, en Tecozautla, Hidalgo, que muestra buenas características físicas de brillo y pulido.

FICHA TÉCNICA DE ROCAS DIMENSIONABLES

Nombre de Localidad: Cerro Boludo Sustancia: Caliza No. de Ficha: HGO-C1

I. Localización

Municipio: Tecozautla Estado: Hidalgo Carta 1:50,000: HUICHAPAN F14-C78
 NAD27 UTM X: 444082 NAD 27 UTM Y: 2264705 Elevación: 2293 msnm
 Localización y Acceso: Partiendo de la cabecera municipal Tecozautla se recorren 34 km hasta la cabecera municipal Huichapan para continuar al este por 14 km de carretera federal 45 hasta el poblado Janacapa, siguiendo al norte por un camino pavimentado por 4.4 km hasta Ninthí, recorriendo al este por 700 m de camino de terracería donde se ubica el banco.

II. Propiedad Minera

Nombre del Propietario: Sr. Donato Reséndiz Ángeles (comisariado) Superficie: 20 has
 Datos de Localización: Tenencia de la Tierra: Ejido Ninthí

III. Características Geológico-Mineras

Tipo de Roca	Estado Operativo	Forma	Fracturamiento	Dimensiones
☐ Volcánica	☐ En Explotación	☐ Masivo	☐ Intenso	Longitud: <u>1 500</u> m
☐ Intrusiva	☐ Explotación Temporal	☒ Estratiforme	☒ Moderado	Ancho: <u>500</u> m
☒ Sedimentaria	☐ Prospecto	☐ Tabular	☐ Débil	Espesor: <u>20</u> m
☐ Metamórfica	☒ Inactiva	☐ Otros: <u></u>	☐ Ninguno	Potencial Estimado: <u>15 000 000</u> m ³
☐ Hidrotermal	Alteración: <u>Argílica</u>		Color: <u>Negro</u>	

IV. Infraestructura

Servicios

Electricidad 0.7 km Telefonía 20 km Agua 20 km Terracería 0.0 km Carretera 0.7 km Mano de Obra 20 km
 Poblaciones Donde se Encuentran los Servicios: A 20 km al oeste se encuentra la cabecera municipal de huichapan donde se encuentran todos los servicios.

Planta de Proceso: Tipo: Capacidad: Producción:

Proceso de Beneficio: ☐ Cortado en ☐ Laminado ☐ Pulido ☐ Cortado en Mosaicos ☐ Otros:

Mercado: ☐ Local ☐ Estatal ☐ Nacional ☐ Extranjero Impacto Ambiental: ☐ Alto ☐ Medio ☐ Bajo ☐ Ninguno

V. Actividades

Muestras Colectadas: Dos Claves: HGO-C1 Estudios Realizados: ☒ Corte y Pulido ☒ Pruebas Físicas ☒ Otros: Resistencia a la compresión

Resultados de Laboratorio: Se clasifica una caliza, negro, con buena densidad promedio, absorción al agua y una resistencia a la compresión, cumpliendo con la normas ASTM C 568-08 a (mampostería).

VI. Aspectos Megascópicos

Usos Principales

Por su aspecto y posibilidad de corte de diferentes medidas, mosaico de (40 X 40 cm) puede emplear en interiores y recubrimientos de muros y pisos.

Descripción del Mosaico

El mosaico cortado y pulido muestra una buena calidad de corte con aristas sanas no dañadas y superficie lisa. A partir de estas características constituye un elemento apreciado en la industria de la construcción, particularmente se podría usar para fines decorativos en placas pulimentadas en Interiores.

Observaciones

Se observa una falla normal de un espesor de 80 cm con calcita y óxidos de Fe de rumbo de S 80° W e inclinación de 40° al SE, el banco se explotó en 1970 a 1973 por el Sr. Padre Lino como roca dimensionable.

Mosaico Pulido



Realizó: Ing. Juan José Mata Lechuga

Fecha: 14/ 04/ 20011