

## Ejercicio PHP 12

En este ejercicio hay que modificar el ejercicio 11 para añadirle inicio de sesión y CRUD de la tabla usuarios para los administradores

Lo primero es añadir la tabla usuarios con las columnas id\_usuario, usuario, contraseña y rol a la base de datos e introducir un administrador:

```
create table usuarios(  
id_usuario int primary key auto_increment,  
usuario varchar(50),  
contraseña varchar(50),  
rol varchar(50)  
);
```

```
insert into usuarios (usuario, contraseña, rol) values ('Rodrigo', '', 'admin');
```

### index.php

Modificamos el index para añadir un inicio de sesión que diferencie entre administradores y usuarios: añadimos un formulario que recibe nombre del usuario y contraseña, comprobamos si está en la base de datos y si lo está guardamos el usuario y su rol como usuario y rol de la sesión.

Posteriormente añadimos los archivos necesarios para el CRUD de usuarios:

class\_usuario.php

usuariosController.php

lista\_usuarios.php

alta\_usuario.php

editar\_usuario.php

eliminar\_usuario.php

Por último modificamos las barras de navegación de lista\_socios.php y lista\_eventos.php para que solo los administradores puedan acceder a lista\_usuarios.php.

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
  <div class="container-fluid">
    <a class="navbar-brand" href="#">Club deportivo</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-
toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav"
aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
      <ul class="navbar-nav">
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link"
href="lista_socios.php">Socios</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link"
href="lista_eventos.php">Eventos</a>
        </li>
        <?php if($_SESSION['rol'] == 'admin') { ?>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link"
href="lista_usuarios.php">Usuarios</a>
          </li>
        <?php } else { ?>
        <?php } ?>
      </ul>
    </div>
  </div>
</nav>
```

<https://github.com/Rodrigo-Garcia-Ortiz/Programacion.git>