

DESCRIPTIVO PARA EL DESARROLLO DEL FRONT-END DEL SISTEMA DE CAPTURA DE PEDIDOS B2B DE TRES LOMAS SRL

1) Proceso de Identificación de Usuario.

1-A) Interface de Ingreso al módulo.

La primera medida antes de mostrar la ventana de ingreso de usuario, se deberá contemplar un mensaje con el logo de la empresa que anuncie que el módulo se encuentra en mantenimiento. Eso se logra activando desde el panel de control una opción que de estar activa solo mostrará el mensaje de “Esta facilidad se encuentra en mantenimiento – Reintente mas tarde”. De ser posible, en el momento de activar la opción de “En mantenimiento” desde el panel de control, se deberá consultar si hay algún usuario activo en el módulo avisando al administrador quien decidirá si continuar o no, en caso de continuar, se debería cerrar la sesión del usuario activo.

Si el módulo se encuentra activo, se presenta una ventana con las siguientes opciones de input:

Vendedor/Cliente	OPTION-BOX
Usuario:	TEXT-BOX
Password:	TEXT-BOX
"Olvidé mi password:"	LINK

Se presenta una ventana para login donde se debe ingresar la opción Vendedor/Cliente. Se ingresa el Nro. que representa al operador (Vendedor o Cliente).

Se ingresa la password y se consulta el archivo de passwords que debe existir y coincidir la password ingresada informando “Error en usuario o password”, en caso de no existir, se creará una nueva password luego de solicitar que la vuelva a escribir como método de seguridad.

Como medida de seguridad, es preferible incluir un delay entre intento e intento de ‘N’ minutos luego del ‘X’ intento. Donde ‘N’ (Demora entre intentos fallidos) y ‘X’ (Intento fallido consecutivo permitido) se deberían definir en los parámetros del módulo.

Al comprobar la password correcta, si la diferencia entre la fecha de PasswDesde y el día de hoy, es mayor al valor DiasPasswd de los parámetros del sistema, se solicitará el cambio de password.

1-B) Password olvidada.

En caso de que el operador haga click en “Olvidé mi password” de deberá solicitar la dirección de correo del operador, en caso de no existir en la tabla correspondiente al tipo de operador se deberá informar con un mensaje “Dirección de correo electrónico no informada – Diríjase a **Soporte de Ventas**”. En caso de existir, se enviará por email una URL temporal para el cambio de password y regresará al pedido de login.

1-C) Operador no Activo.

En caso de que el campo **ActivoSN** de la tabla correspondiente al tipo de operador (Vendedor/Ciente) registre el valor 'N' se mostrará un mensaje de error bien visible con el texto "ATENCIÓN: EL [CLIENTE/VENDEDOR] [Nombre del Vendedor o Cliente] NO SE ENCUENTRA ACTIVO"

Por favor, diríjase a **Soporte de Ventas**".

En todos los casos que se mencione a "**Soporte de Ventas**" deberá ser un link a una página o mensaje emergente cuando se haga OnMouseOver (preferentemente) que deberá tener los datos que se informan en AN-01

2) Datos cabecera del Pedido.

2-A) Vendedor Operativo.

En caso de que se haya seleccionado Vendedor como tipo de operador, si el campo **OperaComo** no contiene un campo NULL, se deberá reemplazar la PK del vendedor ingresado por el que figura en dicho campo y se volverá a leer la tabla de vendedores. Esta función de que un vendedor opere como otro vendedor, será activada en el vendedor correspondiente desde el panel de control del sistema por el responsable de ventas. Un caso de uso de esta facilidad es cuando un vendedor se toma vacaciones y su zona se asigna temporalmente a otro vendedor. El vendedor que quede asignado en este paso, de aquí en mas, será llamado "vendedor operativo". En el caso de que un vendedor esté operando como otro, se deberá mostrar permanentemente en la pantalla el texto "Ud. Está operando en nombre de: " [Nombre del Vendedor operativo]".

En el caso de que en el campo "OperaComo" exista un valor diferente a Null o cero y al volver a leer la tabla vendedores con la nueva pk, ese vendedor no exista, o se encuentre inactivo por una 'N' en el campo ActivoSN, se deberá mostrar un error de "ERROR: Inconsistencia en vendedor operativo

Por favor, diríjase a **Soporte de Ventas**" impidiendo la transacción.

En el caso que el vendedor ingresado no tenga un reemplazo en "OperaComo" se mostrará como vendedor operativo durante todo el proceso en pantalla con el mensaje "Vendedor: [NOMBRE-VENDEDOR].

Cuando se haya seleccionado Cliente como tipo de operador, el procedimiento para establecer al vendedor operativo será el mismo, tomando el vendedor que se encuentre en el registro del cliente y revisando si no hay otro vendedor operando como él. En caso de existir inconsistencias se presentará un mensaje de error de "ERROR: Inconsistencia en vendedor operativo Por favor, diríjase a **Soporte de Ventas**" impidiendo la transacción.

2-B) Lista de Precios Operativa.

La lista operativa se establece buscando en la tabla *ListaPrecio*, cual es la que se encuentra activa con una 'S' en el campo *VigenteSN*. Esto es porque las listas de precios se agregan. Esto permite que se pueda subir una lista de precios y no se active hasta determinado momento o se pueda volver a una lista anterior o especial por una oferta en un día especial.

2-C) Datos adicionales e Información Sugerida a Desplegar.

En el caso que el operador sea un cliente, no existen mas datos a ingresar antes de comenzar con la compra y carga del cart. En caso de que el operador sea un vendedor, deberá seleccionar el cliente a quien se le está ingresando la venta. Los clientes disponibles para la consulta están limitados a sus clientes o los clientes del vendedor en nombre de quien opera.

Encabezado sugerido para operador cliente.

Cliente: [9999]	Nombre de Fantasia: [Nombre de Fantasía	]
Razón Social: [Razón Social		]
Domicilio: [Domicilio del Cliente	]	Condición IVA: [Condición de IVA]
Localidad: [Localidad	]	CUIT: [99-99999999/9]
Provincia: [Provincia	]	Condición de Venta: [Condición de Venta]
Transporte: [Transporte	]	Canal: [Canal de Venta]
Vendedor: [999] [Nombre del Vendedor] [OPERANDO EN NOMBRE DE: [999] [Nombre del Vendedor]		
Lista de Precios: [999] [Lista de Precios] En vigencia desde [99/99/99]		

Encabezado sugerido para operador vendedor.

En él, el vendedor deberá buscar por número, razón social o nombre de fantasía el cliente del cual ingresará el pedido. La búsqueda solo se realizará sobre los clientes que tengan como vendedor el coincidente con el vendedor operador.

Esta búsqueda quedará bloqueada cuando el cart reciba el primer ítem.

Vendedor: [999] [Nombre del Vendedor] **[OPERANDO EN NOMBRE DE:** [999] [Nombre del Vendedor]
Lista de Precios: [999] [Lista de Precios] **En vigencia desde** [99/99/99]

Cliente: Nombre de Fantasía
Razón Social:

**BOTON DE
BUSQUEDA**

Domicilio: [Domicilio del Cliente] **Condición IVA:** [Condición de IVA]
Localidad: [Localidad] **CUIT:** [99-99999999/9]
Provincia: [Provincia] **Condición de Venta:** [Condición de Venta]
Transporte: [Transporte] **Canal:** [Canal de Venta]

Una vez obtenida toda la información necesaria para generar el encabezado de la pantalla de pedido, en algún lugar a determinar, se debe activar un botón o link a la consulta histórica de pedidos realizados por el operador que tendrá diferente formato dependiendo si el operador es el vendedor o el cliente.

Pedidos realizados por el vendedor:

Muestra todos los pedidos realizados por ese vendedor o por el que se encuentra operando, organizados por fecha en forma descendente por defecto, pero a su vez deberá tener la opción de ordenarse por Nombre de Fantasía.

Fecha	Nro.Interno	Nombre de Fantasía	Total	Estado
-------	-------------	--------------------	-------	--------

Pedidos realizados por el cliente:

Muestra todos los pedidos realizados por ese cliente, organizados por fecha en forma descendente por defecto, pero a su vez deberá tener la opción de ordenarse por fecha

Fecha	Nro.Interno	Vendedor	Total	Estado
-------	-------------	----------	-------	--------

El estado de los pedidos será: PENDIENTE, ENVIADO Y ANULADO, dependiendo del campo correspondiente según se detalla en la sección **“Procesos de Generación y Grabación del Pedido”**

En la misma consulta, se colocará en cada pedido, un checkbox u otra opción que permita una selección múltiple sobre lo que se está desplegando, para anular uno o más pedidos SOLAMENTE si su estado es PENDIENTE, O sea que el checkbox no aparecerá en los pedidos que no cumplan con esa condición.

3) Carga de Items al Cart.

La carga del primar elemento del pedido al cart, inhabilita la posibilidad de realizar cambios en el operador, cliente y en los cambios de estados de los pedidos históricos.

LA CARGA DE LOS ITEMS DEL PEDIDO AL CART, DEBE RELIZARSE SEGÚN EXCLUSIVAS DIRECTIVAS DE LA GERENCIA DE VENTAS DE TRES LOMAS SRL.

4) Procesos para Administración.

Un menú separado, con usuario y clave de disponibilidad solamente para personal de ventas de Tres lomas SRL, deberá contener las tareas de mantenimiento e importación de archivos maestros provenientes del sistema de gestión.

Actualización masiva de Tablas que Constituyen la Lista de Precios.

Es el procedimiento para cargar al sistema las tablas completas de Productos, listas de precios y precios. En el mismo proceso se cargan las 4 tablas a los efectos de mantener la congruencia de las relaciones entre las mismas.

Actualización masiva de Clientes y Canales.

En este procedimiento se cargan al sistema las tablas completas de Clientes y Canales. En el mismo proceso se cargan las 2 tablas a los efectos de mantener la congruencia de las relaciones entre las mismas.

Actualización masiva de Tablas Asociadas a las Listas de Precio de baja Rotación.

En este procedimiento se cargan al sistema las tablas completas de Rubros, Familias, Categorías_Todotex, Categoría_Producto, Colores_Todotex. En mismo proceso se cargan las 8 tablas a los efectos de mantener la congruencia de las relaciones entre las mismas.

Reenvío de Pedidos.

Debe realizarse un proceso donde, seleccionada un rango de fechas, se muestre la lista de los pedidos enviados (solo con ese estado) con un diseño similar al que muestra los pedidos al operador cliente.

Se debe permitir seleccionar varios pedidos y se realiza el proceso de envío para esos pedidos. Esta opción se incluye para reenviar aquellos pedidos que tuvieron problemas de comunicaciones.

IMPORTANTE: Todos los procedimientos de **Actualización Masiva** reemplazan las tablas existentes en el sistema B2B por las tablas que se envían desde el sistema ERP. En caso de detectarse algún error en la carga de alguna tabla, el proceso deberá realizar un 'roll back' al comienzo del mismo, dejando operativas las tablas originales y avisando al operador del problema.

Actualización de Passwords.

Permite al operador, seleccionar vendedor, cliente u operador del sistemas, ingresar su código y eliminar o cambiar su password. En caso de ser eliminado el registro, tal como se indicó en 1-B) se le solicitará la password inicial que se deberá ingresar dos veces como validación.

Actualización de Parámetros del Sistema

Permite actualizar parámetros de seguridad y de futuras funciones a definir:

DelayError	Cantidad de segundos a esperar entre intentos de login.
DelayTime	Tiempo durante el que se aplicará la espera entre intentos.
IntFallidos	Cantidad de intentos fallidos de login antes de aplicar delay entre intentos
DiasPasswd	Cantidad de días de validez de la password
LargoPasswd	Longitud MINIMA de la password
EnMantenimiento	'S' o 'N'
EmailSoporte	Dirección de email de soporte de ventas

Actualización de Vendedor

Permite la actualización del campo OperaComo, donde mediante una selección vía Listbox pueda seleccionar el PK del Vendedor que opera en nombre del titular.

5) Procesos de Generación y Grabación del Pedido”.

Finalizada la carga del pedido, se deben generar las tablas Nota_Pedido_Cabecera y Nota_Pedido_Detalle. El campo NPEstado llevará el valor 0 de “Pendiente” que será reemplazado por 1 cuando se ejecute el proceso de envío de pedidos al servidor de Tres Lomas.

Tablas que Intervienen en el B2B

ListaPrecio

ListasPreciosPK	PK, int,	No NULL
Nombre	varchar(50),	No NULL
Numero	int,	No NULL
FechaDesde	date,	No NULL
VigenteSN	varchar(1),	No NULL
Observaciones	varchar(240),	NULL

ListaPrecioImporte

ListasPreciosImportesPK	PK, int,	No NULL
ListasPreciosPK	PK, int,	No NULL
ProductosPK	PK, int,	No NULL
PrecioPaquete	decimal(18,2),	No NULL
PrecioUnitario	decimal(18,2),	No NULL
PrecioKilo	decimal(18,2),	No NULL
CostoProducto	decimal(18,2)	No NULL

ClientesPK

CientesPK	PK, int,	No NULL
Codigo	varchar(10),	No NULL
Cliente	varchar(120),	No NULL
NombreFantasia	varchar(120),	No NULL
Direccion	varchar(120),	NULL
Telefono	varchar(120),	NULL
Celular	varchar(120),	NULL
CodigoPostal	varchar(20),	NULL
CiudadesPK	int,	No NULL
Ciudades	varchar(30),	NULL
Provincia	varchar(30),	NULL
EMail	varchar(120),	NULL
Whatsapp	varchar(120),	NULL
CondicionesIVAPK	PK, int,	No NULL
CondicionDeIVA	varchar(30),	NULL
CUIT	varchar(13),	No NULL
ActivoSN	varchar(1),	No NULL
CondicionesVentasPK	PK, int,	No NULL
CondicionDeVentas	varchar(30)	NULL
TiposOperacionesPK	PK, int,	No NULL
TipoOperaciones	varchar(30)	No NULL

Descuento	decimal(18,2),	No NULL
TransportePK	PK, int,	No NULL
Transporte	varchar(60)	NULL
VendedoresPK	PK, int,	No NULL
Vendedores	varchar(30)	NULL
RubroClientesPK	PK, int,	No NULL
RubroClentes	varchar(50)	NULL
TtiposDeListasPK	PK, int,	No NULL
TiposDeListas	varchar(50)	NULL
CanalesPK	PK, int,	No NULL
Canal	varchar(60)	No NULL
DescuentoCanal	decimal(18,2)	No NULL

Vendedores

Vendedores	PK, int,	No NULL
Nombre	varchar(60)	No NULL
Telefono	varchar(60)	NULL
Celular	varchar(60)	NULL
Whatsapp	varchar(60)	NULL
EMail	varchar(60)	NULL
ActivoSN	varchar(1)	No NULL
Comision	decimal(18,2)	No NULL
OperaComo	PK	PK, int,

Passwords

PasswordsPK	PK, int,	No NULL
Tipo	int,	No NULL
Codigo	varchar(10),	No NULL
Password	varchar(60),	No NULL
PasswDesde	date,	No NULL

Parametros

DelayError	int,	No NULL
IntFallidos	int,	No NULL
DiasPasswd	int,	No NULL
LargoPasswd	int,	No NULL
EnMantenimiento	varchar(1),	No NULL
EmailSoporte	varchar(60),	No NUL

Nota_Pedido_Cabecera

NPCabeceraPK	(PK, int, No NULL)	Secuencial
NPNumero	(int, No NULL)	Secuencial
NPEstado	(varchar(1) No NULL)	0 – Pendiente 1 – Enviado 2 - Anuado
Fecha	(date, No NULL)	
Hora	(varchar(5), No NULL)	
CientesPK	(FK, int, No NULL)	
VendedoresPK	(FK, int, No NULL)	
CanalesPK	(FK, int, No NULL)	
CondicionesVentasPK	(FK, int, No NULL)	
Observaciones	(varchar(120), NULL)	
ImporteTotal	(decimal(18,2), No NULL)	
Neto1	(decimal(18,2), No NULL)	
Neto2	(decimal(18,2), No NULL)	
Neto3	(decimal(18,2), No NULL)	
IVA1	(decimal(18,2), No NULL)	
IVA2	(decimal(18,2), No NULL)	
IVA3	(decimal(18,2), No NULL)	
DescuentoCliente	(decimal(18,2), No NULL)	

Nota_Pedido_Detalle

NPDetallePK	(PK, int, No NULL)
NPCabeceraPK	(FK, int, No NULL)
ProductosPK	(FK, int, No NULL)
Cantidad	(decimal(18,2), No NULL)
Importe	(decimal(18,2), No NULL)
DescuentoProducto	(decimal(18,2), No NULL)
Descuento	(decimal(18,2), No NULL)
Observaciones	(varchar(120), NULL)
IVA1	(decimal(18,2), No NULL)
IVA2	(decimal(18,2), No NULL)
IVA3	(decimal(18,2), No NULL)