

API B2B Todotex → ERP

Documentación de los endpoints REST que expone el sistema B2B de Todotex para que el ERP consuma los pedidos generados por clientes y vendedores.

Schema de salida alineado a las tablas **Nota_Pedido_Cabecera** y **Nota_Pedido_Detalle** del descriptivo.

Generado el 18/06/2026 18:01

Base URL	https://todotex.osole.com.ar/api/erp
Formato	JSON (default) o XML según query param ?format=xml
Encoding	UTF-8
Método	Todos los endpoints son GET
Autenticación	Momentáneamente DESACTIVADA para pruebas. En producción se va a requerir header X-API-Key: <key> entregado por canal seguro.

Soporte de XML: agregando ?format=xml a cualquier endpoint, la respuesta viene en XML en lugar de JSON. Mismo contenido, mismos campos, mismo schema. Ejemplo: https://todotex.osole.com.ar/api/erp/pedidos/pendientes?format=xml

Endpoints disponibles

#	Endpoint	Efecto	Para qué sirve
1	GET /health	nada	Verificar que la API está arriba
2	GET /pedidos	read-only	Listar todos los pedidos con filtros
3	GET /pedidos/pendientes	marca como ENVIADO	Ciclo normal del ERP
4	GET /pedidos/{numero}	read-only	Consultar un pedido puntual

Schema del pedido (Nota_Pedido_Cabecera / Nota_Pedido_Detalle)

Cada pedido se entrega con la estructura definida en el descriptivo, dividida en **Cabecera** y **Detalle** (array de Items).

Nota_Pedido_Cabecera

Campo	Tipo	Descripción / Mapeo
NPCabeceraPK	int	PK secuencial del B2B (identifica el pedido en mi sistema)
NPNumero	int	Número de pedido secuencial
NPEstado	int	0 = Pendiente, 1 = Enviado, 2 = Anulado
Fecha	date	Fecha de la compra (YYYY-MM-DD)
Hora	varchar(5)	Hora de creación del pedido (HH:MM)
ClientesPK	FK (int)	PK numérica del cliente tal como existe en su ERP (la que mandan en Clientes.xlsx → ClientesPK). El B2B la guarda al importar y la devuelve idéntica.
VendedoresPK	FK (int)	PK numérica del vendedor tal como existe en su ERP.
CanalesPK	FK (int)	PK numérica del canal tal como existe en su ERP (Canales.xlsx → CanalesPK).
CondicionesVentasPK	FK (int)	PK numérica de la condición de venta tal como existe en su ERP.
Observaciones	varchar(120)	Mensaje/notas que dejó quien armó el pedido
ImporteTotal	decimal(18,2)	Total final del pedido
Neto1	decimal(18,2)	Subtotal neto (con el % de IVA configurado en el carrito al momento del pedido — típicamente 21%)
Neto2	decimal(18,2)	0 — reservado para alícuota secundaria (10,5%, etc.) cuando se implemente diferenciación
Neto3	decimal(18,2)	0 — reservado para alícuota terciaria (27%, etc.)
IVA1	decimal(18,2)	Monto total de IVA del pedido (snapshot del % vigente al momento de crear el pedido)
IVA2	decimal(18,2)	0 — reservado
IVA3	decimal(18,2)	0 — reservado
DescuentoCliente	decimal(18,2)	Monto total de descuentos aplicados a nivel cabecera

Nota_Pedido_Detalle (un Item por producto)

Campo	Tipo	Descripción / Mapeo
NPDetallePK	int	PK secuencial del renglón
NPCabeceraPK	FK	FK a la cabecera (mismo valor que el NPCabeceraPK del pedido)
ProductosPK	FK (int)	PK numérica del producto tal como existe en su ERP (Productos.xlsx → ProductosPK). El B2B la guarda al importar y la devuelve idéntica.
Cantidad	decimal(18,2)	Cantidad pedida
Importe	decimal(18,2)	Subtotal del renglón (cantidad × precio neto)
DescuentoProducto	decimal(18,2)	% de descuento base que viene de la lista de precios (canal + cliente)
Descuento	decimal(18,2)	% de descuento adicional aplicado por el vendedor

Campo	Tipo	Descripción / Mapeo
Observaciones	varchar(120)	Observación particular del renglón (puede venir vacía)
IVA1	decimal(18,2)	IVA del renglón calculado con el % vigente al momento del pedido
IVA2	decimal(18,2)	0 — reservado
IVA3	decimal(18,2)	0 — reservado

Sobre las PKs: los campos terminados en PK (ClientesPK, VendedoresPK, ProductosPK, CanalesPK, etc.) llevan la **PK numérica** que ustedes tienen en su ERP, idéntica a la que enviaron por FTP en la carga de maestros. Cuando reciben un pedido pueden hacer `SELECT * FROM Clientes WHERE ClientesPK = X` directo, sin necesidad de cruzar por Código.

1) Health

```
https://todotex.osole.com.ar/api/erp/health
```

Útil antes de empezar el ciclo de polling o como monitor de uptime. No retorna pedidos, no toca la base.

JSON

```
{
  "status": "ok",
  "time": "2026-05-27T09:00:00-03:00",
  "timezone": "America/Argentina/Buenos_Aires"
}
```

XML — agregando `?format=xml`

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Health>
  <status>ok</status>
  <time>2026-05-27T09:00:00-03:00</time>
  <timezone>America/Argentina/Buenos_Aires</timezone>
</Health>
```

2) Listado completo de pedidos

```
https://todotex.osole.com.ar/api/erp/pedidos
```

Devuelve **todos** los pedidos independientemente de su estado. Read-only — no marca nada, no cambia estados.

Filtros opcionales

Parámetro	Valores	Default
estado	pendiente enviado anulado	(todos)
desde	fecha YYYY-MM-DD	sin filtro
hasta	fecha YYYY-MM-DD	sin filtro
limit	1 a 500	100
page	1, 2, 3...	1
format	json xml	json

Ejemplo JSON

```
{
  "Pedidos": [
    {
      "Cabecera": {
        "NPCabeceraPK": 3,
        "NPNumero": 3,
        "NPEstado": 1,
        "Fecha": "2026-05-12",
        "Hora": "14:15",
```

```
"ClientesPK": 141,
"VendedoresPK": 5,
"CanalesPK": 2,
"CondicionesVentasPK": 7,
"Observaciones": "",
"ImporteTotal": 65012.31,
"Neto1": 53729.18,
"Neto2": 0,
"Neto3": 0,
"IVA1": 11283.13,
"IVA2": 0,
"IVA3": 0,
"DescuentoCliente": 31555.23
},
"Detalle": {
  "Item": [
    {
      "NPDetallePK": 4,
      "NPCabeceraPK": 3,
      "ProductosPK": 316,
      "Cantidad": 1,
      "Importe": 59699.09,
      "DescuentoProducto": 0,
      "Descuento": 0,
      "Observaciones": "",
      "IVA1": 12536.81,
      "IVA2": 0,
      "IVA3": 0
    }
  ]
}
},
"Meta": {
  "Total": 4,
  "Limit": 100,
  "Page": 1,
  "LastPage": 1,
  "GeneratedAt": "2026-05-27T09:00:00-03:00",
  "Note": "Read-only endpoint. No marca pedidos como enviados."
}
}
```

Ejemplo XML — agregando `?format=xml`

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PedidosResponse>
  <Pedidos>
    <Pedido>
      <Cabecera>
        <NPCabeceraPK>3</NPCabeceraPK>
        <NPNumero>3</NPNumero>
        <NPEstado>1</NPEstado>
        <Fecha>2026-05-12</Fecha>
        <Hora>14:15</Hora>
        <ClientesPK>141</ClientesPK>
        <VendedoresPK>5</VendedoresPK>
        <CanalesPK>2</CanalesPK>
        <CondicionesVentasPK>7</CondicionesVentasPK>
        <Observaciones/>
        <ImporteTotal>65012.31</ImporteTotal>
        <Neto1>53729.18</Neto1>
        <Neto2>0</Neto2>
        <Neto3>0</Neto3>
        <IVA1>11283.13</IVA1>
        <IVA2>0</IVA2>
        <IVA3>0</IVA3>
        <DescuentoCliente>31555.23</DescuentoCliente>
      </Cabecera>
      <Detalle>
        <Item>
          <NPDetallePK>4</NPDetallePK>
          <NPCabeceraPK>3</NPCabeceraPK>
          <ProductosPK>316</ProductosPK>
          <Cantidad>1</Cantidad>
          <Importe>59699.09</Importe>
          <DescuentoProducto>0</DescuentoProducto>
          <Descuento>0</Descuento>
          <Observaciones/>
          <IVA1>12536.81</IVA1>
          <IVA2>0</IVA2>
          <IVA3>0</IVA3>
        </Item>
      </Detalle>
    </Pedido>
  </Pedidos>
  <Meta>
    <Total>4</Total>
    <Limit>100</Limit>
    <Page>1</Page>
    <LastPage>1</LastPage>
    <GeneratedAt>2026-05-27T09:00:00-03:00</GeneratedAt>
    <Note>Read-only endpoint. No marca pedidos como enviados.</Note>
  </Meta>
</PedidosResponse>
```

3) Pedidos pendientes — el endpoint del ciclo normal

<https://todotex.osole.com.ar/api/erp/pedidos/pendientes>

⚠ **Comportamiento clave:** este endpoint devuelve los pedidos en estado **PENDIENTE (NPEstado=0)** y al mismo tiempo los marca como **ENVIADO (NPEstado=1)** en una sola operación atómica. Si lo recargás una segunda vez, vas a ver array/lista vacía porque los pedidos ya cambiaron de estado.

Este es el endpoint que el ERP tiene que consumir en su ciclo de trabajo (ej: cada 5 minutos). Una vez consumidos, esos pedidos quedan en "purgatorio" del ERP — no se pueden anular más desde el B2B y no vuelven a aparecer acá.

Filtros opcionales

Parámetro	Valores	Default
limit	1 a 500	100
desde	fecha YYYY-MM-DD	sin filtro
hasta	fecha YYYY-MM-DD	sin filtro
format	json xml	json

Ejemplo JSON cuando HAY pendientes

```
{
  "Pedidos": [
    {
      "Cabecera": {
        "NPCabeceraPK": 5,
        "NPNumero": 5,
        "NPEstado": 1,
        "Fecha": "2026-05-26",
        "Hora": "18:20",
        "ClientesPK": 141,
        "VendedoresPK": 5,
        "CanalesPK": 2,
        "CondicionesVentasPK": 7,
        "Observaciones": "",
        "ImporteTotal": 206388.27,
        "Neto1": 170568.82, "Neto2": 0, "Neto3": 0,
        "IVA1": 35819.45, "IVA2": 0, "IVA3": 0,
        "DescuentoCliente": 0
      },
      "Detalle": {
        "Item": [
          {
            "NPDetallePK": 8,
            "NPCabeceraPK": 5,
            "ProductosPK": 316,
            "Cantidad": 2,
            "Importe": 170568.82,
            "DescuentoProducto": 0,
            "Descuento": 0,
            "Observaciones": "",
            "IVA1": 35819.45, "IVA2": 0, "IVA3": 0
          }
        ]
      }
    }
  ]
}
```

```

    ]
  }
}
],
"Meta": {
  "Total": 1,
  "Limit": 100,
  "MarcadosComoEnviado": 1,
  "GeneratedAt": "2026-05-27T09:00:00-03:00"
}
}
}

```

Ejemplo JSON cuando NO hay pendientes (después del primer consumo)

```

{
  "Pedidos": [],
  "Meta": {
    "Total": 0,
    "Limit": 100,
    "MarcadosComoEnviado": 0,
    "GeneratedAt": "2026-05-27T09:00:01-03:00"
  }
}

```

Ejemplo XML — agregando `?format=xml`

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PedidosResponse>
  <Pedidos>
    <Pedido>
      <Cabecera>
        <NPCabeceraPK>5</NPCabeceraPK>
        <NPNumero>5</NPNumero>
        <NPEstado>1</NPEstado>
        <Fecha>2026-05-26</Fecha>
        <Hora>18:20</Hora>
        <ClientesPK>141</ClientesPK>
        <VendedoresPK>5</VendedoresPK>
        <CanalesPK>2</CanalesPK>
        <CondicionesVentasPK>7</CondicionesVentasPK>
        <Observaciones/>
        <ImporteTotal>206388.27</ImporteTotal>
        <Neto1>170568.82</Neto1><Neto2>0</Neto2><Neto3>0</Neto3>
        <IVA1>35819.45</IVA1><IVA2>0</IVA2><IVA3>0</IVA3>
        <DescuentoCliente>0</DescuentoCliente>
      </Cabecera>
      <Detalle>
        <Item>
          <NPDetallePK>8</NPDetallePK>
          <NPCabeceraPK>5</NPCabeceraPK>
          <ProductosPK>316</ProductosPK>
          <Cantidad>2</Cantidad>
          <Importe>170568.82</Importe>
          <DescuentoProducto>0</DescuentoProducto>
          <Descuento>0</Descuento>
          <Observaciones/>
          <IVA1>35819.45</IVA1><IVA2>0</IVA2><IVA3>0</IVA3>
        </Item>
      </Detalle>
    </Pedido>
  </Pedidos>
</PedidosResponse>

```



```
    </Pedido>
  </Pedidos>
  <Meta>
    <Total>1</Total>
    <Limit>100</Limit>
    <MarcadosComoEnviado>1</MarcadosComoEnviado>
    <GeneratedAt>2026-05-27T09:00:00-03:00</GeneratedAt>
  </Meta>
</PedidosResponse>
```

4) Pedido por número (lectura puntual)

`https://todotex.osole.com.ar/api/erp/pedidos/{numero}`

Ejemplo: `https://todotex.osole.com.ar/api/erp/pedidos/00000003`

Devuelve un solo pedido. Read-only — no importa el estado del pedido (Pendiente / Enviado / Anulado), lo retorna igual y no toca nada.

Ejemplo JSON

```
{
  "Pedido": {
    "Cabecera": {
      "NPCabeceraPK": 3,
      "NPNumero": 3,
      "NPEstado": 1,
      "Fecha": "2026-05-12",
      "Hora": "14:15",
      "ClientesPK": 141,
      "VendedoresPK": 5,
      "CanalesPK": 2,
      "CondicionesVentasPK": 7,
      "Observaciones": "",
      "ImporteTotal": 65012.31,
      "Neto1": 53729.18, "Neto2": 0, "Neto3": 0,
      "IVA1": 11283.13, "IVA2": 0, "IVA3": 0,
      "DescuentoCliente": 31555.23
    },
    "Detalle": {
      "Item": [
        {
          "NPDetallePK": 4,
          "NPCabeceraPK": 3,
          "ProductosPK": 316,
          "Cantidad": 1,
          "Importe": 59699.09,
          "DescuentoProducto": 0,
          "Descuento": 0,
          "Observaciones": "",
          "IVA1": 12536.81, "IVA2": 0, "IVA3": 0
        }
      ]
    }
  }
}
```

Ejemplo XML — agregando `?format=xml`

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PedidoResponse>
  <Pedido>
    <Cabecera>
      <NPCabeceraPK>3</NPCabeceraPK>
      <NPNumero>3</NPNumero>
      <NPEstado>1</NPEstado>
      <Fecha>2026-05-12</Fecha>
```

```
<Hora>14:15</Hora>
<ClientesPK>141</ClientesPK>
<VendedoresPK>5</VendedoresPK>
<CanalesPK>2</CanalesPK>
<CondicionesVentasPK>7</CondicionesVentasPK>
<Observaciones/>
<ImporteTotal>65012.31</ImporteTotal>
<Neto1>53729.18</Neto1><Neto2>0</Neto2><Neto3>0</Neto3>
<IVA1>11283.13</IVA1><IVA2>0</IVA2><IVA3>0</IVA3>
<DescuentoCliente>31555.23</DescuentoCliente>
</Cabecera>
<Detalle>
  <Item>
    <NPDetallePK>4</NPDetallePK>
    <NPCabeceraPK>3</NPCabeceraPK>
    <ProductosPK>316</ProductosPK>
    <Cantidad>1</Cantidad>
    <Importe>59699.09</Importe>
    <DescuentoProducto>0</DescuentoProducto>
    <Descuento>0</Descuento>
    <Observaciones/>
    <IVA1>12536.81</IVA1><IVA2>0</IVA2><IVA3>0</IVA3>
  </Item>
</Detalle>
</Pedido>
</PedidoResponse>
```

Respuesta 404 cuando el número no existe

```
{
  "Error": "not_found",
  "Message": "Pedido 99999999 no existe."
}
```

Códigos HTTP de respuesta

Código	Cuándo
200	Operación exitosa (puede traer lista vacía si no hay pendientes)
401	Falta el header <code>X-API-Key</code> o es inválido (solo cuando la auth esté activa)
404	El pedido solicitado no existe
422	Parámetro de query inválido (ej: <code>?limit=99999</code> , <code>?format=yaml</code>)
500	Error interno del servidor — contactar a Soporte

Flujo recomendado del ciclo del ERP

1. GET /health

→ si responde 200, seguir

2. GET /pedidos/pendientes?format=xml (o sin ?format= para JSON)

→ recibe N pedidos con Cabecera + Detalle

→ todos quedan automáticamente marcados como ENVIADO en el B2B (NPEstado pasa de 0 a 1)

3. Procesar los N pedidos en el ERP

4. Devolver al B2B la respuesta correspondiente por FTP

(con número interno del ERP, status, etc.)

5. Esperar N minutos y volver al paso 1

Si en algún momento necesitan releer un pedido puntual sin afectar nada:

GET /pedidos/{numero}?format=xml

Si necesitan revisar el estado general de todo:

GET /pedidos?format=xml

← todos

GET /pedidos?estado=enviado&format=xml

← solo enviados

GET /pedidos?estado=pendiente&format=xml

← solo pendientes (sin marcar)

GET /pedidos?desde=2026-05-01&format=xml

← desde una fecha

Notas técnicas

- **Encoding:** tanto JSON como XML salen en UTF-8.
- **Decimales:** los montos vienen con 2 decimales como `number` (en JSON) o como texto (en XML).
- **Pedidos anulados:** una vez que un pedido pasa a Enviado (NPEstado=1), no se puede anular más desde el B2B. Solo los pedidos en estado Pendiente (NPEstado=0) pueden ser anulados.
- **Idempotencia:** `GET /pedidos/pendientes` NO es idempotente (cambia estado). Los otros 3 endpoints sí lo son.
- **Sobre IVA1/IVA2/IVA3 y Neto1/Neto2/Neto3:** el schema soporta hasta 3 alícuotas. En esta primera versión todos los productos están consolidados en una sola alícuota (la configurada en el carrito al momento del pedido, típicamente 21%) — por lo tanto `Neto1` y `IVA1` llevan el total, y los demás vienen en 0. El porcentaje de IVA es configurable desde el

panel admin del carrito y queda como snapshot en cada pedido. Cuando necesiten manejar productos con alícuotas diferenciadas (10,5%, 27%, exento) se extiende el modelo.

Soporte: ante cualquier duda o problema, contactar al equipo técnico de Todotex.