

TP Base de Datos SQL

1.

```
SELECT descripcion  
FROM oficinas;
```

2.

```
SELECT descripcion,  
precio AS precio_costo,  
precio * 1.21 AS precio_con_IVA  
FROM productos;
```

3.

```
SELECT apellido, nombre, fecha_nacimiento,  
TIMESTAMPDIFF (YEAR, fecha_nacimiento, CURDATE()) AS edad_actual  
FROM empleados;
```

4.

```
SELECT * FROM empleados  
WHERE cod_jefe IS NOT NULL;
```

5.

```
SELECT * FROM empleados  
WHERE nombre = 'maria'  
ORDER BY apellido;
```

6.

```
SELECT * FROM clientes  
WHERE razon_social LIKE 'l%'  
ORDER BY cod_cliente;
```

7.

```
SELECT * FROM pedidos  
WHERE MONTH(fecha_pedido) = 3  
ORDER BY fecha_pedido;
```

8.

```
SELECT * FROM oficinas  
WHERE codigo_director IS NULL;
```

9.

```
SELECT * FROM productos  
ORDER BY precio ASC  
LIMIT 4;
```

10.

```
SELECT cod_empleado
FROM datos_contratos
ORDER BY cuota DESC
LIMIT 3;
```

Consultas multitas

1.

```
SELECT p.cod_fabricante, p.descripcion, p.cantidad_stock, f.razon_social
FROM productos p
JOIN fabricantes f ON p.cod_fabricante = f.cod_fabricante
ORDER BY f.razon_social, p.descripcion;
```

2.

```
SELECT p.cod_pedido, p.fecha_pedido, e.apellido, c.razon_social
FROM pedidos p
JOIN empleados e ON p.cod_empleado = e.cod_empleado
join clientes c ON p.cod_cliente = c.cod_cliente;
```

3.

```
SELECT e.apellido, dt.cuota, o.descripcion
FROM empleados e
JOIN datos_contratos dt ON e.cod_empleado = dt.cod_empleado
join oficinas o ON e.cod_oficina = o.cod_oficina
ORDER BY dt.cuota desc;
```

4.

```
SELECT DISTINCT razon_social, c.cod_cliente, fecha_pedido
FROM clientes c
JOIN pedidos p ON c.cod_cliente = p.cod_cliente
WHERE MONTH(p.fecha_pedido) = 4
```

5.

```
SELECT pr.descripcion, p.fecha_pedido
FROM Productos pr
JOIN Detalle_pedidos dp ON pr.cod_producto = dp.cod_producto
JOIN Pedidos p ON dp.cod_pedido = p.cod_pedido
WHERE MONTH(p.fecha_pedido) = 3
GROUP BY pr.descripcion;
```

6.

```
SELECT e.nombre, e.apellido, dt.fecha_contrato,
TIMESTAMPDIFF(YEAR, dt.fecha_contrato, CURDATE()) AS anios_trabajados
FROM empleados e
JOIN datos_contratos dt ON e.cod_empleado = dt.cod_empleado
WHERE TIMESTAMPDIFF(YEAR, dt.fecha_contrato, CURDATE()) > 10
```

ORDER BY anios_trabajados desc

7.

```
SELECT c.cod_cliente, c.razon_social, l.descripcion
FROM clientes c
JOIN listas l ON c.cod_lista = l.cod_lista
WHERE l.descripcion = "Mayorista"
ORDER BY c.razon_social;
```

8.

```
SELECT DISTINCT c.cod_cliente, c.razon_social, pr.descripcion
FROM clientes c
JOIN pedidos p ON c.cod_cliente = p.cod_cliente
JOIN detalle_pedidos dp ON p.cod_pedido = dp.cod_pedido
JOIN productos pr ON dp.cod_producto = pr.cod_producto
ORDER BY c.razon_social, pr.descripcion;
```

9.

```
SELECT pr.descripcion,
(select pr.punto_reposicion - pr.cantidad_stock) AS cantidad_comprar,
f.razon_social
FROM productos pr
JOIN fabricantes f ON pr.cod_fabricante = f.cod_fabricante
WHERE pr.cantidad_stock < pr.punto_reposicion
ORDER BY f.razon_social, pr.descripcion;
```

10.

```
SELECT e.cod_empleado, e.nombre, e.apellido, dc.cuota
FROM empleados e
JOIN datos_contratos dc ON e.cod_empleado = dc.cod_empleado
WHERE dc.cuota < 50000 OR dc.cuota > 100000;
```

11.

```
SELECT MAX(cantidad) AS cantidad_maxima
FROM item_ventasb
```

12.

```
SELECT pr.nombre_producto, SUM(iv.cantidad) AS total_vendidos
FROM item_ventasb iv
JOIN productosb pr ON iv.codigo_producto = pr.codigo_producto
WHERE pr.nombre_producto = "celular";
```

13.

```
SELECT pr.nombre_producto, SUM(iv.cantidad) AS total_vendidos
FROM item_ventasb iv
JOIN productosb pr ON iv.codigo_producto = pr.codigo_producto
GROUP BY pr.nombre_producto;
```

ORDER BY total_vendidos desc

14.

```
SELECT pr.nombre_producto, SUM(iv.cantidad) AS total_vendidos
FROM item_ventasb iv
JOIN productosb pr ON iv.codigo_producto = pr.codigo_producto
GROUP BY pr.nombre_producto
HAVING SUM(iv.cantidad) > 30
ORDER BY pr.nombre_producto asc;
```

15.

```
SELECT c.codigo_cliente, c.nombre,
COUNT(v.numero_factura) AS total_facturas
FROM clientesb c
JOIN ventasb v ON c.codigo_cliente = v.codigo_cliente
GROUP BY c.codigo_cliente, c.nombre
ORDER BY total_facturas DESC;
```

16.

```
SELECT iv.codigo_producto,
AVG(iv.cantidad) AS promedio
FROM item_ventasb iv
JOIN ventasb v ON iv.numero_factura = v.numero_factura
WHERE v.codigo_cliente = 1
GROUP BY iv.codigo_producto;
```