

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ST AMÉRICA

Rev.	Fecha	Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
01	02-01-2024	Ronald Castro Gutiérrez Área de SSOMA	Jeanfranco Ramos Yaranga Supervisor de Obra	Pilar Coaquira Quecara Gerente General
		 SSOMA	 Jeanfranco Ramos Yaranga SUPERVISOR	 Pilar E. Coaquira Quecara GERENTE GENERAL ST. AMERICA S.R.L. RUC: 20601965985

INDICE

1. INTRODUCCIÓN	3
2. OBJETIVOS Y ALCANCE	3
A) OBJETIVO GENERAL	3
B) OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3
3. LIDERAZGO Y COMPROMISO	8
4. POLÍTICA INTEGRADA	8
5. ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES.....	9
6. ORGANIZACIÓN INTERNA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	11
7. EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ESTARÁ CONFORMADO POR LOS SIGUIENTES CARGOS Y NIVELES	13
8. MAPA DE RIESGOS.....	14
9. IMPLEMENTACIÓN DE REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:.....	14
10. ESTANDARES DE SEGURIDAD y SALUD	15
11. ESTÁNDARES ESPECÍFICOS EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS	15
12. ESTANDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OPERACIONES Y SERVICIOS Y ACTIVIDADES CONEXAS.....	17
13. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS Artículo 28° RESPUESTAS FRENTE A EMERGENCIAS.....	26

1. INTRODUCCIÓN

El presente reglamento Interno de Seguridad; Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, ha sido elaborado como herramienta de apoyo a la gestión de la prevención de riesgos laborales e impactos socio ambientales, en el marco de las Política de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio ambiente (Política SSTMA), a través del cual la Dirección de la Empresa promueve la instauración de una cultura de desarrollo sostenible.

Siendo el Reglamento Interno de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente una herramienta importante para la implantación de las bases de una cultura de desarrollo sostenible, es necesario que cada colaborador cuente con un ejemplar impreso, debiendo además recibir la capacitación pertinente para el estricto cumplimiento de su contenido.

Todos los manuales, procedimientos y normas que elabore la empresa en temas de Seguridad y Salud en Trabajo se considerarán parte integrante del presente reglamento, y su cumplimiento es obligatorio.

La Dirección de la Empresa es la principal responsable de la aplicación y cumplimiento del presente reglamento, y reconoce la importancia del involucramiento y compromiso de todos los colaboradores para lograr avances en la implantación de una cultura de sostenibilidad que promueva el crecimiento económico, social, ambiental y cultural de la organización y su entorno. El presente reglamento será revisado anualmente por el Área de Seguridad y Salud en el trabajo.

2. OBJETIVOS Y ALCANCE

ARTÍCULO 1º: OBJETIVOS

El presente reglamento, tiene como objetivos:

A) OBJETIVO GENERAL

Brindar las condiciones óptimas en Prevención de Riesgos, recomendando la adopción de los métodos de trabajos seguros y suministro de todos los equipos necesarios de seguridad, así como velar por preservar la integridad física de nuestros trabajadores, evitar daños materiales y minimizar los impactos ambientales negativos durante el desarrollo de nuestras actividades.

B) OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a. Proteger, preservar y mantener la integridad psicofísica de los trabajadores de la empresa, sus empresas contratistas y demás personas relacionadas.

b. Preservar el medio ambiente, respetando la normatividad técnica y legal que garantice las condiciones de salud y seguridad en la empresa.

c. Difundir la política y estimular la participación, involucramiento y compromiso de los colaboradores en todos los niveles de la organización, tanto directos como de las empresas prestadoras de servicios, con las Política de Seguridad y Salud en el Trabajo de ST AMÉRICA.

d. Fomentar el liderazgo y compromiso de toda la organización en los aspectos relacionados a la salud y seguridad y medio ambiente

e. Desarrollar y promover una cultura preventiva de riesgos laborales de seguridad y salud y medio ambiente en todos los trabajadores que prestan servicios y desarrollan actividades para la empresa.

f. Propiciar la mejora continua de las condiciones de salud, seguridad en el trabajo y medio ambiente, a fin de prevenir, evitar o reducir los posibles daños a la salud, instalaciones, procesos, y entorno de trabajo, basándonos en la identificación de los peligros e impactos existentes y potenciales, efectuando su evaluación, control y corrección.

Artículo 2° Alcance

Todas las actividades, servicios y procesos que desarrolla ST AMERICA

Artículo 3° Terminología

Accidente de Trabajo: todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad y aun fuera del lugar y horas de trabajo. Según su gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones personales pueden ser:

Accidente Leve: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, que genera en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales.

Accidente de Incapacitante: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, no se tomará en cuenta el día de ocurrido el accidente. Según el grado de incapacidad los accidentes pueden ser:

- Total, Temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación.
- Parcial Permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano o de las funciones del mismo.
- Total, Permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de un miembro u órgano o de las funciones del mismo.

Accidente Mortal y/o Fatal: suceso cuyas las lesiones producen la muerte del trabajador. Para efectos estadísticos debe considerarse la fecha del deceso.

Auditoria: procedimiento sistemático, independiente y documentado para evaluar un sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se llevara a cabo de acuerdo a la regulación que establece al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Bloqueo de energía: Procedimiento de cerrar/etiquetar los equipos o máquinas para prevenir accidentes causados por una liberación de energía:

- a. Cerrar: Bloquear el flujo de energía en la fuente de potencia de forma que no puede ser activado; se utilizan dispositivos de cierre como candados, cadenas, etc.
- b. Etiquetar: Colocar una tarjeta de advertencia en la fuente de poder, que indica no retirar el dispositivo de cierre o activar el equipo, y el nombre de la persona que lo coloca.

Capacitación: Actividad que consiste en transmitir conocimientos teóricos y prácticos para el desarrollo de competencias, capacidades y destrezas acerca del proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y la salud.

Causas de los Accidentes: son uno o varios eventos relacionados que ocurren para generar un accidente. Se dividen en:

a. Falta de control. - son fallas, ausencias ó debilidades administrativas en la conducción del empleador o servicio y en la fiscalización de las medidas de protección de la seguridad y salud en el trabajo.

b. Causas Básicas. - referidas a factores personales y factores de trabajo:

- Factores Personales. - referidos a limitaciones en experiencias, fobias y tensiones presentes en el trabajador.

- Factores del Trabajo. - referidos al trabajo, las condiciones y medio ambiente de trabajo: organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, equipos, materiales, dispositivos de seguridad, sistemas de mantenimiento, ambiente, procedimientos, comunicación entre otros.

c. Causas inmediatas. - Debido a los actos y/o condiciones sub. - estándares.

- Condiciones Subestándares: Es toda condición en el entorno del trabajo que puede causar un accidente.

- Actos Subestándares: Es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente.

Comité de Seguridad y Salud en el trabajo: es un órgano bipartito y paritario constituido por representantes del empleador y de los trabajadores, con las facultades y obligaciones previstas por la legislación y la practica nacional, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones del empleador en materia de prevención de riesgos.

Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo: son aquellos elementos, agentes o factores que tienen influencia en la generación de riesgos que afectan la seguridad y salud de los trabajadores. Quedan específicamente incluidos en esta definición:

Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás elementos materiales existentes en el centro de trabajo. La naturaleza, intensidades, concentraciones o niveles de presencia de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones ó niveles de presencia. Los procedimientos métodos de trabajo y tecnologías establecidas para la utilización o procesamiento de los agentes citados en el apartado anterior, que influyen en la generación de riesgos para los trabajadores. La organización y ordenamiento de las labores y las relaciones laborales, incluidos los factores ergonómicos y psicosociales.

Contaminación del Ambiente de Trabajo: Es toda alteración ó nocividad que afecta la calidad del aire, suelo y agua del ambiente de trabajo cuya presencia y permanencia puede afectar la salud, la integridad física y psíquica de los trabajadores.

Contratista. - Persona ó empresa que presta servicios a ST AMÉRICA remunerados a un empleador con especificaciones, plazos y condiciones convenidos.

- **Cultura de Seguridad ó Cultura de Prevención:** Conjunto de valores, principios y normas de comportamiento y conocimiento respecto a la prevención de riesgos en el trabajo que comparten los miembros de una organización.

Emergencia: Evento o suceso grave que surge debido a factores naturales o como consecuencia de riesgos y procesos peligrosos en el trabajo que no fueron considerados en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

Enfermedad Ocupacional o Profesional: Es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgos relacionadas al trabajo.

Equipo de Protección Personal (EPP): son dispositivos, materiales e indumentaria personal destinados a cada trabajador para protegerlos de uno o varios riesgos presentes en el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y salud. Los EPP son una alternativa temporal y complementaria a las medidas preventivas de carácter colectivo.

Ergonomía: llamada también ingeniería humana. Es la ciencia que busca optimizar la interacción entre el trabajador, maquina y ambiente de trabajo con el fin de adecuar los puestos, ambientes y la organización del trabajo a las capacidades y características de los trabajadores a fin de minimizar efectos negativos y mejorar el rendimiento y la seguridad del trabajador.

Espacio Confinado: Espacio suficientemente grande para que un trabajador pueda ingresar, con entrada y salida restringida, no está designado para la ocupación continua del personal y puede existir una atmosfera peligrosa; se consideran a: cisternas, cuartos de bombas, tanques de combustibles, tolvas, molinos, electro filtros etc.

Estándar de Trabajo: Son los modelos, pautas y patrones establecidos por el empleador que contienen los parámetros y los requisitos mínimos aceptables de medida, cantidad, calidad, valor, peso y extensión establecidos por estudios experimentales, investigación, legislación vigente

Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo: Aplicación de los principios de la administración moderna a la seguridad y salud, integrándola a la producción, calidad y control de costos.

Guarda de Protección: Dispositivo que protege las partes móviles descubiertas y los puntos de operación de maquinarias y equipos que pueden entrar en contacto con personas y objetos.

Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo ó en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, ó en el que estas solo requieren cuidados de primeros auxilios.

Inducción u Orientación: Capacitación inicial dirigida a otorgar conocimientos e instrucciones al trabajador para que ejecute su labor en forma segura, eficiente y correcta. Se divide normalmente en:

- a. **Inducción General:** Capacitación al trabajador sobre temas generales como política, beneficios, servicios, facilidades, normas, prácticas y el conocimiento de ambiente laboral del empleador, efectuada antes de asumir su puesto.
- b. **Inducción Específica:** Capacitación que brinda al trabajador la información y el conocimiento necesario que lo prepara para su labor específica.

Investigación de Accidentes e Incidentes: proceso de identificación de los factores, elementos circunstancias y puntos críticos que concurren para causar los accidentes e incidentes. La finalidad

de la investigación es revelar la red de causalidad y de ese modo permite a la dirección del empleador tomar las acciones correctivas y prevenir la recurrencia de los mismos.

Inspección: Verificación del cumplimiento de los estándares establecidos en las disposiciones legales. Proceso de observación directa que acopia datos sobre el trabajo, sus procesos, condiciones, medidas de protección y cumplimiento de dispositivos legales en seguridad y salud en el trabajo.

Lesión: Alteración física u orgánica que afecta a una persona como consecuencia de un accidente de trabajo ó enfermedad profesional.

Medidas de Prevención. - las acciones que se adoptan con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo y que se encuentran dirigidas a proteger la salud de los trabajadores contra aquellas condiciones de trabajo que generan daño que sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante el cumplimiento de sus labores. Además, son medidas cuya implementación constituye una obligación y deber de los empleadores.

Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente

Plan de Emergencias: Documento guía de las medidas que se deberán tomar ante ciertas condiciones o situaciones de gran envergadura e incluye responsabilidades de personas y departamentos, recursos del empleador disponibles para su uso, fuentes de ayuda externas, procedimientos generales a seguir, autoridad para tomar decisiones, las comunicaciones e informes exigidos.

Prevención de accidentes: Combinación de políticas, estándares, procedimientos, actividades y prácticas, en el proceso y organización del trabajo, que establece el empleador con el objetivo de prevenir los riesgos en el trabajo.

Primeros Auxilios: Protocolos de atención de emergencia que se dan a una persona en el trabajo que ha sufrido un accidente o enfermedad ocupacional.

Procedimiento: Pasos lógicos para realizar una tarea. ¿Cómo hacerlo?

Programa Anual de Seguridad y Salud: Conjunto de actividades de prevención en seguridad y salud en el trabajo que establece la organización, servicio o empresa para ejecutar a lo largo de un año.

Prueba Hidrostática: Ensayo hidráulico para evaluar las propiedades mecánicas de un recipiente.

Reglamento: Conjunto de disposiciones dadas para la aplicación de las reglas, procedimientos o prácticas, que se han designado como obligatorias.

Representante de los trabajadores: Trabajador elegido, de conformidad con la legislación vigente, para representar a los trabajadores en el comité de seguridad y salud en el trabajo.

Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente.

Salud: Es un derecho fundamental que supone un estado de bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de enfermedad ó de incapacidad

Seguridad: Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al trabajador laborar en condiciones de no agresión tanto ambientales como personales para preservar su salud y conservar los recursos humanos y materiales.

Trabajador: Persona que realiza una actividad laboral con la empresa en forma directa o a través de contratistas o terceros.

Trabajo en Caliente: Tarea que involucra la presencia de llama abierta, chispas y calor como fuente de ignición en áreas con riegos de incendio. Se consideran los trabajos de oxicorte y soldadura eléctrica.

3. LIDERAZGO Y COMPROMISO

Artículo 4°.- Liderazgo y Compromiso

La Gerencia se compromete a lo siguiente:

- a. A liderar y brindar los recursos necesarios a todas las actividades de las obras e instalaciones, para la organización e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, a fin de lograr su éxito en la prevención de accidentes y enfermedades profesionales.
- b. Asumir la responsabilidad de la prevención de accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, fomentando el compromiso de cada trabajador mediante el estricto cumplimiento de disposiciones que contiene el presente reglamento.
- c. Medir el desempeño del programa de seguridad y salud en el trabajo y llevar a cabo las mejoras que se justifiquen.
- d. Investigar las causas de los accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades profesionales y desarrollar acciones preventivas en forma efectiva.
- e. Fomentar una cultura de prevención de riesgos laborales, para lo cual se inducirá, entrenará, capacitará y formará a los trabajadores en el desempeño seguro de sus trabajos.
- f. Cumplir con las leyes y el presente Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo.
- g. Mantener un alto nivel de capacidad de reacción para actuar en casos de emergencia

4. POLÍTICA INTEGRADA

Artículo 5°.- Nuestra empresa tiene la siguiente Política:

ST AMÉRICA, es una empresa dedicada a la construcción y se compromete a:

- Promover e integrar la gestión de seguridad y salud en el trabajo a la gestión general de la empresa, propiciando la mejora continua del desempeño en la prevención de riesgos.
- Identificar, evaluar y controlar los riesgos que se susciten en las instalaciones y procesos operativos de la empresa, para establecer medios y condiciones que protejan al trabajador.
- Revisar periódicamente los objetivos de seguridad y salud en el trabajo para asegurar el cumplimiento de los compromisos y la política, cumpliendo así la satisfacción a las exigencias de nuestros clientes.

- Establecer ambientes de trabajo grato, seguro y saludable, minimizando los riesgos identificados en nuestras operaciones con la finalidad de prevenir lesiones y enfermedades ocupacionales.
- Cumplir con las normas legales vigentes y regulaciones aplicables a seguridad y salud ocupacional y otros compromisos que la empresa adopte voluntariamente.
- Promover la sensibilización y conciencia de la seguridad y salud en el trabajo, mediante programas de capacitación, entrenamiento y consultas a los trabajadores en temas de seguridad y salud en el trabajo.
- Divulgar la presente política entre todos los concesionarios, unidades operativas y contratistas para generar la debida actitud de seguridad y salud en el trabajo en todas las actividades.

FIRMA

5. ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Artículo 6°- Del Empleador

- a. Cumplir con las leyes, reglamentos y normas vigentes.
- b. Proveer y mantener condiciones de trabajo dignas que garanticen un estado de vida saludable, física, mental y social (ambientes seguros y saludables).
- c. Educar y capacitar a todo el personal en los asuntos de seguridad y medio ambiente durante la ejecución de las labores de construcción, realizando charlas, capacitaciones, entrenamientos y otras acciones para desarrollo de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.
- d. Desarrollar Planes y Procedimientos, inspeccionando y evaluando sus instalaciones y los trabajos a fin de reconocer y minimizar situaciones conflictivas y/o condiciones o actos sub-estándar.
- e. Responder oportuna y eficazmente a cualquier contingencia que ocurra durante el desarrollo de sus actividades.
- f. Garantizar el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud, y el bienestar de los trabajadores y de aquellos que no teniendo vínculo laboral prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores.
- g. Promover la interactividad en el proceso comunicativo y la negociación entre los participantes en la situación de comunicación, favoreciendo la puesta en marcha de los demás programas.

Artículo 7°.- De los trabajadores:

Los colaboradores de la empresa, cualquiera que sea su relación laboral y en la ejecución de sus actividades en locales administrativos y operativos, están obligados a cumplir las normas contenidas en el presente reglamento interno, y otras disposiciones complementarias.

Entre ellas:

- a. Es responsabilidad de todos los trabajadores cumplir con las normas del presente reglamento, procedimientos y estándares de trabajos de seguridad, salud en el trabajo y protección al medio ambiente.
- b. Comunicar inmediatamente a su jefe inmediato o responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo acerca de las condiciones y actos inseguros que se observen en el desarrollo del trabajo.
- c. Asistir puntualmente a todas las reuniones y cursos de capacitación que la empresa programe.
- d. Usar correctamente los equipos de protección personal e implementos de seguridad y herramientas adecuadas de acuerdo a la labor que realiza.
- e. Participar en la elección de los representantes de los trabajadores para el Comité de Seguridad de la empresa.
- f. Colaborar plenamente en las investigaciones de los accidentes en su ámbito de trabajo.
- g. No realizar tareas subestándares y comunicar al encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo, si considera que la labor pone en riesgo su integridad y la de sus compañeros.
- h. Mantener un buen clima laboral con sus compañeros de trabajo. Está prohibido
- i. jugar, pelear, reñir, corregir o discutir en horas y lugares de trabajo.
- j. Cuidar el patrimonio de la organización como la maquinaria, vehículos, materiales y en general de todos los bienes de propiedad de la empresa.
- k. Pasar por un reconocimiento médico determinado por la entidad según norma vigente y otros controles preventivos de salud ocupacional, para establecer la aptitud del trabajador con relación a las actividades que desarrolla.
- l. Comunicar de inmediato a la empresa en caso de sufrir enfermedad contagiosa, para que se apliquen las medidas correspondientes.
- m. Reportar de forma inmediata todo incidente ocurrido que provocó o pudiese provocar lesiones, daños materiales o al medio ambiente o conflictos con la comunidad.
- n. Es obligatorio que el descanso médico que le otorga centro médico correspondiente cuente con un visto bueno previo del médico de la empresa.
- o. Solicitar autorización, antes de alterar, cambiar, reparar o accionar instalaciones, equipos, mecanismos, sistemas eléctricos o herramientas.
- p. En ningún caso se deberá viajar en vehículos o trasladarse en máquinas que no estén diseñadas y habilitadas especialmente para el transporte personal.

- q. No arroje residuos donde no corresponde, mantenga en todo momento la zona de trabajo en perfecto estado de orden y limpieza.
- r. Se prohíbe fumar encender fuego, en lugares cerrados y donde puedan producirse incendios o explosiones, como por ejemplo: oficinas, zona de almacenamiento de combustible, lugares de depósitos u otros que pueden ofrecer características de flamabilidad.
- s. Se deberá portar la identificación adecuada y la cartilla donde se visualizan los datos (personales y laborales) del trabajador, el grupo sanguíneo y las restricciones físicas, y los entrenamientos recibidos, respectivamente.
- t. Participarán activamente en las brigadas de emergencia, y cumplir las disposiciones que se den en situaciones de emergencia, asistirán a entrenamientos y simulacros que programe la empresa.
- u. Está prohibido trabajar bajo influencia de bebidas alcohólicas, drogas o barbitúricos.

Artículo 8°.- Del subcontratista:

- a) La empresa subcontratista está obligada a cumplir el presente reglamento.
- b) El personal subcontratista antes de iniciar sus trabajos deberá recibir una inducción inicial por parte del área de Seguridad y Salud en Trabajo.
- c) Presentar los seguros correspondientes (SCTR Salud y Pensión), así como los exámenes médicos correspondientes.
- d) Cumplir obligatoriamente las instrucciones complementarias, derivados de los contratos de servicio u obras suscrito, relativos a las normas de Seguridad y Salud en Trabajo.

6. ORGANIZACIÓN INTERNA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Artículo 9°.- Funciones y responsabilidades del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo

La Empresa cuenta con un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, según lo establece el art. 29° de la Ley de Seguridad y Salud en Trabajo, que dispone que los empleadores con veinte o más trabajadores a su cargo debe constituir un CSST, el cual deberá estar conformado en forma paritaria por igual número de representantes de la parte empleadora y de la parte trabajadora, esta conformación del comité debe asentarse su constitución, estatutos y conformación, en el libro de actas, así como todos los acuerdos adoptados en cada sesión.

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tendrá las siguientes funciones:

- a. Conocer los documentos e informe relativos a las condiciones de trabajo que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad del servicio de seguridad y salud en el trabajo.
- b. Aprobar el reglamento interno de seguridad y salud del empleador.
- c. Aprobar el programa Anual de seguridad y salud en el trabajo y Salud en el Trabajo.

- d. Conocer y aprobar la Programación anual del Servicio de Seguridad y Salud en el trabajo.
- e. Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de las políticas, planes y programas de promoción de la seguridad y salud en el trabajo, de la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales.
- f. Aprobar el Plan Anual de Capacitación de los trabajos sobre Seguridad y Salud en el trabajo.
- g. Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una adecuada formación, instrucción y orientación sobre prevención de riesgos.
- h. Vigilar el cumplimiento de la legislación, las especificaciones técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo: así como, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- i. Asegurar que los trabajadores conozcan los reglamentos, instrucciones, especificaciones técnicas del trabajo, avisos y demás materiales

escritos o gráficos relativos a la prevención de los riesgos en el lugar de trabajo.

- j. Promover el compromiso, la colaboración y la participación activa de los trabajadores en la prevención de los riesgos del trabajo, mediante la comunicación eficaz, la participación de los trabajadores en la solución de los problemas de seguridad, la inducción, la capacitación, el entrenamiento, cursos, simulacros, entre otros.
- k. Realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, áreas operativas, instalaciones, maquinarias, equipos, a fin de reforzar la gestión preventiva.
- l. Considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los incidentes, accidentes y de las enfermedades ocupacionales que ocurran en el lugar de trabajo, emitiendo las recomendaciones respectivas para evitar la repetición de estos.
- m. Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para evitar la repetición de los accidentes y la ocurrencia de enfermedades profesionales.
- n. Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones y el
- o. medio ambiente de trabajo, velar porque se lleven a cabo las medidas adoptadas y examinar su eficiencia.
- p. Analizar y emitir informes de las estadísticas de los incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales ocurridas en el lugar de trabajo, cuyo registro y evolución deben ser constantemente actualizados por la unidad orgánica de seguridad y salud en el trabajo del empleador.
- q. Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios.
- r. Supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo y la asistencia y asesoramiento al empleador y al trabajador.
- s. Reportar a la máxima autoridad del empleador la siguiente información:
 - r.1.- El accidente mortal o el incidente peligroso, de manera inmediata.

r.2.- La investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas adoptadas dentro de los 10 días de ocurrido.

r.3.- Las estadísticas trimestrales de accidente, incidente y enfermedades ocupacionales.

r.4.- Las actividades trimestrales del Comité de seguridad y salud en el trabajo

t. Llevar en el Libro de Catas el control del cumplimiento de los acuerdos.

u. Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance de los objetivos establecidos en el programa anual y en forma extraordinaria para analizar accidentes que revistan gravedad o cuando las circunstancias lo exijan.

7. EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ESTARÁ CONFORMADO POR LOS SIGUIENTES CARGOS Y NIVELES

Este Comité de SST se conformará de acuerdo a la Ley 29783 y en el caso de conformar un comité técnico, este se realizará en base a la norma sectorial G-050, adoptando los cargos según corresponda.

a) Presidente.- que es elegido por el propio comité, entre los representantes, encargado de convocar, presidir y dirigir las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo, así como facilitar la aplicación y vigencia de los acuerdos de este., Representa al comité ante el empleador.

b) Secretario.- que es el responsable de los servicios de Seguridad y Salud en el trabajo ó uno de los miembros del comité elegido por consenso; esta encargado de las labores administrativas del Comité de seguridad y Salud en el trabajo.

c) Los miembros.- quienes son los demás integrantes del comité designados de acuerdo a los artículos 48 y 49 del D.S. 005-2012-TR, entre otras funciones señaladas, aportan iniciativas propias ó del personal del empleador para ser tratadas en las sesiones y son los encargados de fomentar y hacer cumplir las disposiciones ó acuerdos tomados por el Comité de Seguridad y Salud en el trabajo.

Las Obligaciones del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo son las siguientes:

a. El presidente es el encargado de convocar, presidir y dirigir las reuniones del comité de seguridad y salud en el trabajo, así como facilitar la aplicación y vigencia de los acuerdos de este. Representa al comité ante el empleador.

b. El secretario está encargado de las labores administrativas del CSST.

El comité ó el supervisor de seguridad y salud en el trabajo pueden solicitar a la autoridad competente la información y asesoría técnica que crean necesaria para cumplir con sus fines.

c. El mandato de los representantes de los trabajadores ó del supervisor de seguridad y salud en el trabajo dura 01 año como mínimo y 02 años como máximo.

d. Las reuniones del CSST, se realizan dentro de las jornadas de trabajo. El lugar de

e. reuniones debe ser proporcionado por el empleador y debe reunir las condiciones adecuadas para el desarrollo de las sesiones.

f. El CSST en forma ordinaria se reúne una vez al mes, en el día previamente fijado.

- g. El quórum mínimo para sesionar del CSST es la mitad mas uno de sus integrantes.
- h. El CSST, procura que los acuerdos sean adoptados por consenso y no por el sistema de votación. En el caso de no alcanzar consenso, se requiere mayoría simple. En caso de empate el Presidente tiene el voto dirimente.
- i. Al término de cada sesión se levanta la respectiva acta que será asentada en el correspondiente Libro de Actas. Una copia de esta se entrega a

cada uno de los integrantes del CSST y a la máxima instancia de gerencia ó decisión del empleador.

8. MAPA DE RIESGOS

Artículo 10°- El Mapa de Riesgos. - es un plano de las condiciones de trabajo, para identificar y localizar los problemas y las acciones de promoción y protección de la salud de los trabajadores en la organización del empleador y los servicios que presta.

Es una herramienta participativa y necesaria para llevar a cabo las actividades de localizar, controlar, dar seguimiento y representar en forma gráfica, los agentes generadores de riesgo que ocasionan accidentes, incidentes, otros incidentes y enfermedades en el trabajo.

9. IMPLEMENTACIÓN DE REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

Para la evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el empleador deberá tener los siguientes registros:

- a) Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la investigación y las medidas correctivas.
- b) Registro de exámenes médicos ocupacionales.
- c) Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo di ergonómicos.
- d) Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.
- e) Registro de estadísticas de seguridad y salud.
- f) Registro de equipos de seguridad o emergencia.
- g) Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia.
- h) Registro de auditorías.

10. ESTÁNDARES DE SEGURIDAD y SALUD

ST AMÉRICA, Cuenta con estándares de seguridad y procedimientos de trabajo seguro, tal como lo describe el artículo 84 del D.S. 005-2012-TR, Reglamento de la Ley 29783; el cual forma parte del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. Han sido seleccionados en función de las actividades administrativas y operativas dentro del sector construcción que se desarrolla actualmente, en la medida que tenga mayor cobertura dentro del sector, se irán incrementado más estándares y procedimientos de trabajo.

11. ESTÁNDARES ESPECÍFICOS EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS

Artículo 11°.- Oficinas administrativas.

Todos los locales de ST AMÉRICA deberán reunir los requisitos de seguridad establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.

El diseño y las características de la construcción deben ofrecer seguridad frente a los riesgos de resbalones o caídas, choques o golpes contra objetos y derrumbamientos o caídas de materiales sobre los trabajadores.

Las oficinas deberán poseer la estructura y solidez apropiadas a su tipo de utilización.

Asimismo, en los lugares de trabajo se establecen las siguientes medidas:

- a) Las dimensiones de los locales deberán permitir que los trabajadores realicen su trabajo sin riesgos para su seguridad y salud y en condiciones ergonómicas aceptables.
- b) Organizar las superficies de trabajo (escritorios, mesas, módulos de cómputo) para que pueda disponer de una manera cómoda y segura su equipo y otros elementos de trabajo.
- c) Los gabinetes de archivo se deben fijar al piso, a la pared, o unir unos con otros para evitar que se inclinen hacia adelante.
- d) Con relación a los útiles, equipos de trabajo y materiales en general se debe tener en consideración lo siguiente:
 - a. Colocar los implementos de trabajo que utiliza con mayor frecuencia, al fácil alcance de las manos.
 - b. No colocar materiales u objetos en la parte superior de armarios, archivadores o muebles, donde sea difícil alcanzarlos.
 - c. No ubicar cajas, papelería u otro tipo de elementos debajo de escritorios, o mesa de trabajo, puesto que esta situación limita el acercamiento al plano de trabajo e incrementa la fatiga.
 - d. Mantener en el escritorio o puesto de trabajo sólo lo indispensable para realizar las actividades.
 - e. Elementos tales, como ganchitos, clips, tijeras, etc. que se dejan sueltos en un cajón son un peligro. Coloque cada cosa en un lugar seguro y protegido. El uso de corta papeles, cuchillos, cuchillas, tijeras y elementos punzantes, pueden producir cortes serios o pinchaduras profundas. Nunca dejar un corta papeles o cutter abiertos.

- f. Asegurarse de que su plano de trabajo no esté a un nivel demasiado alto o demasiado bajo. La altura del escritorio o del tablero de la mesa debe permitir el suficiente espacio para acomodar las piernas, de modo de facilitar los ajustes de la postura para el trabajador sentado, a la vez que también permite un ángulo de 90° a 100° para el codo.
- g. No debe utilizarse calentadores eléctricos de agua, en los puestos de trabajo, éstos podrán ser utilizados sólo en las áreas destinadas para cafeterías ó en áreas exclusivas dentro de oficinas autorizadas para ello, lejos de materiales combustibles tales como cortinas, papeles, etc. Deberán utilizarse calentadores de diseño reciente que estén equipados con interruptores que automáticamente apagan el aparato si este llegara a voltearse.
- h. Mantener las zonas de tránsito (pasillos dentro de oficinas, corredores, áreas comunes, vías de evacuación libres de obstáculos (cajas, papeles, cables sueltos, etc.).
- i. Las vías y salidas de evacuación deberán permanecer expeditas y desembocar lo más directamente posible en el exterior o en una zona de seguridad.
- j. Los suelos deberán ser fijos, estables y no resbaladizos, sin irregularidades ni pendientes peligrosas.
- k. Mantener los cajones de escritorios, archivadores, armarios, etc. siempre cerrados a fin de evitar golpes o caídas del personal.
- l. Evitar ingerir alimentos cerca de los equipos electrónicos.
- m. No adoptar posturas incorrectas como: sentarse sobre una pierna o sentarse con las piernas cruzadas ni sujetar el auricular del teléfono con el hombro.
- n. Deberá mantenerse las áreas de trabajo limpias y ordenadas. La basura y los desperdicios deberán ser colocados en los recipientes correspondientes.
- o. No sobrecargar los tomacorrientes utilizando enchufes múltiples u otros dispositivos eléctricos.
- p. Utilizar los pasamanos cada vez que se transite por una escalera. No correr en las escaleras.
- q. Practique la buena postura para sentarse, es beneficioso para la salud y además causa buena impresión.
- r. Mantener los cables de luz, teléfono, computadoras o radio alejados del piso, y fuera de pasillos. Mantener los cables dentro de canaletas adosadas a la pared.
- s. Aquel cableado, cuyos cables estén expuestos o gastados deberán ser cambiados o reparados.
- t. Las salidas eléctricas no deben estar sobrecargadas. Tener esto en cuenta, para el uso de hornos, computadoras, impresoras o calefactores.

Art. 12° Ergonomía

- a) Evitar largos períodos de tiempo de pie, alternando las tareas o procurando efectuar cortos descansos para evitar sobrecarga muscular y dolores de pierna y espalda.
- b) Mantener el plano de trabajo a una altura adecuada (aproximadamente a la altura de los codos o ligeramente superior)

- c) La distancia entre los elementos del puesto y accesos debe ser la suficiente para permitir los cambios de postura y movimientos necesarios sin recurrir a posturas forzadas o estiramientos.
- d) Utilización de sillas regulables y giratorias con apoyo lumbar para el área de oficinas.

Art. 13° Iluminación

- a) Las oficinas deberán contar con la iluminación adecuada para el desarrollo de las actividades. Cuando la iluminación natural no es suficiente se proveerá de luz artificial, con un mínimo de luces de conformidad al ambiente o actividad que desarrolle.
- b) En todos los lugares de tránsito de trabajo habrá iluminación de tipo natural, artificial o mixta apropiada a las actividades que dentro del sistema ejecuta la empresa. De preferencia se empleará la iluminación natural y se intensificará con iluminación artificial en las máquinas, escaleras, salidas de urgencia y lugares.
- c) Utilizar al máximo la luz natural, que ingresa a través de ventanales, los cuales deben permanecer limpios y libres de obstáculos. Regule el ingreso excesivo de luz mediante persianas o cortinas.
- d) En las zonas, áreas o secciones de trabajo que no cuenten con iluminación natural o ésta sea insuficiente, se empleará iluminación artificial adecuada.
- e) Las luminarias deberán suministrar una distribución uniforme, llevarán rejillas ó pantallas difusoras para evitar el deslumbramiento.

Artículo 14°. Ruidos y vibraciones

El nivel de ruido en el ambiente de trabajo no debe ser mayor a los límites establecidos por los estándares de calidad ambiental, para ello se controlará en la

Fuente, si esto resulta insuficiente se proveerá de equipos de protección a los trabajadores.

12. ESTANDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OPERACIONES Y SERVICIOS Y ACTIVIDADES CONEXAS

Para efectos de alcanzar los niveles óptimos de seguridad es imperativo que el personal en general cumpla con las disposiciones de seguridad vigentes (estándares, procedimientos e instructivos, etc.) a fin de reducir los riesgos propios del proceso de construcción, y así garantizar la seguridad de nuestro personal y la protección del ambiente, durante el desarrollo de nuestras operaciones.

Artículo 15° Generales

- a. Todo personal que ingrese a obra deberá de ingresar con póliza de seguros SCTR y charla de inducción respectiva.
- b. Todo personal deberá de ingresar a obra portando su casco, lentes de seguridad y zapatos de protección con punta de acero, no debiendo desplazarse sin ninguno de estos equipos.

- c. El personal de trabajadores solo podrá laborar como máximo 12 horas y si quedaran trabajos pendientes que realizar, únicamente podrá ser realizado por personal de relevo.
- d. Es importante que el personal nuevo antes de ingresar, declare ante la seguridad de instalaciones (vigilancia), todas sus herramientas personales que está ingresando, para de esta manera evitar los robos en obra; si no llegara a declarar sus herramientas las mismas no podrán salir de la obra al terminar sus labores.
- e. Todo personal que cuente con los EPP deteriorados o en mal estado deberán solicitar el recambio del mismo.
- f. El área de trabajo estará siempre libre de todo elemento punzante (clavos, alambres, hierros, mechas, etc.) y de sustancias tales como grasas, aceites u otros, que pudieran causar accidentes por resbalones. Además, deberán eliminarse todos los conductores con tensión inadecuadamente ubicados, protegiendo las instalaciones públicas existentes de agua, desagüe, telefonía, eléctricos, etc.

Artículo 16° Orden y limpieza.

- a. La circulación se realizará conservando la derecha por las rutas debidamente señalizadas con un ancho mínimo de 0.60 metros, para el efecto es posible la instalación de cintas color amarillo.
- b. Respetar la indicación y/o mensaje, conservar el buen estado y funcionamiento de todos los sistemas y carteles de señalización como es el caso de barreras, cintas, balizas, cadenas, carteles, sirenas, etc.; cuya variación y/o modificación estará a cargo de los Supervisores de seguridad.
- c. No se permite la colocación de señales de fuego para definir bordes u otra zona de peligro.
- d. El personal convocado deberá asistir, colaborar y participar sin excepción a las charlas de seguridad que sean organizadas de acuerdo al cronograma de trabajo establecido o cuando la decisión y criterio de los Supervisores de seguridad lo lleve a cabo.
- e. No está permitido laborar bajo efectos del alcohol y/o drogas y/o ingresar a obra en dicho estado.
- f. Está Prohibido fumar y/o ingerir bebidas alcohólicas durante el horario de trabajo o refrigerio, bajo pena de retiro de obra, sea dentro y/o fuera de la obra.
- g. Todo el personal que este efectuando trabajos en la obra deberá usar los EPP siguientes: casco, lente, guantes, uniforme de trabajo, barbiquejo y zapatos protectores de seguridad (OBLIGATORIO) de acuerdo a sus labores propias.
- h. Se comunicará inmediatamente cualquier anomalía o emergencia al supervisor de SSMA.
- i. Se conservará las instalaciones de seguridad tales como los caminos de acceso, sendas peatonales, barricadas y/o protecciones en buen estado y libre de objetos que obstaculicen los caminos en caso de emergencia.
- j. Mantener el buen estado y limpieza de las instalaciones de bienestar común, tales como servicios higiénicos, vestuarios y comedores.
- k. Revisión y fiel cumplimiento del plan de seguridad, plan de contingencias y plan de Manejo de residuos sólidos que deberán realizar los grupos de trabajo de las empresas contratistas.
- l. No se permite correr dentro de las instalaciones de la obra, salvo el caso de emergencias que se procederá de acuerdo a lo señalado en el plan de contingencias de obra.

- m. El personal obrero está prohibido de portar armas blancas o de fuego, excepto para los agentes de vigilancia en lo que se refiere a armas cortas de fuego o personal autorizado por la entidad pertinente.
- n. En todo momento se deberá liberar el espacio necesario para la circulación del personal para casos de emergencia.
- o. Cuando deba transitarse por senderos que circulan vehículos, se hará por la izquierda para dar él frente a los vehículos.
- p. Está prohibido el uso de cámaras fotográficas, filmadoras y/u otros dentro de la obra, salvo con la autorización expresa del Gerente ST AMERICA S.R.L.
- q. Sé prohíbe ascender o descender de los vehículos en marcha, así como permanecer en las tolvas.
- r. No se permite ingresar con receptores de radio, grabadoras o similares.
- s. Ninguna persona dependiente de una empresa contratada, puede permanecer o visitar sectores donde no esté debidamente autorizada su presencia por razones de trabajo.
- t. El personal dependiente de la empresa contratada no podrá ingresar o realizar tareas con el torso desnudo, pantalón corto o bermudas y/o polo manga acero.
- u. Se prohíbe terminantemente hacer fuego abierto o emplear elementos que produzcan fuentes de ignición en los lugares expresamente prohibidos en la obra.
- v. No se podrá ingresar con bolsos o paquetes al lugar de trabajo; los mismos deberán quedar depositados en los ambientes de vestuario habilitados a tales efectos.
- w. El personal ingresará a la obra exclusivamente para realizar los trabajos, quedando prohibida cualquier otra actividad que no sea para la cual fue contratado.
- x. Está terminantemente prohibido el pago de haberes, sueldos, salarios y/o otros al personal obrero, trabajadores y/o proveedores en los ambientes del campamento y/o áreas de la obra.
- y. Es obligatorio que el personal use en forma permanente durante las horas de labor los implementos de protección personal, de acuerdo con lo que se establece.
- z. Es obligatorio identificar claramente en los CASCOS del personal el nombre de la empresa a la que pertenecen, debiendo utilizar para los mismos el color u otro indicativo de ser necesario.
- aa. Es imprescindible que el personal de las empresas contratadas utilice en todos los casos los todos aquellos distintivos que permitan una fácil identificación de su personal.
- bb. Cuando existan derrames de productos inflamables que coincidan con el lugar de trabajo deberá detenerse inmediatamente todo tipo de tareas y comunicar de inmediato al Departamento de SSMA de la Obra, para que se adopte las labores de contención y/o neutralización del producto.
- cc. Los equipos accionados con motor a combustión interna no podrán ponerse en funcionamiento en zonas consideradas de alto riesgo, sin la previa constatación y conformidad del Supervisores de seguridad del Dpto. de SSMA.
- dd. Toda máquina que utilice la empresa contratada deberá poseer todos los aditamentos de seguridad que corresponda a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus operadores y terceros.

ee. Cuando sea necesario proveer de alimentación eléctrica, ésta se hará a través de un tablero con llave diferencial (sensibilidad de 30 Amp.) proveído por la empresa contratada y la conexión debe ser solicitada al nexo designado para las labores eléctricas en la obra.

ff. No se permite el entrar o retirar herramientas, materiales y equipos o cualquier otro elemento sin autorización expresa del Ingeniero Residente, refrendada con la guía de ingreso - salida.

gg. Solamente se permitirá la existencia de conexiones y/o prolongaciones eléctricas con cable tipo vulcanizado continuo (sin empalmes), que se conecten entre sí con toma-corrientes y enchufes tipo industrial pesado (no se aceptarán instalaciones precarias o empíricas, los enchufes deben ser tipo chupón NO semi-industriales).

hh. Cuando se utilicen equipos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica, de corte o percusión, herramientas portátiles y/o eléctricas, se deberá obtener la conformidad del Departamento de SSMA. antes del ingreso a obra de estos equipos y el permiso en caliente antes de empezar con las labores.

jj. Cumplir de manera óptima los estándares de seguridad de la obra, el cual es obligación de todos los trabajadores (supervisión, staff, subcontratistas, obreros y terceros).

Para los trabajos de soldadura oxiacetilénica:

a. El equipo se instalará en el lugar de trabajo en forma tal que se presente ordenado y no interfiera con la libre circulación.

b. Las uniones a los tubos, al soplete y empalmes, serán del tipo estanco con abrazaderas.

c. Las mangueras de conexión deberán ser del tipo apropiado para estas tareas y no presentar empalmes salvo que la distancia a salvar sea mayor que la longitud de los tramos comerciales.

d. El equipo generador de acetileno deberá tener sus correspondientes válvulas de seguridad.

e. Los manómetros y válvulas reductoras de presión deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento.

f. El cabezal del tubo de oxígeno deberá contar con el capuchón de protección y encontrarse exento de materias grasas.

g. No deben colocarse piezas de cobre (armaduras, caños, etc.) en las instalaciones de acetileno, puesto que el cobre forma con el gas acetileno una combinación explosiva.

h. Deberá tener siempre un extintor disponible al alcance (a no más de tres metros de distancia) del operador del equipo y que cumpla las exigencias de la norma técnica vigente (NTP 350.043-1:1998 INDECOPI).

kk. Se debe mantener siempre libre de obstáculos todas las puertas, pasillos, corredores y accesos a equipos de combate de incendio u otros de ayuda o respuesta rápida.

ll. El personal respetará las disposiciones de seguridad en materia de PDR y control de incendios establecidas en la obra, así como las indicaciones del Supervisor de seguridad dictadas para el efecto.

mm. Deberá estar instruido para combatir cualquier amago de incendio y estar familiarizado con los equipos que se cuenta la obra.

nn. Se establecen la protección contra incendios con la instalación de extintores ubicados cubriendo las áreas de trabajo estratégicamente, conforme a las exigencias de la NFPA y la norma técnica peruana vigente (NTP350.043- 1:1998 INDECOPI).

oo. El personal en general no debe estar manipulando los extintores sin autorización, salvo en casos de emergencias, cuidando de no obstaculizar su acceso, previendo siempre se mantengan en condiciones operativas de funcionamiento.

pp. En caso de incendio en sectores que afecten severamente las vías de tránsito y constituya una propagación rápida del fuego o complicaciones severas en el área de operación, el responsable de la empresa contratista, detendrá inmediatamente los equipos y trabajos, concurriendo dentro del orden correspondiente a los lugares de reunión previamente establecidos.

qq. En caso de que el siniestro ocurra en el área en que opera ST AMÉRICA en el área administrativa, ésta deberá intervenir de inmediato con los elementos disponibles y/o dar aviso al Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Artículo 17°.- Almacenamiento de materiales

a) Los almacenes deberán estar constituidos de tal forma que se tenga vías de acceso libres que permita la circulación del montacargas.

b) Para el almacenamiento de productos químicos se deberá seguir las indicaciones relacionadas a compatibilidad, y condiciones atmosféricas de almacenamiento descritas en las hojas de seguridad.

c) Se dispondrá de estanterías u otras estructuras metálicas empotradas al piso, pared o techos, para el almacenamiento de materiales.

d) Cuando las estanterías estén en mal estado deberán ser reemplazadas según sea el caso.

e) Los objetos depositados no deben sobrepasar los límites perimetrales, altura y peso máximo. En las estanterías para almacenaje de elementos paletizados se debe colocar un indicador de carga máxima admisible por nivel, situado en lugar visible de preferencia en la parte superior de las estanterías.

Artículo 18°.- Transito de vehiculos de carga y otros

a. Los vehículos deberán respetar la velocidad máxima de 10 km/h establecida para la circulación dentro de la obra, asimismo deberán ser conducidos por personal habilitado con su licencia de conducir de la categoría correspondiente.

b. Los vehículos de la empresa contratada sólo podrán transitar por los lugares autorizados a tal efecto, respetando los avisos de altura máxima.

c. El estacionamiento sólo podrá hacerse en los lugares autorizados, no pudiendo estacionarse vehículos en rampas o en forma indebida que interrumpa el tránsito de los senderos y debiendo darse la preferencia de paso a los vehículos de emergencia.

d. No se podrá cortar el tránsito y/o el acceso a ninguna calle o lugar sin obtener previamente la conformidad del Dpto. de Seguridad y Salud en el Trabajo y una vez obtenida la misma se deberá señalizar convenientemente.

e. Cuando se estacione un vehículo se debe dejar los frenos de posición colocados, trabar las ruedas con cuñas y el motor apagado, en todo caso el conductor no abandonara su vehículo.

f. Queda totalmente prohibido el estacionamiento frente a los elementos de seguridad.

g. Las cargas que sobresalgan de la parte trasera de un vehículo deberán ser señalizadas con una bandera roja y estar aseguradas de tal manera que no tengan movimiento alguno.

h. No se admitirán más de dos personas en el asiento delantero de vehículos pick- up o camiones, asimismo está prohibido transportar personal en máquinas pesadas como por ejemplo tractores, grúas, etc., así como en la caja de los rodados, a menos que se hallan dispuestos asientos y barandas de protección.

i. Cuando se carguen o descarguen materiales inflamables de un vehículo, el conductor y los ocupantes no deben permanecer en él.

j. El abastecimiento de combustible de todas las unidades pesadas se realizara fuera de los linderos de la obra y de realizarlos dentro, se acatara los lineamientos y disposiciones que dicte el Dpto. de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Obra.

Artículo 19°.- Trabajos de izaje de carga y montaje de estructuras

a. Realizar las inspecciones establecidas a las maquinas y accesorios a utilizar, antes de empezar con la maniobra.

b. Todo el equipo de elevación y transporte será operado exclusivamente por personal que cuente con la formación adecuada para el manejo correcto del equipo.

c. Verificar el buen estado de los aparatos elevadores tales como grúas y winches de carga; y los accesorios de izado tales como cuerdas y argollas.

d. Los equipos de elevación y transporte deberán ser operados de acuerdo a lo establecido en el manual de operaciones del proveedor y/o fabricante correspondientes al equipo.

e. El ascenso de persona se realizará en equipos de elevación habilitados especialmente para tal fin.

f. Las tareas de armado y desarmado de las estructuras de los equipos de izar, serán realizadas bajo la responsabilidad de un técnico competente y por personal idóneo con experiencia designado.

g. Toda labor a realizarse a más de 1.80 metros de altura, se deberá usar arnés completo con dos líneas de vida (OBLIGATORIO) y no se permitirá correajes o cinturones.

h. Verificar las condiciones y rectificación de las fallas que se presenten en instalaciones de acceso, tales como andamios y escaleras de mano.

i. Utilizar siempre el equipo adecuado de protección contra caídas, por ejemplo donde no se utilice línea de vida y haya desplazamiento sobre estructuras; los trabajadores deberán usar línea de anclaje de doble vía o dos líneas de anclaje.

j. Cuando se escoja un punto de anclaje debe ubicarse por encima del nivel de la cabeza del trabajador, de manera que la distancia de caídas sea lo más corto posible.

k. Si hubiera personal trabajando en niveles inferiores, deberá colocarse una lona (debajo de la red, si hubiera) a una distancia apropiada para proteger al personal de caídas de materiales y herramientas.

l. Si no hubiera nadie trabajando en el nivel inferior, deberá cercarse la proyección del área de trabajos en altura con cinta y letreros que muestren "Peligro No Pase" o alusivo similar.

m. Para el montaje de equipos de elevación y transporte se seguirán las instrucciones estipuladas por el manual del fabricante y/o proveedor.

- n. Se deberá utilizar y conservar en buenas condiciones todo el equipo de protección personal (EPP) requerido y suministrado por la empresa y la Empresa contratista, así como prever los elementos para su correcta utilización (arnés, cinturón y puntos de seguridad efectivos).
- o. Los puntos de fijación y arrostramiento serán seleccionados de tal manera para asegurar la estabilidad del sistema de izar con un margen de seguridad.
- p. Se respetarán todas las recomendaciones de velocidad, operación de las cargas máximas y las condiciones especiales de instalación tales como contrapesos y fijación, establecidas por el fabricante.
- q. No se deberán provocar sacudidas o aceleraciones bruscas durante las maniobras.
- r. El levantamiento de la carga se hará en forma vertical.

Artículo 20°.- Andamios y plataformas elevadas

- a. Todo trabajo con andamios se considera como trabajo en altura.
- b. El arnés debe estar unido por medio de la línea de anclaje a una estructura fija o una línea de vida.
- c. Los andamios y sus componentes deben ser capaces de soportar por lo menos cuatro veces la carga estimada.
- d. Cualquier elemento del andamio dañado o debilitado debe ser inmediatamente reparado o reemplazado.
- e. Las plataformas de trabajo en los andamios no deben ser menores a 0.60 cmt de ancho.
- f. Si el andamio llegara a tener 03 cuerpos de alto a más, en adelante cada cuerpo debe de arrostrarse a una base fija, para evitar que este se mueva, dando mayor estabilidad al trabajador.
- g. Todos los elementos que sirvan para el andamio deben ser izados por la parte interna del mismo.
- h. El personal al subir y/o bajar del andamio, debe de engancharse para evitar caídas inesperadas.
- i. La línea de vida deberá anclarse a un punto diferente del andamio, para evitar caídas de personal, si se llegara a presentar.
- j. La línea de anclaje del arnés, debe ser doble con ganchos grandes y dependiendo de la altura de trabajo, se solicitara que dicha línea cuente con amortiguador de impacto.
- k. la línea de vida, debe ser de cuerda mínimo de 5/8 ó en su defecto cable acerado.

ARTÍCULO 21° ESCALERAS

- a. Las escaleras deben de mantenerse libres de aceite, grasa u otro elemento que favorezcan el deslizamiento.
- b. En caso se utilice una escalera lineal (simple o extensible) como plataforma de trabajo, debe amarrarse por su extremo superior a una estructura sólida o estar sostenida por otra persona.

- c. En el caso anterior no deben utilizarse los tres últimos peldaños superiores de una escalera lineal para posicionarse para realizar un trabajo.
- d. Cuando se utilice una escalera lineal como acceso a una superficie superior debe sobresalir por lo menos un metro por encima de dicha superficie.
- e. Las escaleras de un solo tramo no deben tener longitudes mayores a seis (06) metros.
- f. Las escaleras de tijera deben de estar abiertas completamente y con el brazo de unión totalmente extendido.
- g. Nunca usar escalera de tijera como escalera lineal.
- h. Nunca usar el último escalón para pararse en sobre el.
- i. Al subir o bajar de una escalera el trabajador debe estar: - Frente a la escalera. - No tener nada en las manos para poder sujetarse bien de los pasamanos o largueros laterales con ambas manos. - Utilizar la práctica de los tres puntos de apoyo, es decir mantener siempre dos manos y un pie o una mano y dos pies en contacto con la escalera. - Las herramientas y otros materiales deben llevarse en un cinturón portaherramientas, de ser necesario deberán izarse.

Artículo 23° Trabajos de instalaciones eléctricas

- a. Las conexiones eléctricas serán realizadas por personal altamente calificado y acreditado.
- b. Las partes que giran o se hallen en movimiento (ejes, poleas, correa) se protegerán para evitar que tomen la ropa u otra parte de los trabajadores.
- c. Todos los equipos eléctricos deben poseer puesta a tierra para evitar una lesión por una descarga eléctrica o arco voltaico.
- d. Todo equipo eléctrico deberá ser operado según los procedimientos establecidos en los manuales de operaciones del fabricante y además según los estándares de la Empresa.
- e. Las herramientas empleadas en labores de electricidad deberán tener mango aislante.
- f. Los equipos se inspeccionarán periódicamente (cada tres días aprox.).
- g. Se evitarán que los cables o equipos se encuentren en contacto con el agua.
- h. No se atarán cables eléctricos a estructuras metálicas.
- i. No se empleará agua para apagar un fuego con compromiso eléctrico, usando en este caso extintores de polvo químico seco, para tipo de fuego ABC o gas carbónico BC, en todo caso el operador no se debe acercar demasiado (mínimo a 03 metros de distancia aprox.) en previsión de lesión por arco voltaico.
- j. No se deberá desconectar los interruptores sin conocer el alcance de la interrupción.
- k. No manipular los interruptores o tableros eléctricos de distribución que posean una tarjeta de bloqueo de seguridad eléctrica, si previamente no se ha coordinado con el PdR y sin tener la autorización del levantamiento preventivo.
- l. El personal que efectúe trabajos eléctricos deberá usar zapatos, guantes de seguridad dieléctricos, así como casco y careta facial.

m. No se emplearán escaleras de metal, solo es aceptado el empleo de escaleras de madera u otra aleación plástica dieléctrica.

n. Todo tablero eléctrico que se coloque en obra, debe contar con línea de puesta a tierra.

Artículo 24° Excavaciones

a. Antes de iniciar las excavaciones se eliminarán todos los objetos que puedan desplomarse y que constituyen peligro para causar accidentes (tales como árboles, rocas, rellenos, etc.).

b. Todo el perímetro de la excavación se encontrará protegido por barandas de seguridad, a un metro de distancia y señalización a 1.50 mts. Para esta señalización se colocaran carteles indicando la proximidad de desnivel y de presencia de obras en la proximidad.

c. Estas barandas deberán de ser de metal, teniendo que profundizarse en el terreno 30 cm ó lo necesario para que quede bien asegurada y quedando

1.00 mts para el trabajo efectivo de protección.

d. Si fuera necesario ejecutar zanjas y en especial si son de profundidad apreciable, se tendrá preferente cuidado en considerar el tipo de terreno y efectuar los cortes laterales de acuerdo al talud que corresponda a la estructura del suelo.

e. Se deberán consultar los planos de la zona para verificar la presencia de cables eléctricos, cañerías, etc., con objeto de evitar daños a los mismos y accidentes personales.

f. Cualquier excavación de más de 0,90 cm de profundidad deberá contar con señalización de protección en todo su perímetro. Cuando la profundidad supere a 1.00 metros deberá usarse escalera para el ascenso y descenso de todo personal, así como estudiar cuidadosamente el posible deslizamiento del terreno y si fuera necesario, efectuar el entibamiento el cual deberá estar avalado por el ingeniero responsable.

g. El entibamiento será obligatorio independientemente de su profundidad cuando la excavación se realice próxima a un equipo o maquinaria.

h. Si la excavación se efectúa al borde de una acera de vía pública, se deberá proteger la zona de excavación con barandas o defensas entabladas.

i. Cuando la excavación se realiza en zona adyacente a una edificación existente, se preverá que la cimentación del edificio existente este suficientemente garantizada; previa autorización del ingeniero residente con las coordinaciones previas necesarias.

j. Todo el material extraído por las maquinarias excavadoras deberá de colocarse a una distancia no menor a 01 metro del borde del corte de la excavación, con la previsión de colocar barreras para delimitar el área; no pudiendo el personal realizar trabajos hasta después del retiro del material removido.

k. Cuando sea necesario instalar tuberías o equipos dentro de la zanja, estará prohibida la permanencia de personal alguno bajo la vertical del equipo a instalarse.

l. Durante operación de relleno de zanja, terminantemente prohibido la permanencia de personal dentro de la misma.

Artículo 25° Demoliciones

- a. Antes del inicio de la demolición deberá contarse con las medidas de protección de las zonas adyacentes y estar configurado el ordenamiento y planificación de la obra.
- b. Se limitará la zona de tránsito con el empleo de cintas de color rojo o barreras compuestos por caballetes u otros mecanismos que sean necesarios.
- c. Se ejercerá una supervisión frecuente por parte del responsable de la obra en coordinación con el Supervisor en PdR, para garantizar que se ha tomado las medidas de seguridad necesarias.
- d. El personal deberá solicitar los permisos correspondientes y A.T.S. al Dpto. de SSMA.

Artículo 26° Puestos de vigilancia

- a. El personal que ingrese a obra deberá identificarse con DNI y carnet del RTCC para evitar problemas.

Artículo 27° De las Oficinas

- a. De contar con oficina y/o Almacén se colocará 01 extintor de 06 kg de PQS, para tipos de fuego ABC, según NFPA 10/NTP 350.045 con su señalización correspondiente.
- b. Se colocarán señales de “Riesgo Eléctrico”, en los tableros de llaves termo Magnéticas.
- c. Se señalizarán las zonas seguras contra sismo dentro y fuera de las oficinas.
- d. Se colocará en lugares visibles de la obra el aviso de PROHIBIDO FUMAR, LEY 29517.

13. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS Artículo 28° RESPUESTAS FRENTE A EMERGENCIAS

- a) La empresa cuenta con un plan de emergencias cuyo alcance son todas aquellas emergencias que pueden presentarse en la empresa, el cual deberá ser de conocimiento de todos los trabajadores.
- b) Todas las instalaciones de la empresa están dotadas de suficientes vías de escape, que permita la evacuación rápida del personal en casos de emergencia.
- c) Dentro de la empresa se conformarán brigadas de emergencia integradas por personal que tenga capacidad física y psicológica para poner en marcha el plan establecido.
- d) Los miembros de las brigadas deberán recibir periódicamente cursos y entrenamiento en lucha contra incendios, primeros auxilios y rescate.
- e) Durante una emergencia los trabajadores deben actuar según los procedimientos establecidos en el plan de emergencias.
- f) Anualmente se desarrollará un simulacro de emergencias con la participación de todo el personal, a fin de verificar la funcionalidad del plan de emergencias.

Artículo 29° El Plan de Contingencias de Obra (PCO), nuestra organización cuenta con un plan de contingencias en donde de suceder algún tipo de siniestro nuestro personal lo debe poner en

práctica, salvo se encuentre en alguna obra donde nuestra organización este realizando labores y actúe como sub-contratista, en este caso se tomará en cuenta el plan de contingencias del contratista, además nuestro personal debe optimizar el uso de los recursos propios, así como las coordinaciones con las organizaciones de apoyo externo, el mismo que estará sujeto a la revisión y aprobación del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo.

De encontrarnos en nuestra planta o sede se establecerá la Brigada de Emergencias (BE), el mismo que se convocará durante el desarrollo de un incidente que afecte severamente la seguridad en la obra y la integridad física de sus ocupantes.

La Brigada de Emergencias deberá ser conformada por el contratista principal de ser el caso y/o de presentarse el siniestro en nuestra planta estará conformada por:

- a. Dirección de Operaciones; es asumida por el Prevencionista o supervisor de SSOMA.
- b. Coordinador; es asumido por el Administrador de la planta.
- c. Jefe de Sector; es asumida por el Capataz a cargo de la Producción.
- d. Jefe de Brigada; es asumida por el operario
- e. Brigadista de Emergencia; es asumida por un trabajador entrenado en maniobras específicas para casos de emergencias, tal es el caso de conformar la brigada de: Evacuación, Rescate, Contra incendio y Primeros Auxilios.
- f. Brigadista de Apoyo; es asumida por el trabajador que por la naturaleza de su especialidad u ocupación es integrante de la brigada de apoyo técnico, también está entrenado específicamente; en donde se establecen actividades de manejo de maquinaria pesada, eléctricos u otros que se requieran según la naturaleza de la emergencia.

“ACCIONES EN CASO DE SISMO”

Misión.- La ejecución de los procedimientos dispuestos, tienen como esencial misión el salvaguardar y garantizar la integridad física de las personas, evacuándolas en el menor tiempo posible.

Objetivo.- Proteger al personal e infraestructura del establecimiento ante la ocurrencia de un movimiento sísmico, evitando que este evento pueda ocasionar otro tipo de emergencias como accidentes, incendios, cortos circuitos, etc.

Procedimiento de alarma.- En caso de sismo es el propio movimiento telúrico el que pondrá en aviso al personal, procediendo automáticamente a activarse el presente Plan de Seguridad y Protección, bajo el comando establecido; dando los brigadistas en voz clara y firme las disposiciones de ubicación en las zonas de seguridad externas o internas.

Acciones durante el sismo.- Por lo general los movimientos sísmicos son identificados fácilmente, la primera reacción frecuentemente es la de pánico y tratar de evacuar rápidamente a fin de ubicarse en un lugar donde consideremos estar seguros, para tal efecto los Brigadistas de Seguridad y Evacuación actuará de la siguiente manera:

- Impondrán la calma y serenidad entre los clientes y demás trabajadores, contrarrestando con sus acciones y actitudes de serenidad y a la vez de energía (de ser necesaria) el pánico que pudiera surgir.

- Guiarán a los evacuados hacia las zonas de seguridad internas (previamente señalizadas), cuidándolos de los muebles, enseres y principalmente las superficies vidriadas existentes en el local (espejos, lunas, etc.) las cuales por efecto de caída o rotura puedan causar daño a las personas.
- Si el sismo es de gran intensidad (Terremoto) o si los daños lo ameritan, orientarán la evacuación de manera ordenada y serena hacia las zonas de seguridad externas previamente determinadas y señalizadas, es conveniente realizar la evacuación inmediatamente haya culminado el movimiento o vibración sísmica y no durante el propio movimiento, por poder ocasionar caídas y el consecuente pánico.
- Podrán disponer si el movimiento es muy leve, permanecer en el lugar considerando siempre posibles réplicas, por lo que se adoptarán medidas y condiciones extraordinarias para la seguridad de clientes y trabajadores.

Los integrantes de las otras brigadas apoyaran en lo siguiente:

Los Brigadistas de Primeros Auxilios atenderán inmediatamente a los posibles heridos, disponiendo de ser necesario el traslado al nosocomio más cercano o zonas seguras externas a los heridos que por gravedad así lo requieran; la movilización se efectuará cumpliendo con los protocolos de traslado de heridos establecidos y practicados, a fin de no causar mayor daño al herido. En caso de no poder realizar un conveniente traslado es mejor esperar la llegada del personal especializado (bomberos, médicos, etc.) para realizar dicha labor, mientras tanto los brigadistas procederán a estabilizar a la víctima.

Los Brigadistas Contra Incendio si a consecuencia del sismo se produjesen cortos circuitos y/o incendios, realizarán las propias labores de control del siniestro, utilizando los medios disponibles y técnicas establecidas en los entrenamientos, de no haber riesgo de producirse un incendio, deberán colaborar en la evacuación y atención de heridos.

- Después de un sismo, se deberá tener en consideración las siguientes recomendaciones:
- Esperar una posible replica.
- Cortar el Fluido eléctrico
- Apagar las fuentes de calor, como cafeteras, estufas, etc.
- Revisar los conductores y tableros eléctricos del local.
- Mantener las vías de evacuación libres de obstáculos.
- Pasado el sismo se deberá revisar las instalaciones (estructuras, equipos, Tuberías etc.) Antes de volver a la actividad normal.
- De no estar seguro del buen estado de las instalaciones es recomendable esperar el análisis de la autoridad competente antes de ingresar.

Importante.- De ser un sismo de gran intensidad, deberá considerarse que las instituciones de apoyo externo como bomberos, ambulancias, policía, etc., tardarán mucho o no llegarán debido a la recarga de labores o imposibilidad del traslado, debiéndose en estos casos adoptar medidas extraordinarias o especiales para la atención de la emergencia, considerando utilizar únicamente los medios con que se cuente en el lugar y en el momento.

“ACCIONES EN CASO DE INCENDIO”

Misión.- La ejecución de los procedimientos dispuestos, tienen como esencial misión el salvaguardar y garantizar la integridad física de las personas, así como la conservación de los bienes patrimoniales y el retorno a la etapa normal de funcionamiento, en el menor tiempo posible.

Objetivo.- Proteger al personal e infraestructura de la empresa ante la ocurrencia de un incendio, poniendo en marcha el conjunto de acciones coordinadas, evitando que la emergencia ocasione mayor daño y/o otro tipo de emergencias como heridos, explosiones, cortos circuitos, etc.

Procedimiento de alarma

Una vez que se produzca, detecte y conozca la emergencia, el personal de seguridad o el que tome primer conocimiento de la emergencia, anunciará en voz clara, alta y firme el tipo de emergencia que se desarrolla hasta estar seguros de que todo el personal tomó conocimiento pleno de la emergencia, por ejemplo en caso de incendio se dirá: ¡INCENDIO ENTAL SITIO ¡ - ¡ INCENDIO EN

.....TAL SITIO !, (indicando el lugar del incendio). En caso de incendio se sonara los silbatos que tendrá cada brigadista. Acciones durante el incendio.- Generalmente los incendios son fácilmente controlables si es que se adoptan

medidas oportunas, tanto en el nivel preventivo (preparación y equipamiento), como en el nivel operativo (acciones oportunas, rápidas y eficaces), debiendo en este caso los brigadista contra incendio adoptar las siguientes acciones o procedimientos:

- Detectado el amago de incendio se deberá de manera inmediata activar la alarma correspondiente a fin de activar el presente Plan, considerando de ser posible emitir las Indicaciones de la emergencia por altoparlante y sonara los silbatos que es la reacción más rápida ya que es un elemento que se lleva personalmente.
- Apenas tomado conocimiento de los hechos el Brigadista designado deberá efectuar la llamada telefónica a la Central de emergencia del Cuerpo de Bomberos al numero 116, comunicando calmadamente la ocurrencia, agregando la dirección y el teléfono del cual se efectúa la llamada, debiendo el mismo trabajador esperar la confirmación de la emergencia que por necesidad y costumbre efectúa en el instante la misma Central de Bomberos, la llamada se efectuará siempre al inicio del incendio (Amago), no debiendo esperar a perder el control del amago para realizarla.
- Los Brigadistas del área afectada procederán inmediata y decididamente pero con cautela a actuar según protocolos establecidos, realizando las labores propias de extinción y remoción de materiales combustibles con los medios disponibles en el local.
- Los Brigadistas contra incendio de las demás áreas trasladarán hacia el lugar del siniestro los extintores para el apoyo correspondiente.
- Los Brigadistas que no cumplan labores de extinción de fuego, procederán a efectuar el retiro de los materiales inflamables de las áreas cercanas al siniestro cuidando de dejar libres las vías de evacuación.
- Los integrantes de las otras brigadas apoyaran en lo siguiente:
- Los Brigadistas de Primeros Auxilios permanecerán en lugares cercanos instalando un área o zona de recepción de heridos, efectuando la atención correspondiente según el triage efectuado, disponiendo de ser necesario el traslado de los heridos que por gravedad lo requieran a nosocomios cercanos o zonas más seguras, utilizando para el traslado los protocolos de traslado de heridos establecidos según sea el caso o esperando a las unidades especializadas de apoyo.

- Los Brigadistas de Seguridad y Evacuación, realizarán según lo establecido en los procedimientos de evacuación del Plan, el inmediato desalojo del local, orientando a los evacuados hacia las zonas externas; imponiendo calma y serenidad con sus acciones.

Los Brigadistas consideran como norma, que en caso de incendio la cobertura de la evacuación es total, es decir, evacuan todos y todo el local, quedando dentro solo el personal que realice acciones de control del fuego y atención de heridos, asimismo, una vez presentes las instituciones de apoyo (Bomberos, PNP, etc.), el personal de las brigadas se retirará del local, dejando el control de la emergencia en mano de estas instituciones, debiendo de ser solicitados, brindarles el apoyo necesario, acatando sus disposiciones y suspendiendo totalmente las labores hasta que el personal especializado así lo determine. Importante.- “Si durante un incendio usted no puede ayudar, colabore decididamente abandonando el lugar”

“EN CASO DE EMERGENCIAS MEDICAS”

Objetivo de los procedimientos.- Proteger la salud y la vida de los trabajadores y clientes de la empresa, actuando según parámetros y protocolos establecidos para cada caso y evitando se produzcan mayores daños a la víctima.

Acciones durante la emergencia médica.- Mediante acciones preventivas, todo accidente es evitable, siendo el descuido el principal causante de estos, se cuenta en la empresa con personal debidamente capacitado en la atención de accidentes que afecten

la salud de las personas, estos trabajadores integran la Brigada de Primeros auxilios. De ocurrir una emergencia o accidente que afecte la salud de alguna persona que se encuentre en la empresa, o en caso de súbita enfermedad de los mismos, este personal dispondrá para su atención de todos los medios existentes en las instalaciones del local (botiquines, camillas, etc.), según se indica:

- Evaluar la situación adoptando las acciones que correspondan a cada tipo de emergencia, adoptando los protocolos establecidos para estabilizar a la víctima.
- De ser necesario disponer la evacuación de la(s) víctima(s) a un nosocomio cercano, siempre que su estado o condición lo permita, debiendo tomar las precauciones a fin de no causar más daño a la víctima por un mal traslado, para lo cual se aplicarán los protocolos establecidos para cada caso, de no ser posible el traslado de la víctima, solicitar inmediatamente apoyo externo (Bomberos, ambulancia, etc.).
- Los integrantes de las otras brigadas apoyaran en las labores de control del público en general imponiendo la calma entre los presentes, asimismo realizaran labores de apoyo en el traslado de las víctimas.

En caso de ser necesario auxiliar a un accidentado, se seguirán las siguientes recomendaciones generales:

- Solicitar apoyo médico (Emergencia Bomberos - 116)
- Evaluar y asegurar la escena de la emergencia
- Tomar precauciones de seguridad personal
- Actuar con serenidad, pero con premura.

- Evitar la presencia de personas que puedan representar un estorbo dentro de la escena del accidente (curiosos), de ser necesario utilizar a alguno de ellos para distanciar a los otros, mediante órdenes firmes y seguras.
- Efectuar el abordaje de la víctima según los procedimientos establecidos.
- Examinar a la víctima conforme el protocolo correspondiente.
- Tranquilizar a la víctima mediante acciones de apoyo psicológico.
- No mover a ningún accidentado sin la previa evaluación de sus condiciones.
- Aflojar prendas que puedan dificultar la respiración o circulación de la víctima.
- Abrigar al accidentado.
- Permanecer junto a la víctima hasta la llegada del apoyo externo.

Para los fines de establecer los puntos de vista de la seguridad y la salud del trabajador se establecerá la sectorización por áreas de la obra, considerando las siguientes:

- a) Área de recepción y control de accesos; no estará sujeto a reubicación con el avance de la obra, estará convenientemente señalizados para su rápida identificación y ubicación en circunstancias normales de trabajo, así como en casos de emergencias.
- b) Área de servicios que están sujetos a modificaciones de acuerdo al avance de la obra, para lo cual se contará con señales y avisos indicativos para su rápida ubicación (tópico de primeros auxilios, SS HH, comedor, vestuarios);
- c) Área de operaciones de obra (de ser necesario señalizados), que permitirá establecer los sectores de trabajo y zonas con niveles de riesgo característicos: - demolición - remoción de escombros - encofrados - andamiajes - izamiento de cargas - cielos rasos - acopio temporal de desmonte y desperdicios, etc.
- d) Área de preparación y habilitación de materiales y elementos prefabricados;
- e) Área de almacenamiento de materiales.
- f) Área de parqueo de equipos.
- g) Vías de circulación peatonal y de transporte de materiales.

Para alertar adecuadamente la presencia de obstáculos u otros que pudieran originar accidentes, los supervisores de seguridad dispondrán de la incorporación de los mecanismos habilitados constantemente de acuerdo al plan actualizado de trabajo; empleando entre otros los siguientes (cuyo uso y cumplimiento es obligatorio):

- a) Cintas de plástico en color amarillo; cuyo empleo está dado en senderos de tránsito que bordean áreas de trabajo o circundantes a la obra, no deben ser traspuestos salvo motivos de fuerza mayor en emergencias.

- b) Cintas de plástico en color rojo; cuyo empleo será dado en áreas de trabajo con alto riesgo, no deberán ser traspuestos cuando se estén efectuando el izamiento de carga, inminente riesgos de derrumbe u otras, causas igualmente de gravedad a criterio del encargado del supervisor de seguridad y/o Responsable de seguridad, solo podrán permanecer los trabajadores exclusivamente designados con el equipo y protección correspondiente previa autorización del Responsable de Seguridad y/ Jefe de Seguridad de la empresa en coordinación de los trabajos desarrollados en ese momento.
- c) Barandas, caballetes; en el caso de ser necesario es posible se requiera su empleo, deberán estar pintados en colores blanco y rojo con líneas oblicuas y carteles indicativos de seguridad convenientemente ubicados e instalados.
- d) Luces de seguridad; en áreas oscuras o en la noche es posible se requieran el empleo de balizas con luces intermitentes de color amarillo, montadas sobre caballetes o soportes trípodes con una altura de 1.20 metros.
- e) Linternas; Las que serán empleadas en hora nocturna o áreas oscuras por los capataces u operadores en cada sector de trabajo, a fin de poder estar siempre dispuesto ante una necesidad de iluminación en el lugar de trabajo y/o durante el trayecto durante el proceso de una emergencia y/o evacuación; también permite hacer indicaciones mediante emisiones de luces y/o movimiento de la linterna entre dos puntos distantes.
- f) Alarmas audibles; Todos los vehículos y/o maquinaria pesada, deberán contar con un sistema de alarmas que funcionen durante el retroceso o marcha atrás, asimismo se deberá implementar en las grúas torres durante su movimiento de desplazamiento hacia los lados. No reemplaza el hecho de la presencia de un ayudante del chofer u operario en la parte posterior del vehículo, afín que colabore en la orientación segura de la maniobra.

Artículo 30°.- RECONOCIMIENTOS

En nuestra organización la línea de Mando pasa una constante evaluación del cumplimiento de los programas Personalizados de la Obra.

De ser el caso y en la medida que se pueda se reconocerá al colaborador que muestre un compromiso eficiente con su seguridad, respetando las normas y los procesos.

Artículo 31°.- SANCIONES.

Se ajustarán a las definiciones de faltas para aplicación que se establece en los artículos que preceden, dados en consecuencia al incumplimiento establecido del presente "Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo" y sobre todo a las disposiciones en el campo dadas por el Departamento de SSMA de la Obra, así como el incumplimiento a los planes de seguridad, contingencia, estándares y procedimientos de trabajo de cada contratista, conforme se refiere en el Título I, artículo 5º del presente reglamento.

- a) Falta leve.- Corresponde a todas las transgresiones a las disposiciones de seguridad que no involucren en la exposición a un riesgo o peligro inminente que pongan en riesgo a las personas o la propiedad, esta se obtendrá de acuerdo al cuadro de sanciones y se sancionara con una amonestación escrita.
- b) Falta grave.- Están comprendidas las acciones u omisiones flagrantes a las normas de seguridad, actos y condiciones inseguras en el trabajo o cuando el infractor se encuentre directamente involucrado con una labor o maniobra de riesgo, esta se obtendrá de acuerdo al cuadro de sanciones y se penalizara con una suspensión directa.

- c) Inasistencia.- A las reuniones del Comité de Seguridad.
- d) No acatar y/o cumplir.- Las disposiciones emanadas por el Presidente del Comité de Seguridad de Obra o del Departamento de SSOMA de la Obra para las funciones establecidas en el presente reglamento.
- e) No desarrollar y/o contar con.- - Departamento de Prevención de Riesgo. - Supervisor de seguridad - Falta de implementos, equipos de comunicación, vestimenta adecuada, materiales de seguridad y todo lo necesario a utilizar de acuerdo a sus labores de trabajo para el bienestar y protección de su personal o visitas y para el buen desarrollo de la obra.
- f) Las faltas LEVES serán sancionadas observando las prescripciones que rigen los reglamentos de trabajo y programas en prevención de riesgos de cada contratista, con la decisión y criterio del Coordinador de Seguridad asesorado por el Supervisor en PdR del contratista; con la siguiente escala básica:
 - a) Amonestación verbal.- Cuando el infractor* cometa una falta leve, será ejecutada por el Responsable del Dpto. de Seguridad o los Supervisores de seguridad.
 - b) Amonestación escrita.- Cuando el infractor* sea reincidente por segunda vez en cometer una falta leve, siendo ejecutada por el Responsable del Dpto. de Seguridad.
 - c) Suspensión o desvinculación del proyecto.- Cuando el infractor* sea reincidente en una falta leve teniendo como antecedente la aplicación de la amonestación escrita (cursando la boleta de seguridad correspondiente).
 - g) Las faltas GRAVES serán sancionadas observando las prescripciones que rigen los reglamentos de trabajo y programas en prevención de riesgos de cada contratista, con la decisión y criterio del Departamento de Seguridad asesorado por el supervisor de PdR del contratista; con la siguiente escala básica:
 - a) Amonestación escrita.- Cuando el infractor* cometa una falta grave, la cual no ocasione perjuicio inminente a la integridad física propia o ajena; así como no revista gravedad en los daños causados a los materiales, herramientas, equipos o componentes de la obra; será aplicada por el Responsable del Dpto. de Seguridad.
 - b) Suspensión o desvinculación del proyecto.- Cuando el infractor* cometa una falta grave, ocasionando perjuicio a la integridad física propia o ajena; así como gravedad en los daños causados a los materiales, herramientas, equipos o componentes de la obra; o cuando sea reincidente en una falta grave teniendo como antecedente la aplicación de la amonestación escrita (cursando la boleta de seguridad correspondiente).

Nota: entiéndase como infractor a todo el personal obrero, administrativo, empleado, visitas, propietario, supervisores etc. y/o empresa contratista, subcontratista, dependiente, proveedores, etc

La papeleta de amonestación del Departamento de SSMA., será cursada a la empresa contratista correspondiente, consignando el nombre del infractor, fecha, hora y emitida por el Supervisor de seguridad del Dpto. de SSMA, la misma que será a consecuencia de la detección y/o verificación de infracciones a las normas de seguridad de acuerdo a lo prescrito en el artículo 31º.

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

COMPROMISO PERSONAL

Me comprometo a revisar, consultar, cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento de interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de ST AMÉRICA

Acepto como un desafío la reducción o eliminación de todos los acontecimientos no deseados que resultan o podrían resultar en un accidente o enfermedad ocupacional, con el propósito de lograr cada vez más un ambiente de trabajo seguro y saludable.

Nombre.....

Área/Dpto.....

Cargo.....

Fecha.....

Firma.....