

Desmoldante

Z DESMOL AL DENSO

Descripción: Desmoldante ecológico a base de aceite mineral emulsionado que evita la adherencia del mortero o concreto al encofrado metálico, fenólico y plástico.

Ventajas:

- Excelente capacidad de adherencia en superficies de encofrados verticales.
- Por su naturaleza química, protege al encofrado metálico de la corrosión, así como al encofrado de madera del envejecimiento.
- Es amigable con el medio ambiente debido a su formulación a base de una emulsión acuosa de aceite mineral.
- Deja una capa protectora de alta calidad.
- Fácil aplicación debido a su baja viscosidad.
- Una vez tratado y colocado el encofrado, se puede proceder a vaciar inmediatamente.
- No mancha la superficie del concreto.
- Fácil de desmoldar.
- No daña el acabado caravista después de desencofrar.

Usos:

- Para ser aplicado en todo tipo de encofrado metálico, de aluminio, madera y plástico.
- También puede ser utilizado como desmoldante de paneles fenólicos.

Datos Técnicos:

Densidad	: 0.91 ± 0.01 g/cm ³ .(a 25° C)
Color	: Blanco amarillento
Aspecto	: Líquido

Aplicación

- El Z DESMOL AL DENSO viene listo para aplicar. No requiere dilución.
- Agitarse antes de usar.
- Puede ser aplicado con brocha, rodillo, o compresora.
- Verificar que la superficie del encofrado esté libre de polvo y restos de óxido.
- Aplicar una capa uniforme sobre el encofrado, si la superficie es absorbente aplicar una segunda capa de Z DESMOL AL DENSO.

Rendimiento

- De 20 a 25m² por galón sobre madera.
- De 80 a 100m² por galón sobre metal y plástico.

Recomendaciones

- El Z DESMOL AL DENSO no debe mezclarse con otros productos.
- Antes de aplicar el desmoldante, asegurarse que el encofrado metálico no presente zonas con óxido. Para eliminar el óxido, lijar y cepillar la superficie, logrando con ello que el Z DESMOL AL DENSO penetre y trabaje correctamente.
- Luego de desencofrar, se debe limpiar bien el encofrado. Para este propósito se puede utilizar el REMOVEDOR DE CONCRETO.
- Se recomienda realizar el vaciado antes de las 24 horas una vez aplicado el Z DESMOL AL DENSO, para evitar posible contaminación con material particulado existente en la obra.
- Las herramientas utilizadas en el proceso pueden ser lavadas simplemente con agua.

Presentación

- Galón.
- 5 galones.
- 55 galones

Almacenamiento

- Almacenar siempre bajo sombra, en su envase original y cerrado herméticamente.
- Un año desde su fecha de fabricación.

Seguridad

- Se recomienda el uso de guantes, lentes y mascarilla. Para mayor detalle remítase a la hoja de seguridad del producto.
- En caso tenga contacto con la piel o vista, lavar con abundante agua y consultar a un médico.