

h:inputText

Essa tag é responsável por gerar um HTML input do tipo “text” que tem como objetivo receber a entrada de algum dado.

A propriedade “id” atribui um identificador único ao componente.

A propriedade “value” define o valor que o componente possui.

A propriedade “required” define o valor do componente pode ser nulo ou não.

A propriedade “disabled” desabilita a edição do componente.

h:inputTextarea

Essa tag é responsável por gerar um elemento HTML do tipo “textarea”, que tem como objetivo a entrada de algum texto.

A propriedade “id” atribui um identificador único ao componente.

A propriedade “value” define o valor que o componente possui.

A propriedade “col” define a largura do componente.

A propriedade “row” define o numero de linhas no componente.

h:selectManyCheckbox

Essa tag é responsável por gerar um elemento HTML do tipo “checkbox” formatando-o com as tags “table” e “label”. Tem como objetivo permitir ao usuário selecionar vários item em uma lista de opções.

Para esta tag é necessário o elemento **f:selectItem**, onde cada um corresponde a uma opção do elemento pai. O **f:selectItem** possui as propriedades “itemValue”, valor do item, e a propriedade “itemLabel”, texto do item.

h:selectOneRadio

Essa tag é responsável por gerar um elemento HTML do type “radio” formatando-o com as tags “table” e “label”. Tem como objetivo permitir ao usuário selecionar um único item em uma lista de opções. Para esta tag também é necessário o elemento **f:selectItem**.

h:outputText

Essa tag renderiza um simples texto HTML.

A propriedade “id” atribui um identificador único ao componente.

A propriedade “value” serve para atribuir o texto que será exibido.

h:link

Essa tag é responsável por gerar um elemento HTML do tipo “anchor”, ou seja, um link. Tem como objetivo criar um link de acesso a outras páginas.

A propriedade “id” atribui um identificador único ao componente.

A propriedade “target” define onde o documento abrirá.

A propriedade “value” define a página que o link abrirá.

A propriedade “outcome” gera o link para a URL através das regras de navegação do JSF.