

<b>Pedido</b>	<b>Método RESTful</b>	<b>URL do Pedido</b>	<b>Extra (body)</b>	<b>Resposta(s)</b>	<b>Autenticação</b>	<b>Método no controlador</b>	<b>Observações</b>
<b>Utilizador</b> ( <i>utilizador</i> )							
<b>Create</b>	POST	http://localhost:5000/api/v1/ <b>utilizador</b>	{body}	201, 400, 404, 500	{authToken}	<i>createUtilizador</i>	Criar um Utilizador no sistema
<b>Read</b>	GET	http://localhost:5000/api/v1/ <b>utilizador</b>		200, 400, 500	{authToken}	<i>getAllUtilizador</i>	Obter todos os utilizadores existentes no sistema
<b>Update</b>	PUT	http://localhost:5000/api/v1/ <b>utilizador/{id}</b>	{body}	200, 400, 404, 500	{authToken}	<i>updateUtilizador</i>	Atualizar os dados de um utilizador com base no seu ID
<b>Delete</b>	DELETE	http://localhost:5000/api/v1/ <b>utilizador/{id}</b>		204, 400, 404, 500	{authToken}	<i>deleteUtilizador</i>	Eliminar os dados de um utilizador com base no seu ID
<b>Read</b>	GET	http://localhost:5000/api/v1/ <b>utilizador/{id}</b>		200, 400, 404, 500	{authToken}	<i>getUtilizadorById</i>	Obter os dados de um utilizador com base no seu ID

<b>Viagem (viagem)</b>							
<b>Create</b>	POST	http://localhost:5000/api/v1/ <b>viagem</b>	{body}	201, 400, 404, 500	{authToken}	<i>createViagem</i>	Criar uma viagem no sistema
<b>Read</b>	GET	http://localhost:5000/api/v1/ <b>viagem</b>		200, 400, 500	{authToken}	<i>getAllViagem</i>	Obter todas as viagens existentes no sistema
<b>Update</b>	PUT	http://localhost:5000/api/v1/ <b>viagem /{id}</b>	{body}	200, 400, 404, 500	{authToken}	<i>updateViagem</i>	Atualizar os dados de uma viagem com base no seu ID
<b>Delete</b>	DELETE	http://localhost:5000/api/v1/ <b>viagem /{id}</b>		204, 400, 404, 500	{authToken}	<i>deleteViagem</i>	Eliminar os dados de uma viagem com base no seu ID
<b>Read</b>	GET	http://localhost:5000/api/v1/ <b>viagem /{id}</b>		200, 400, 404, 500	{authToken}	<i>getViagemById</i>	Obter os dados de uma viagem com base no seu ID

<b>Destinos</b> (viagem_paragem)							
<b>Create</b>	POST	http://localhost:5000/api/v1/ <b>destinos</b>	{body}	201, 400, 404, 500	{authToken}	<i>createDestinos</i>	Criar um destino no sistema
<b>Read</b>	GET	http://localhost:5000/api/v1/ <b>destinos</b>		200, 400, 500	{authToken}	<i>getAllDestinos</i>	Obter todos os destinos existentes no sistema
<b>Update</b>	PUT	http://localhost:5000/api/v1/ <b>destinos/{id}</b>	{body}	200, 400, 404, 500	{authToken}	<i>updateDestinos</i>	Atualizar os dados de um destino com base no seu ID
<b>Delete</b>	DELETE	http://localhost:5000/api/v1/ <b>destinos/{id}</b>		204, 400, 404, 500	{authToken}	<i>deleteDestinos</i>	Eliminar os dados de um destino com base no seu ID
<b>Read</b>	GET	http://localhost:5000/api/v1/ <b>destinos/{id}</b>		200, 400, 404, 500	{authToken}	<i>getDestinosById</i>	Obter os dados de um destino com base no seu ID

<b>Venda</b> (viagem_utilizador)							
<b>Create</b>	POST	http://localhost:5000/api/v1/venda	{body}	201, 400, 404, 500	{authToken}	CreateVenda	Criar uma venda no sistema
<b>Read</b>	GET	http://localhost:5000/api/v1/venda		200, 400, 500	{authToken}	getAllVenda	Obter todas as vendas existentes no sistema
<b>Update</b>	PUT	http://localhost:5000/api/v1/venda/{id}	{body}	200, 400, 404, 500	{authToken}	updateVenda	Atualizar os dados de uma venda com base no seu ID
<b>Delete</b>	DELETE	http://localhost:5000/api/v1/venda/{id}		204, 400, 404, 500	{authToken}	deleteVenda	Eliminar os dados de uma venda com base no seu ID
<b>Read</b>	GET	http://localhost:5000/api/v1/venda/{id}		200, 400, 404, 500	{authToken}	getVendaById	Obter os dados de uma venda com base no seu ID

<b>Autocarro</b> (autocarro)							
<b>Create</b>	POST	http://localhost:5000/api/v1/ <b>autocarro</b>	{body}	201, 400, 404, 500	{authToken}	<i>CreateAutocarro</i>	Criar um autocarro no sistema
<b>Read</b>	GET	http://localhost:5000/api/v1/ <b>autocarro</b>		200, 400, 500	{authToken}	<i>getAllAutocarro</i>	Obter todos os autocarros existentes no sistema
<b>Update</b>	PUT	http://localhost:5000/api/v1/ <b>autocarro/{id}</b>	{body}	200, 400, 404, 500	{authToken}	<i>updateAutocarro</i>	Atualizar os dados de um autocarro com base no seu ID
<b>Delete</b>	DELETE	http://localhost:5000/api/v1/ <b>autocarro/{id}</b>		204, 400, 404, 500	{authToken}	<i>deleteAutocarro</i>	Eliminar os dados de um autocarro com base no seu ID
<b>Read</b>	GET	http://localhost:5000/api/v1/ <b>autocarro/{id}</b>		200, 400, 404, 500	{authToken}	<i>getAutocarroById</i>	Obter os dados de um autocarro com base no seu ID

<b>Paragem</b> (paragem)							
<b>Create</b>	POST	http://localhost:5000/api/v1/ <b>paragem</b>	{body}	201, 400, 404, 500	{authToken}	<i>CreateParagem</i>	Criar uma paragem no sistema
<b>Read</b>	GET	http://localhost:5000/api/v1/ <b>paragem</b>		200, 400, 500	{authToken}	<i>getAllParagem</i>	Obter todas as paragens existentes no sistema
<b>Update</b>	PUT	http://localhost:5000/api/v1/ <b>paragem/{id}</b>	{body}	200, 400, 404, 500	{authToken}	<i>updateParagem</i>	Atualizar os dados de uma paragem com base no seu ID
<b>Delete</b>	DELETE	http://localhost:5000/api/v1/ <b>paragem/{id}</b>		204, 400, 404, 500	{authToken}	<i>deleteParagem</i>	Eliminar os dados de uma paragem com base no seu ID
<b>Read</b>	GET	http://localhost:5000/api/v1/ <b>paragem/{id}</b>		200, 400, 404, 500	{authToken}	<i>getParagemById</i>	Obter os dados de uma paragem com base no seu ID

<b>Condutor</b> ( <i>condutor</i> )							
<b>Create</b>	POST	http://localhost:5000/api/v1/ <b>condutor</b>	{body}	201, 400, 404, 500	{authToken}	<i>CreateCondutor</i>	Criar um condutor no sistema
<b>Read</b>	GET	http://localhost:5000/api/v1/ <b>condutor</b>		200, 400, 500	{authToken}	<i>getAllCondutor</i>	Obter todos os condutores existentes no sistema
<b>Update</b>	PUT	http://localhost:5000/api/v1/ <b>condutor/{id}</b>	{body}	200, 400, 404, 500	{authToken}	<i>updateCondutor</i>	Atualizar os dados de um condutor com base no seu ID
<b>Delete</b>	DELETE	http://localhost:5000/api/v1/ <b>condutor/{id}</b>		204, 400, 404, 500	{authToken}	<i>deleteCondutor</i>	Eliminar os dados de um condutor com base no seu ID
<b>Read</b>	GET	http://localhost:5000/api/v1/ <b>condutor/{id}</b>		200, 400, 404, 500	{authToken}	<i>getCondutorById</i>	Obter os dados de um condutor com base no seu ID