

Formulario Python

Sintaxis básica

```
x = 5
print(x)

if __name__ == "__main__":
    x = 5
    print(x)
```

La diferencia entre el script directo y el que está dentro del if es la prioridad de ejecución. El código dentro del if sólo se ejecuta si se corre directamente el archivo, más no lo hará si el archivo se usa para una importación.

Tipos de datos

Tipo	Ejemplo	Descripción	Mutabilidad
int	i = 5	Números enteros	NO
float	i = 3.14	Números de punto flotante	NO
complex	x = 2 + 3j	Números complejos	NO
bool	x = True	Valores booleanos (True/False)	NO
str	s = "Holaaa"	Cadenas de texto	NO
tuple	t = (1,2,3)	Tuplas	NO
frozenset	frozenset()	falta de descripción	NO
bytes	b = b"abc"	Obtiene la representación en bytes de lo que esté entre comillas	NO
NoneType	None	None	NO
list	l = [1,'h','hola', 3]	Listas	SÍ
dict	d = "a":1 (KEY: VALUE)	Diccionarios	SÍ
set	s = 1, 2	Falta de descripción	SÍ
bytearray	b = bytearray(b"abc")	Falta descripción	SÍ

Estructuras de control

```
if x > 0:
    code

for i in [something]:
    code
```

Al usar la sentencia de control FOR, se puede iterar dentro de estructuras como rangos, listas, cadenas, diccionarios, etc.

Funciones

```
def suma(a, b):
    return a + b
```

Referencia	Valor
Algo	ALgo

Listas y diccionarios

```
lst = [1,2,3]
d = {"a": 1}
```

Comprensiones

```
[x*x for x in range(5)]
```

Clases

```
class A:
    def __init__(self, x):
        self.x = x
```

Entornos y paquetes

- `pip install pkg`
- `python -m venv venv`
- `source venv/bin/activate`