

Docker Cheatsheet

1. Dockerfile Commands

Comando	Descripción
FROM	Define la imagen base. Ej: FROM ubuntu:22.04
RUN	Ejecuta comandos durante el build. Ej: RUN apt update && apt install -y xclip
COPY	Copia archivos del host al contenedor. Ej: COPY . /app
ADD	Similar a COPY pero permite URLs y extracción automática.
WORKDIR	Define directorio de trabajo. Ej: WORKDIR /app
CMD	Comando por defecto al iniciar el contenedor.
ENTRYPOINT	Ejecutable principal del contenedor.
ENV	Variables de entorno. Ej: ENV PORT=8080
EXPOSE	Documenta puerto usado. Ej: EXPOSE 8000
USER	Cambia el usuario activo.
VOLUME	Define punto de montaje.
ARG	Variable solo para build.

2. Comandos de Terminal

Imágenes

docker build -t nombre .	Construye una imagen
docker images	Lista imágenes locales
docker rmi imagen	Elimina imagen
docker pull imagen	Descarga imagen

Contenedores

docker run imagen	Ejecuta contenedor
docker run -it imagen bash	Contenedor interactivo
docker ps	Lista contenedores activos
docker ps -a	Lista todos los contenedores
docker stop id	Detiene contenedor
docker start id	Inicia contenedor
docker restart id	Reinicia contenedor
docker rm id	Elimina contenedor
docker logs id	Muestra logs
docker exec -it id bash	Entra al contenedor
docker inspect id	Información detallada

Servicio Docker

sudo systemctl start docker	Inicia servicio
sudo systemctl stop docker	Detiene servicio
sudo systemctl restart docker	Reinicia servicio
sudo systemctl status docker	Estado del servicio
sudo systemctl enable docker	Activa autoarranque
sudo systemctl disable docker	Desactiva autoarranque

3. Limpieza

<code>docker system prune</code>	Limpia recursos no usados
<code>docker container prune</code>	Borra contenedores detenidos
<code>docker image prune</code>	Borra imágenes sin uso
<code>docker volume prune</code>	Borra volúmenes sin uso