

Formulario de Comandos Linux

Hardware Information

Comando	Función
<code>lscpu</code>	Muestra información de la CPU
<code>lsblk</code>	Muestra información sobre block devices (HDD O SSD)
<code>lsmem</code>	Muestra información sobre la memoria RAM instalada
<code>lspci -tv</code>	Muestra los dispositivos PCI (Peripheral Component Interconnec) en forma de arbol (-tv)
<code>lsusb -tv</code>	Despliega los dispositivos USB en formato de arbol (-tv)
<code>lshw</code>	Muestra la configuración del Hardware
<code>cat /proc/cpuinfo</code>	Muestra información detallada de la CPU.
<code>cat /proc/meminfo</code>	Información detallada de la memoria del sistema.
<code>cat /proc/mounts</code>	Muestra información de mounted files .
<code>free -h</code>	Muestra memoria ocupada y disponible en formato humano (-h).
<code>sudo dmidecode</code>	Muestra información del HW desde la BIOS.
<code>sudo hdparm -i /dev/[device name]</code>	Despliega información (-i) del disco.
<code>sudo hdparm -tT /dev/[device name]</code>	Hace una prueba de velocidad de lectura (-tT) al disco.
<code>sudo badblocks -s /dev/[device name]</code>	Prueba para encontrar bloques no leibles en el disco.
<code>sudo fsck /dev/[device name]</code>	Hace un chequeo al disco.

Comandos de busqueda (Searching commands)

Comando	Función
<code>find [path] -name [search _ pattern]</code>	Encuentra archivos y directorios que cumplan con el patrón dentro del directorio.
<code>find [path] -size [+100M]</code>	Muestra archivos y directorios con tamaño mayor o igual al dado.
<code>grep [search_pattern] [file_name]</code>	Busca un patrón dentro de un archivo.
<code>grep -r [search_pattern] [directory_name]</code>	Busca un patrón dentro de archivos de un directorio recursivamente
<code>locate [name]</code>	Localiza TODOS los archivos y directorios relacionados a un nombre.
<code>which [command]</code>	Busca la ruta del comando dentro de la variable de entorno % PATH
<code>whereis [command]</code>	Encuentra la fuente, el binario y el manual de un comando
<code>(g)awk '[search_pattern] print \$0' [file_name]</code>	Imprime todas las líneas que contengan al patrón.
<code>sed 's/[old_text]/[new_text]/' [file_name]</code>	Encuentra y reemplaza texto en un archivo.

Archivos y Directorios

Comando	Función
<code>mkdir [directory_name]</code>	Crea un nuevo directorio
<code>rm [file_name]</code>	Borra un archivo
<code>rm -r [directory_name]</code>	Borra un directorio recursivamente (-r)
<code>rm -rf [directory_name]</code>	Borra un directorio recursivamente sin confirmación (-rf)
<code>cp [source_file] [destination_file]</code>	Copia el contenido de un archivo en otro.
<code>cp -r [source_dir] [destination_dir]</code>	Recursivamente copia un directorio en otro.
<code>mv [source_file] [destination_dir/file]</code>	Mueve o renombra un archivo. Lo mueve si el segundo argumento es un dir.
<code>ln -s [path] / [file_name] [link_name]</code>	Crea un enlace simbólico (un shortcut)
<code>touch [file_name]</code>	Crea un archivo
<code>cat [file_name]</code>	Muestra en terminal el contenido de un archivo
<code>less [file_name]</code>	Muestra en terminal el texto contenido de un pdf
<code>cat [file_name] >> cat [destination_]file</code>	Concatena el contenido de un archivo en otro
<code>head [file_name]</code>	Muestra las primeras 10 líneas de un archivo
<code>tail [file_name]</code>	Muestra las ultimas 10 líneas de un archivo
<code>more [file_name]</code>	Muestra el contenido de un archivo Página por página
<code>nano [file_name]</code>	Abre o Crea un archivo con el edito nano
<code>vi(m) [file_name]</code>	Abre o crea un archivo con el editor VI(M)
<code>gpg -c [file_name]</code>	Encripta un archivo (-c)
<code>gpg [file_name].gpg</code>	Desencripta un archivo .gpg
<code>wc -w [file_name]</code>	Muestra el número de palabras (-w), líneas (-l) y bytes (-c)
<code>ls xargs wc</code>	Lisra el número de líneas/palabras/caracteres en cada archivo de un dir.
<code>cut -d [delimiter] [file_name]</code>	Corta una sección de un archivo y lo muestra terminal
<code>[data] cut -d [delimiter]</code>	Corta una sección de datos y lo muestra en terminal
<code>shred -u [file_name]</code>	Sobreescribe un archivo y previene su recuperación para luego borrarlo.
<code>diff cut [first_file] [second_file]</code>	Compara dos archivos y muestra sus diferencia.
<code>source [file_name]</code>	Lee y ejecuta el contenido de un archivo en la terminal
<code>[command] tee [file_name] >/dev/null</code>	Guarda el resultado de un comando y lo gurada en otro archivo (tee) y evita que el resultado se imprima en la terminal

Navegación en Directorios

Comando	Función
<code>ls</code>	Lista archivos y directorios desde el directorio actual
<code>ls -a</code>	Lista archivos y directorios desde el directorio actual ,incluye archivos ocultos (-a)
<code>ls -l</code>	Lista archivos y directorios en formato largo
<code>pwd</code>	Muestra el directorio acual
<code>cd ()</code>	Cambia el directorio al \$HOME
<code>cd ..</code>	Cambia el directorio a un nivel anterior
<code>cd -</code>	Cambia al directorio anterior
<code>cd [directory_path]</code>	Cambia al directorio especificado
<code>dirs</code>	Muestra el stack del directorio actual

Permisos

- `chmod 755 file`
- `chown user:group file`
- `ls -l`

Procesos

- `ps aux`
- `top / htop`
- `kill PID`
- `kill -9 PID`

Red

- `ip a`
- `ping host`
- `ss -tulpn`
- `curl url`

Compresión

- `tar -czf file.tar.gz dir`
- `tar -xzf file.tar.gz`
- `zip -r file.zip dir`

Comandos compuestos de interés

Comando	Función
<code>gs -sDEVICE=pdfwrite / -dCompatibilityLevel=1.4 / -dPDFSETTINGS=/ebook / -dNOPAUSE / -dBATCH / -sOutputFile=output.pdf source.pdf</code>	Reduce el tamaño de un PDF
<code>sudo sync; echo 3 — sudo tee /proc/sys/vm/drop_caches</code>	Libera la memoria al borrar los caches (1 = page cache, 2 = dentries e inodes, 3 = page, denitries e inodes).

Fuentes

- <https://phoenixnap.com/kb/linux-commands-cheat-sheet>