

🔬 Empleado	
	int
	int
	int
	int
Fecha_Nacimiento	int
	int
setID_Empleado(int)	void
	int
setNombre(int)	void
🚣 getPaterno()	int
≤ setPaterno(int)	void
	int
setMaterno(int)	void
	int
setFecha_Nacimiento(int) void

鱼	Venta	
\$	ID_Venta	int
\$	Cliente	int
臺	Piezas	int
鱼	Subtotal	float
\$	Fecha	String
\$	getID_Venta()	int
\$	setID_Venta(int)	void
\$	getCliente()	int
\$	setCliente(int)	void
鱼	getPiezas()	int
鲞	setPiezas(int)	void
\$	getSubtotal()	float
鱼	setSubtotal(floa	t) void
\$	getFecha()	String
鱼	setFecha(String)	void

≜ Clavo	
≜ ID_Clavo	int
🕹 Tamaño	float
👙 Material	String
≜ PrecioXpieza	float
	int
setID_Clavo(int)	void
🖢 getTamaño()	float
🕹 setTamaño(float)	void
🖢 getMaterial()	String
setMaterial(String)	void
🖢 getPrecioXpieza()	float
🕹 setPrecioXpieza(flo	at) void

\$	Cuenta	
鱼	Cuenta	int
4	ID_Usuario	int
鱼	Tipo	String
鱼	Password	String
鱼	getCuenta()	int
鱼	setCuenta(int)	void
鱼	getID_Usuario()	int
\$	setID_Usuario(int)	void
(B)	getTipo()	String
鱼	setTipo(String)	void
鱼	getPassword()	String
(g)	setPassword(String	g) void

-		
\$	Acuse	
4	ID_Acuse	int
鱼	Entrega	int
1	Fecha_entrega	int
\$	getID_Acuse()	int
1	setID_Acuse(int)	void
\$	getEntrega()	int
1	setEntrega(int)	void
\$	getFecha_entrega()	int
鱼	setFecha_entrega(int) void

\$	Entrega	
4	ID_Entrega	int
4	Venta	int
鱼	Fecha_Entrega	int
鱼	getID_Entrega()	int
些	setID_Entrega(int)	void
鱼	getVenta()	int
\$	setVenta(int)	void
\$	getFecha_Entrega()	int
(1)	setFecha_Entrega(in	t) void