

1. Herramientas de administración de discos

Las **herramientas de administración de discos** son fundamentales para gestionar eficientemente el almacenamiento en sistemas informáticos. En este apartado, se abordan los conceptos de **particiones y volúmenes**, utilidades básicas para dividir y organizar el espacio de almacenamiento en unidades manejables y eficientes.

Asimismo, se profundiza en la **desfragmentación**, un proceso esencial para reorganizar los datos y optimizar el rendimiento del disco, así como en el **chequeo**, que es la evaluación y corrección de errores en los discos para garantizar su integridad y fiabilidad. Estos procesos son vitales para mantener un sistema operativo robusto y eficiente, asegurando que el acceso y la gestión de datos sean lo más eficiente posible.

1.1. Particiones y volúmenes

Una **partición** es una subdivisión de un disco físico que permite al administrador definir cómo se emplea el espacio en dicho disco, segmentándolo según las necesidades del sistema. Cada partición puede contener un sistema de archivos independiente, lo que facilita la organización y administración de los datos.

Un **volumen**, por otro lado, es una colección de bloques inicializados con un sistema de archivos, que pueden presentarse al usuario como una unidad. Aunque típicamente un volumen coincide con una partición, no siempre es así. Desde una perspectiva amplia del sistema operativo, un volumen puede ser visto como un arreglo grande de bloques de tamaño fijo, cada uno de ellos directamente direccionable. Esto significa que el sistema operativo puede referirse a cualquiera de los bloques del disco mediante una dirección física única dentro del disco entero.

Explicado de otra forma, una **partición** es un área específica de un disco físico que se ha dividido lógicamente. Puedes imaginar un disco como una habitación grande, y las particiones como paredes que dividen esa habitación en diferentes secciones. Estas divisiones permiten organizar los datos y, en algunos casos, instalar diferentes sistemas operativos en un mismo disco. Si tienes un disco de 1 TB, puedes dividirlo en dos particiones de 500 GB cada una. Cada partición actúa como una unidad de almacenamiento independiente.


En cambio, un **volumen** es la “unidad lógica” de almacenamiento que el sistema operativo presenta al usuario y que puede estar formado por una o más particiones. Es lo que realmente ves y usas para guardar tus archivos en el sistema operativo, como una unidad “C:” o “D:” en Windows. Un volumen no siempre corresponde directamente a una partición. Puede estar formado por una sola partición (caso común), varias particiones unidas (por ejemplo, en sistemas con gestión de volúmenes lógicos, como LVM en Linux) o una parte de una partición (en algunos esquemas avanzados).

LVM (Logical Volume Manager)

Un método avanzado para gestionar volúmenes es el uso del Gestor de Volúmenes Lógicos (LVM). **LVM** es una interfaz que permite agregar diferentes volúmenes físicos a un grupo de volúmenes. Posteriormente, estos volúmenes físicos pueden ser administrados como una sola entidad según las necesidades del administrador.

El proceso es relativamente sencillo y se realiza en dos pasos independientes:

1. Se agregan los volúmenes físicos a un grupo de volúmenes
2. Se gestiona cuántos volúmenes lógicos se quieren crear dentro de este grupo.



Gestión de volúmenes.

En términos de rendimiento y eficiencia, **LVM** ofrece muchas ventajas adicionales:

- Una de las más notables son las instantáneas (***snapshots***), que permiten copiar un volumen en un estado específico, creando así un punto de restauración. Esto es valioso para realizar *backups* y mantener la integridad de los datos durante actualizaciones o cambios significativos en el sistema.
- Además, LVM permite la ampliación y reducción del tamaño de los volúmenes sobre la marcha, lo que es especialmente útil en sistemas de producción donde la flexibilidad y la agilidad son aspectos básicos.

Superbloque

Es un concepto fundamental en los sistemas de archivos y está estrechamente relacionado con el tema de las particiones y volúmenes, ya que actúa como un “director” que organiza y gestiona los datos dentro de una partición o volumen.

Cuando creamos una partición en un disco y la formateamos con un sistema de archivos (como ext4, NTFS o FAT32), se escribe un conjunto de estructuras de datos en esa partición para que el sistema operativo pueda manejarla. Una de estas estructuras clave es el superbloque. Este contiene información esencial sobre el sistema de archivos en esa partición.

Relación entre particiones, volúmenes y el superbloque

En las particiones cada partición formateada tiene su propio superbloque. El **superbloque describe** las características del sistema de archivos de esa partición, como el tamaño total de la partición, la cantidad y ubicación de los bloques de datos, la información sobre nodos (inodos) y bloques libres y los metadatos importantes para la organización del sistema de archivos. Por ejemplo, si un disco tiene tres particiones, cada una tendrá su propio superbloque porque cada partición puede usar un sistema de archivos diferente (ext4 en una, NTFS en otra, etc.).

En los volúmenes, un **volumen** puede estar formado por una o más particiones. Si está compuesto por varias particiones, cada una de estas tendrá su propio superbloque, y el sistema operativo los gestionará conjuntamente para que el volumen parezca una unidad lógica única. En sistemas de volúmenes lógicos (como LVM en Linux), los superbloques de las particiones involucradas trabajan en conjunto para proporcionar una vista unificada del almacenamiento.




Comparación entre particiones y volúmenes.

Para profundizar en la comprensión, imaginemos una empresa que utiliza múltiples discos para almacenamiento de datos. La implementación de LVM les permitirá combinar todos esos discos en un solo grupo de volúmenes, facilitando la administración única y el balanceo de carga. Asimismo, podrán realizar cambios de tamaño en los volúmenes sin necesidad de detener el sistema, garantizando así un funcionamiento continuo y eficiente.

1.2. Desfragmentación y chequeo

La **desfragmentación** y el **chequeo** son utilidades necesarias para el mantenimiento y la optimización de los sistemas de archivos en cualquier sistema operativo. La fragmentación ocurre cuando los archivos se dividen en partes no contiguas en el disco, lo que puede ralentizar el rendimiento del sistema al acceder y escribir datos. Para mitigar este problema, se utilizan herramientas de desfragmentación que reorganizan los datos en bloques contiguos, mejorando así la eficiencia y velocidad del sistema.

Windows tiene integradas estas herramientas directamente en cada unidad de almacenamiento o partición:



Herramienta para optimizar y desfragmentar la unidad.

En sistemas **Unix**, la fragmentación es comúnmente manejada por la estructura de grupos de asignación. Esta técnica no elimina completamente la fragmentación, pero limita sus efectos negativos. Regularmente, los sistemas Unix reservan un pequeño porcentaje del disco, generalmente alrededor del 5%, exclusivamente para el administrador. Esta **reserva** asegura que, en situaciones de alta saturación de almacenamiento, el administrador pueda realizar tareas de **mantenimiento** y optimización sin que otros usuarios interfieran, manteniendo el sistema funcionando dentro de un rango operacional recomendado.

El **chequeo de integridad** es una herramienta clave para garantizar el buen funcionamiento de los sistemas de archivos en un dispositivo de almacenamiento. Este proceso consiste en analizar el sistema de archivos en busca de errores o inconsistencias que puedan afectar la lectura o escritura de datos. Herramientas como **CHKDSK** y **SCANDISK** en Windows, o **fsck** en sistemas Unix y Linux, son las encargadas de realizar estas verificaciones.

Estas herramientas **revisan** cuidadosamente la estructura del sistema de archivos. Por ejemplo, verifican:

- Que los directorios y archivos estén organizados correctamente.
- Que no existan errores como archivos duplicados o bloques de datos compartidos por varios archivos (conocidos como archivos cruzados).
- Que el espacio disponible se calcule correctamente en los mapas de bits (bit-maps) que controlan el uso del almacenamiento.
- Que no haya sectores dañados o inutilizables en el disco.

El chequeo de integridad es un proceso complejo y que **consume tiempo**. Durante su ejecución, el programa analiza cada parte del sistema de archivos, lo que puede llevar desde unos pocos minutos hasta varias horas, dependiendo del tamaño del disco y de la cantidad de datos almacenados. Además, este proceso requiere acceso exclusivo al disco, por lo que suele realizarse mientras el sistema está en modo de mantenimiento o durante el arranque, antes de que el sistema operativo

Las **actualizaciones suaves** (en inglés, *soft updates*) son una técnica utilizada en sistemas de archivos para garantizar la consistencia de los datos y minimizar la necesidad de realizar chequeos de integridad completos tras un fallo del sistema, como un corte de energía o un reinicio inesperado. Esta técnica optimiza el orden en que se escriben los datos en el disco, asegurando que los cambios realizados en las estructuras del sistema de archivos se completen de forma segura y coherente.

Mantenimiento de sistemas de archivos

Herramienta/ Método	Función principal	Ventajas	Limitaciones
CHKDSK/ SCANDISK	Verificación y corrección de integridad en sistemas Windows	Identificación y reparación de errores automáticos	Largo tiempo de ejecución y necesidad de acceso exclusivo al volumen
fsck	Verificación y corrección de integridad en sistemas Unix	Soporte para múltiples tipos de sistemas de archivos	Complejidad en configuraciones avanzadas y tiempo intensivo

Mantenimiento de sistemas de archivos

Herramienta/ Método	Función principal	Ventajas	Limitaciones
Desfragmentación	Reorganización de bloques de datos para mejorar el rendimiento	Mejora significativa en la velocidad de acceso a datos	No previene nueva fragmentación, requiere ejecución regular
Actualizaciones suaves	Manejo de actualizaciones de metadatos para evitar la necesidad de chequeos completos	Reducción de la necesidad de chequeos completos	Complejidad en implementación y necesidad de espacio libre sobrante
Bitácora y sistemas de archivos con bitácora	Registro de operaciones para garantizar integridad incluso en fallos	Minimización de pérdidas en caso de fallos	Requiere mayor espacio de almacenamiento para el registro de bitácora

Tabla 5. Comparación de herramientas y métodos de mantenimiento de sistemas de archivos.