☞ **Observação: As tabelas abaixo podem ser consultadas por ocasião de avaliações, exercícios e, principalmente, no laboratório de informática. Portanto, sugere-se imprimi-la e trazê-la nas aulas.**

Tipos de dados Básicos da linguagem de programação C

Tipos	Descrição	Tamanho Aprox.	Faixa Mínima
char	Caractere	8 bits = **1 byte**	-128 a 127
Int	Inteiro	16 bits = **2 bytes**	-32768 a 32767
float	Ponto flutuante	32 bits = **4 bytes**	7 dígitos de precisão
double	Ponto flutuante de precisão dupla	64 bits = **8 bytes**	10 dígitos de precisão
bool	Lógico	8 bits = **1 byte**	1 ou > = true; 0 = false;
void	Sem valor		

Modificadores de Tipos de Dados básicos em C++

Tipo	Num de bits	Formato para leitura com scanf	Intervalo	
			Inicio	Fim
Char	8	%c	-128	127
unsigned char	8	%c	0	255
Signed char	8	%c	-128	127
Int	16	%i ou %d	-32.768	32.767
unsigned int	16	%u	0	65.535
signed int	16	%i ou %d	-32.768	32.767
Short int	16	%hi ou %hd	-32.768	32.767
unsigned short int	16	%hu	0	65.535
signed short int	16	%hi ou %hd	-32.768	32.767
Long int	32	%li ou %ld	-2.147.483.648	2.147.483.647
signed long int	32	%li ou %ld	-2.147.483.648	2.147.483.647
unsigned long int	32	%lu	0	4.294.967.295
Float*	32	%f, %e ou %g	3,4E-38	3.4E+38
Double*	64	%lf, %le ou %lg	1,7E-308	1,7E+308
long double*	80	%Lf	3,4E-4932	3,4E+4932

Bibliotecas da linguagem C, que podem ser incluídas em um programa-fonte.

ARQUIVO	FINALIDADE
assert.h	Contém a macro "assert" que é usada para incluir diagnóstico em programas
ctype.h	Declara funções para testar caracteres
errno.h	Define o número de erro do sistema
float.h	Define os valores em ponto flutuante específicos do compilador
limits.h	Define tipos de valores-limites específicos do compilador
locale.h	Utilizada para adaptar as diferentes convenções culturais
math.h	Define as funções matemáticas e macros usadas para operações matemáticas em linguagem C
setjmp.h	Provê uma forma de evitar a seqüência normal de chamada e retorno de função profundamente aninhada
signal.h	Provê facilidades para manipular condições excepcionais que surgem durante a execução, como um sinal de interrupção de uma fonte externa ou um uso na execução
stdarg.h	Define macros para acessar argumentos quando uma função usa um número variável de argumentos
stddef.h	Define funções, constantes, macros e estruturas usadas para operações padrões de entrada e saída
stdio.h	Contém funções, tipos e macros de entrada e saída
stdlib.h	Contém funções para conversão de números, alocação de memória e tarefas similares
string.h	Define funções para manipulação de *"strings"*
time.h	Define funções e estruturas usadas na manipulação de data e hora.

Caracteres especiais de escape

Código	Significado
\a	Sinal sonoro ("beep")
\b	Retrocesso ("backspace")
\n	Mudança de linha ("new line")
\f	Avanço de página ("form feed")
\r	Retorno do carro da impressora
\t	Tabulação horizontal ("tab")
\v	Tabulação vertical
\0	Nulo (0 em decimal)
\\	Impressão da barra invertida
\"	Impressão das aspas
\'	Impressão do apóstrofo
\?	Impressão do ponto de interrogação
\N	Constante octal (N é o valor ASCII em octal)
\xN	Constante hexadecimal (N é o valor ASCII em hexa)

Caracteres especificadores de formato

Especificador	Tipo do Argumento	Descrição
%d	int	Valor inteiro decimal
%i	int	Valor inteiro decimal
%o	int	Valor inteiro octal
%x	int	Valor inteiro hexadecimal
%X	int	Valor inteiro hexadecimal
%u	int	Valor inteiro decimal sem sinal (*unsigned int*)
%c	int	Um caracter em formato ASCII (código binário correspondente)
%s	char	Uma cadeia de caracteres (*string*) terminada em "\0"
%f	float	Valor em ponto flutuante no formato [-]m.dddddd, onde o Nº de d's é dado pela precisão (padrão é 6)
%e	float ou double	Valor em ponto flutuante em notação exponencial no formato [-]m.ddddd e±xx, onde o Nº de d's é dado pela precisão
%E	float ou double	Valor em ponto flutuante em notação exponencial no formato [-]m.ddddd E±xx, onde o Nº de d's é dado pela precisão
%g	float ou double	Valor em ponto flutuante no formato %e (quando o expoente for menor que -4 ou igual a precisão) ou %f (nos demais casos). Zeros adicionais e um ponto decimal final não são impressos
%G	float ou double	Valor em ponto flutuante no formato %E (quando o expoente for menor que -4 ou igual a precisão) ou %f (nos demais casos). Zeros adicionais e um ponto decimal final não são impressos
%%	-	Exibe o caracter '%'