

IAtacante

- + atacar: int
- + validarAtaque: bool
- + calcularDaño: int

IRecursos

- VelocidadDeRecoleccion: double
- CantidadDisponible: int
- TipoRecurso: tipo
- EstaAgotado: bool
- tasaRecolección: float

IConstructor

- + construir: task
- + verificarRequisitos: bool
- + costoConstruccion: int
- + tiempoConstruccion: int

IRecolector

- + recolectar: int
- + asignarRecursos: void

Edificio (Abstracta)

- name: string
- resistencia: int
- capacidadAlmacenamiento: int
- tiempoConstruccion: int
- recursosRequeridos
- vidaMáxima: int
- vidaActual: int
- + recibirDanio: int
- + getResistencia : int
- + getCapacidadAlmacenamiento : int
- + getTiempoConstruccion : int
- + getRecursosRequeridos : string
- + getRecursosRequeridosCantidad : int
- + iniciarConstruccion : void
- + completarConstruccion : void
- + reparar: int

Juego (Facade)

- mapa: mapa
- jugadores: List<Civilizacion>
- turnoActual: int
- reglasVictoria: List<ReglaVictoria>
- resumenPartida: string
- recursosIniciales: dict<string, int>
- poblacionInicial: int
- + iniciarJuego
- + finalizarJuego
- + ejecutarTurno
- + verificarVictoria: bool
- + obtenerEstado: string
- + verificarCondicionesVictoria

Mapa

- casillas: List<List<Celda>>
- ancho: int
- alto: int
- + colocarElemento(x: int, y: int)
- + moverElemento(xOrigen: int, yOrigen: int, xDestino: int, yDestino: int)
- + esValido(x: int, y: int) : bool
- + mostrar: x: int, y: int

ICivilización

- nombre: string
- recursos: string
- recursos: int
- poblacionActual: int
- poblacionMaxima: int
- unidades: List[Unidad]
- edificios: List[Edificio]
- + agregarUnidad
- + eliminarUnidad
- + aumentarPoblacion: int
- + avisoLimitePoblacion: string

Aldeano

- nombre: string
- posicion: (int, int)
- ocupado: bool
- + moverA(pos: (int, int))
- + recolectar: int
- + construirEdificio: void
- + recibirDaño: int

Unidad (Abstracta)

- nombre: string
- posicion: (x: int, y:int)
- vidaActual: int
- vidaMáxima: int
- velocidad: int
- ataque: int
- defensa: int
- velocidad: int
- + Mover(int DestinoX, int DestinoY)
- + RealizarAccion: task

Printer

- resumenFinal: string
- mapaASCII: list[str]
- + mostrarResumen(juego)
- + mostrarEstadisticas(civilizacion)
- + mostrarMapa(mapa)
- + mensaje(string)

IAtacable

- + recibirDanio: int

Infantería/Caballería/Arquero

- posicion: (int, int)
- nombre: string
- + atacarUnidad: int
- + recibirDanio:int
- + mover: coordneadas

Cuartel/Almacen

-nombre: string
+ almacenar: int
+retirar: int

CentroCívico

-aldeanosDentro: List<Aldeano>

Bonificación

+Tipo: TipoBonificación
+Descripcion: string
+Multiplicador: double
+RecursoAfectado:string
+ UnidadAfectada:string

TipoUnidad / TipoEdificio / TipoRecurso / TipoCivilización/TipoBonificación

No tiene atributos ni métodos, solo listas.

Celda

- x: int
- y: int
+ estaOcupada: bool
+ contieneUnidad: bool
+ contieneEdificio: bool
+ contieneRecurso: bool
+ getCoordenadas(): (int, int)