

Appium - Installation & Setup

A practical, self-contained guide to prepare the environment, install, configure and validate the tool.

Manual objective

This manual guides you through the complete installation and setup process, from preparing the environment to final validation. Follow the steps in order and use the checks throughout the guide to confirm that each configuration was completed correctly.

Prerequisites

- Node.js/npm instalados e disponíveis no terminal.
- For Android: Android Studio/Android SDK Platform-Tools, um emulador ou dispositivo autorizado e Java/JDK compatível com as ferramentas Android.
- Permissão para instalar pacotes npm e drivers Appium.

Official references

- <https://appium.io/>
- <https://appium.io/docs/en/latest/>
- <https://appium.io/docs/en/latest/quickstart/install/>

Step-by-step installation and setup

- 1 Install Node.js pela fonte oficial e abra um novo PowerShell/Terminal.
- 2 Validate Node e npm com os comandos abaixo.
- 3 Install o Appium globalmente com `npm install -g appium`.
- 4 Validate o servidor com `appium --version`.
- 5 For Android, abra Android Studio > SDK Manager e confirme Android SDK Platform-Tools e uma plataforma Android instalada.
- 6 Localize o diretório do Android SDK. Quando seu environment exigir, configure `ANDROID_HOME` para esse diretório e adicione `platform-tools` ao `PATH`.
- 7 Close and reopen o terminal e valide `adb --version`.
- 8 Install o driver Android: `appium driver install uiautomator2`.
- 9 Validate os requisitos do driver: `appium driver doctor uiautomator2`. Fix itens obrigatórios antes de continuar.
- 10 Start um emulador no Device Manager ou conecte um dispositivo com Depuração USB autorizada.
- 11 Run `adb devices` e confirme que o dispositivo aparece como device.
- 12 Start o servidor com appium e mantenha esse terminal aberto.

Commands and validation checkpoints

```
node --version
```

```
npm --version
```

```
npm install -g appium
appium --version
adb --version
appium driver install uiautomator2
appium driver doctor uiautomator2
adb devices
appium
```

First functional use

- Com o servidor Appium ativo e um dispositivo/emulador visível em adb devices, use Appium Inspector ou um cliente Appium para criar uma primeira sessão com o driver UiAutomator2.
- Informe platformName Android, automationName UiAutomator2 e os dados da aplicação/atividade according to o app de teste.
- A instalação está validada quando a sessão é criada e o Appium consegue abrir/interagir com o app sem erro de driver ou dispositivo.

Troubleshooting

- appium não reconhecido: confirme npm config get prefix e se o diretório global do npm está no PATH; reabra o terminal.
- adb não reconhecido: confirme Android SDK Platform-Tools e adicione a folder platform-tools ao PATH.
- adb devices vazio/unauthorized: habilite Depuração USB, aceite a autorização no aparelho ou inicie corretamente o emulador.
- Driver ausente: execute appium driver list --installed e reinstale uiautomator2 se necessário.
- Doctor aponta requisito obrigatório: corrija esse requisito antes de investigar o teste.
- Porta 4723 ocupada: encerre o processo conflitante ou inicie Appium em outra port.