

Testing de Pagos

Tarjetas, pagos instantáneos, boletos, autorización, rechazo, timeout, reembolso e idempotencia.

Flujo de pago

El checkout envía una intención de pago a un gateway o adquirente, recibe una respuesta y debe reflejar correctamente el resultado en el pedido.

Escenarios esenciales

Pruebe aprobación, rechazo, datos inválidos, timeout, indisponibilidad, intentos repetidos, cancelación, reverso, reembolso e inconsistencias entre pago y pedido.

Idempotencia y duplicidad

Repetir una llamada después de un timeout no debe cobrar al cliente dos veces. Las APIs de pago suelen usar claves de idempotencia para controlar este riesgo.

Seguridad y evidencias

Nunca exponga PAN completo, CVV, tokens o datos sensibles en evidencias. Use datos de prueba autorizados y valide enmascaramiento, logs y permisos.

Cuándo utilizarlo

Utilice este conocimiento cuando el riesgo, la arquitectura o la etapa de entrega requieran este tipo de validación. Confirme objetivo, ambiente, datos necesarios y evidencias esperadas antes de comenzar.

Cómo lo aplica QA

Parta del comportamiento o riesgo que debe validarse, prepare datos y ambiente, ejecute la técnica o herramienta de forma reproducible y registre evidencias que ayuden al equipo a comprender el resultado.