

Playwright - Instalação y Configuración

Automatização Web moderna para pruebas E2E, componentes y APIs en Chromium, Firefox y WebKit.

Objetivo de este manual

Este manual fue desarrollado para orientarle durante todo el proceso de instalación y configuración de la herramienta, desde la preparación del entorno hasta la validación final. Siga los pasos en orden y utilice las verificaciones indicadas para confirmar cada configuración.

Antes de comenzar

Confirme el sistema operativo, runtime/dependencias y versiones compatibles en la documentación oficial actual antes de instalar. La lista técnica siguiente refleja el procedimiento específico validado para la herramienta.

Dónde ejecutar los comandos

En Windows use PowerShell o Símbolo del sistema; en macOS/Linux use Terminal. Después de cambiar PATH o variables de entorno, cierre y abra una terminal nueva antes de validar.

Referencias oficiales

<https://playwright.dev/>

<https://playwright.dev/docs/intro>

Instalación y configuración paso a paso

1. Siga este paso específico de la herramienta: Instale Node.js pela fonte oficial e abra um NOVO terminal.
2. Siga este paso específico de la herramienta: Valide `node --version` e `npm --version`.
3. Siga este paso específico de la herramienta: Crie uma pasta de laboratório: `mkdir playwright-lab` e entre nela com `cd playwright-lab`.
4. Siga este paso específico de la herramienta: Execute `npm init playwright@latest`.
5. Siga este paso específico de la herramienta: Responda ao assistente: escolha JavaScript ou TypeScript, aceite a pasta de testes sugerida e decida sobre GitHub Actions conforme seu objetivo.
6. Siga este paso específico de la herramienta: Se os browsers não forem instalados pelo assistente, execute `npx playwright install`.
7. Siga este paso específico de la herramienta: Valide a versão: `npx playwright --version`.
8. Siga este paso específico de la herramienta: Execute os testes criados pelo assistente: `npx playwright test`.
9. Siga este paso específico de la herramienta: Abra o relatório HTML: `npx playwright show-report`.
10. Siga este paso específico de la herramienta: Execute `npx playwright test --ui` para conhecer a interface visual de execução.
11. Siga este paso específico de la herramienta: Quando atualizar Playwright, execute novamente `npx playwright install` para alinhar os browsers à nova versão.

Comandos y validaciones

```
node --version
npm --version
mkdir playwright-lab
cd playwright-lab
npm init playwright@latest
npx playwright install
npx playwright --version
npx playwright test
npx playwright show-report
npx playwright test --ui
```

Primer uso funcional

Complete el primer uso funcional descrito arriba y confirme el resultado específico esperado antes de agregar integraciones o configuración avanzada.

Problemas comunes y soluciones

node/npm não reconhecidos: corrija a instalação/PATH do Node.js e reabra o terminal.

Browser executable does not exist: execute `npx playwright install`.

Linux/CI com dependências ausentes: use `npx playwright install --with-deps` quando apropriado e permitido.

Downloads bloqueados por proxy/certificado corporativo: siga a configuração oficial de proxy/HTTPS do Playwright; não desative segurança indiscriminadamente.

Teste abre browser errado/nenhum browser: revise `playwright.config` e os projects configurados.

Criterio de finalización

Considere la configuración terminada cuando las validaciones de versión/ejecución funcionen y el primer uso de este manual finalice sin errores. Después avance a integraciones o configuraciones avanzadas.