

Playwright

Automatización Web moderna para pruebas E2E, componentes y APIs en Chromium, Firefox y WebKit.

Qué es y cuándo usarlo

Playwright es un framework moderno de automatización Web indicado para E2E, regresión, smoke y cobertura cross-browser, con contextos aislados, paralelismo y diagnóstico avanzado.

Sitio y documentación oficiales

Use como referencia principal la fuente oficial de Playwright: <https://playwright.dev/>. La documentación oficial debe ser la primera fuente para instalación, versiones compatibles, cambios de sintaxis y nuevas funciones.

Primera prueba

Cree un archivo `.spec.ts`, navegue con `page.goto`, use `getByRole/getByLabel` y assertions con `expect`. Ejecute `npm playwright test` y revise el reporte HTML.

Locators y sincronización

Prefiera locators semánticos y assertions web-first. Evite sleeps fijos y aproveche el `auto-wait`.

Debug y evidencias

Use UI Mode, Inspector, Trace Viewer, screenshots y videos para investigar fallos.

CI/CD

Instale dependencias y browsers en CI, ejecute la suite y publique reportes, traces y screenshots como artefactos.

Buenas prácticas y solución de problemas

Mantenga pruebas independientes, datos aislados, locators resilientes y trate los flaky tests como deuda técnica.

Cuándo vale la pena automatizar

Priorice escenarios repetitivos, importantes, relativamente estables y ejecutados con frecuencia. Smoke, regresiones críticas y flujos de negocio son buenos candidatos. La exploración y comportamientos inestables suelen requerir primero juicio humano.

Del caso manual a la automatización

Parta del comportamiento: precondition, acción y resultado esperado. Luego traduzca el escenario a navegación, locators y assertions. Una buena automatización nace de un buen razonamiento de pruebas.

Locators, auto-wait y assertions

Prefiera getByRole, getByLabel, getByText y test ids estables. Auto-wait y assertions web-first reducen esperas fijas y hacen las pruebas más claras y estables.

Cross-browser y paralelismo

Projects permite ejecutar la misma suite en Chromium, Firefox y WebKit y modelar dispositivos o ambientes. El paralelismo acelera el feedback, pero exige pruebas independientes y datos aislados.

API y preparación de datos

Playwright puede llamar APIs para crear datos, autenticar usuarios o validar servicios sin depender de la interfaz para cada preparación.

CI/CD y mantenimiento

Instale dependencias y browsers en CI, ejecute la suite y publique reportes y traces. Trate flaky tests como deuda técnica y no como algo que se resuelve repitiendo hasta pasar.

Instalación — prerequisites

Instale una versión soportada de Node.js y valide node --version y npm --version. Entre en la carpeta del proyecto antes de inicializar Playwright.

Crear proyecto Playwright

Ejecute npm init playwright@latest y siga el asistente para JavaScript/TypeScript, carpeta de pruebas y CI.

Instalar navegadores

Ejecute npx playwright install para descargar browsers compatibles. Linux/CI puede requerir dependencias adicionales.

Validar instalación

Ejecute npx playwright test. Use npx playwright test --ui y npx playwright show-report cuando corresponda.

Troubleshooting

Si npx no se reconoce, valide Node/npm y PATH. Si faltan browsers, ejecute npx playwright install.