

Allure Report - Instalação e Configuração

Relatórios interativos de execução de testes para diferentes frameworks e linguagens.

Objetivo deste manual

Este manual foi desenvolvido para orientar você por todo o processo de instalação e configuração da ferramenta, desde a preparação do ambiente até a validação final. Siga as etapas na ordem apresentada e utilize as verificações indicadas ao longo do guia para confirmar que cada configuração foi concluída corretamente.

Antes de começar

Node.js/npm quando usando Allure 3 via npm, ou o método oficial correspondente à distribuição escolhida.

Onde executar os comandos

No Windows, use PowerShell ou Prompt de Comando; no macOS/Linux, use Terminal. Sempre que PATH ou variáveis forem alterados, feche e abra um novo terminal antes de validar novamente.

Referências oficiais

<https://allurereport.org/>

<https://allurereport.org/docs/v3/install/>

<https://allurereport.org/docs/>

Instalação e configuração passo a passo

1. Consulte allure-framework.github.io/allure3 e escolha o método oficial atual.
2. Valide `node --version` e `npm --version` quando usar npm.
3. Instale o CLI conforme a documentação oficial.
4. Execute `allure --version`.
5. Gere resultados de teste compatíveis com Allure usando o adapter do framework.
6. Execute o comando oficial para gerar/servir o relatório a partir da pasta de resultados.

Comandos e validações

```
node --version
```

```
npm --version
```

```
allure --version
```

Primeiro uso funcional

O CLI deve responder e um conjunto de resultados de exemplo deve abrir como relatório Allure.

Problemas comuns e como resolver



allure não reconhecido: confirme método de instalação e PATH/bin do gerenciador usado.

Relatório vazio: confirme que o adapter realmente gerou allure-results.

Não confunda instalação do CLI com instalação do adapter do framework.

Critério de conclusão

Considere a configuração concluída quando as validações de versão/execução funcionarem e o primeiro uso deste próprio manual terminar sem erro. Só depois avance para integrações ou configurações mais complexas.