

Appium - Instalação e Configuração

Guia prático e autossuficiente para preparar o ambiente, instalar, configurar e validar a ferramenta.

Objetivo deste manual

Este manual foi desenvolvido para orientar você por todo o processo de instalação e configuração da ferramenta, desde a preparação do ambiente até a validação final. Siga as etapas na ordem apresentada e utilize as verificações indicadas ao longo do guia para confirmar que cada configuração foi concluída corretamente.

Pré-requisitos

- Node.js/npm instalados e disponíveis no terminal.
- Para Android: Android Studio/Android SDK Platform-Tools, um emulador ou dispositivo autorizado e Java/JDK compatível com as ferramentas Android.
- Permissão para instalar pacotes npm e drivers Appium.

Referências oficiais

- <https://appium.io/>
- <https://appium.io/docs/en/latest/>
- <https://appium.io/docs/en/latest/quickstart/install/>

Instalação e configuração passo a passo

- 1 Instale Node.js pela fonte oficial e abra um novo PowerShell/Terminal.
- 2 Valide Node e npm com os comandos abaixo.
- 3 Instale o Appium globalmente com `npm install -g appium`.
- 4 Valide o servidor com `appium --version`.
- 5 Para Android, abra Android Studio > SDK Manager e confirme Android SDK Platform-Tools e uma plataforma Android instalada.
- 6 Localize o diretório do Android SDK. Quando seu ambiente exigir, configure `ANDROID_HOME` para esse diretório e adicione platform-tools ao PATH.
- 7 Feche e reabra o terminal e valide `adb --version`.
- 8 Instale o driver Android: `appium driver install uiautomator2`.
- 9 Valide os requisitos do driver: `appium driver doctor uiautomator2`. Corrija itens obrigatórios antes de continuar.
- 10 Inicie um emulador no Device Manager ou conecte um dispositivo com Depuração USB autorizada.
- 11 Execute `adb devices` e confirme que o dispositivo aparece como device.
- 12 Inicie o servidor com appium e mantenha esse terminal aberto.

Comandos e pontos de validação

```
node --version
```

```
npm --version
npm install -g appium
appium --version
adb --version
appium driver install uiautomator2
appium driver doctor uiautomator2
adb devices
appium
```

Primeiro uso funcional

- Com o servidor Appium ativo e um dispositivo/emulador visível em adb devices, use Appium Inspector ou um cliente Appium para criar uma primeira sessão com o driver UiAutomator2.
- Informe platformName Android, automationName UiAutomator2 e os dados da aplicação/atividade conforme o app de teste.
- A instalação está validada quando a sessão é criada e o Appium consegue abrir/interagir com o app sem erro de driver ou dispositivo.

Problemas comuns e como resolver

- appium não reconhecido: confirme npm config get prefix e se o diretório global do npm está no PATH; reabra o terminal.
- adb não reconhecido: confirme Android SDK Platform-Tools e adicione a pasta platform-tools ao PATH.
- adb devices vazio/unauthorized: habilite Depuração USB, aceite a autorização no aparelho ou inicie corretamente o emulador.
- Driver ausente: execute appium driver list --installed e reinstale uiautomator2 se necessário.
- Doctor aponta requisito obrigatório: corrija esse requisito antes de investigar o teste.
- Porta 4723 ocupada: encerre o processo conflitante ou inicie Appium em outra porta.