

Git & GitHub - Instalação e Configuração

Controle de versão, repositórios, commits, branches, colaboração e fluxo básico para automação.

Objetivo deste manual

Este manual foi desenvolvido para orientar você por todo o processo de instalação e configuração da ferramenta, desde a preparação do ambiente até a validação final. Siga as etapas na ordem apresentada e utilize as verificações indicadas ao longo do guia para confirmar que cada configuração foi concluída corretamente.

Antes de começar

Git é instalado localmente. Depois da instalação, configure identidade de commit e valide o CLI. Credenciais de GitHub/Bitbucket/GitLab são uma etapa separada.

Onde executar os comandos

No Windows, use PowerShell ou Prompt de Comando; no macOS/Linux, use Terminal. Sempre que PATH ou variáveis forem alterados, feche e abra um novo terminal antes de validar novamente.

Referências oficiais

<https://git-scm.com/downloads>

Instalação e configuração passo a passo

1. Acesse git-scm.com e baixe o instalador do seu sistema.
2. Windows: execute o instalador. Para uso comum, mantenha a opção que permite Git no terminal/Path.
3. Abra NOVO terminal e execute `git --version`.
4. Configure nome: `git config --global user.name "Seu Nome"`.
5. Configure e-mail: `git config --global user.email "voce@example.com"`.
6. Confira: `git config --global --list`.
7. Crie git-lab, entre nela e execute `git init`.
8. Crie README.md, execute `git add README.md` e `git commit -m "Primeiro commit"`.
9. Execute `git log --oneline` para validar o histórico local.

Comandos e validações

```
git --version
git config --global user.name "Seu Nome"
git config --global user.email "voce@example.com"
git config --global --list
git init
git add README.md
git commit -m "Primeiro commit"
git log --oneline
```

Primeiro uso funcional

O primeiro uso está concluído quando o repositório local aceita um commit e git log mostra o commit criado.

Problemas comuns e como resolver

git não reconhecido: reabra o terminal; revise a opção de integração ao PATH.

Commit reclama de identidade: configure user.name e user.email.

Push falha por autenticação: configure o método exigido pelo provedor (token/SSH); isso não é falha da instalação do Git.

Critério de conclusão

Considere a configuração concluída quando as validações de versão/execução funcionarem e o primeiro uso deste próprio manual terminar sem erro. Só depois avance para integrações ou configurações mais complexas.