

Apache JMeter - Instalação e Configuração

Ferramenta open source amplamente usada para testes de carga e performance de protocolos e serviços.

Objetivo deste manual

Este manual foi desenvolvido para orientar você por todo o processo de instalação e configuração da ferramenta, desde a preparação do ambiente até a validação final. Siga as etapas na ordem apresentada e utilize as verificações indicadas ao longo do guia para confirmar que cada configuração foi concluída corretamente.

Antes de começar

Java/JDK compatível instalado e validado.

Onde executar os comandos

No Windows, use PowerShell ou Prompt de Comando; no macOS/Linux, use Terminal. Sempre que PATH ou variáveis forem alterados, feche e abra um novo terminal antes de validar novamente.

Referências oficiais

https://jmeter.apache.org/download_jmeter.cgi

Instalação e configuração passo a passo

1. Valide `java -version`.
2. Baixe o binary archive do Apache JMeter.
3. Extraia para uma pasta estável; não execute de dentro do .zip.
4. Windows: abra `bin\jmeter.bat`; macOS/Linux: `bin/jmeter`.
5. Valide no terminal com `jmeter -v` quando o bin estiver no Path, ou execute pelo caminho completo.
6. Na GUI, crie Test Plan > Thread Group > HTTP Request para `example.com`.
7. Execute uma validação pequena. Para carga real, use modo não-GUI.

Comandos e validações

```
java -version
```

```
jmeter -v
```

Primeiro uso funcional

A GUI deve abrir e um request simples deve executar. Para automação/carga, valide também execução não-GUI em um plano controlado.

Problemas comuns e como resolver

JMeter não abre: valide Java primeiro.

jmeter não reconhecido: execute pelo bin ou adicione-o ao Path se desejar uso global.



Teste de carga pela GUI: evite; use GUI para criação/debug e CLI para carga.

Critério de conclusão

Considere a configuração concluída quando as validações de versão/execução funcionarem e o primeiro uso deste próprio manual terminar sem erro. Só depois avance para integrações ou configurações mais complexas.