

Pact / Contract Testing - Instalação e Configuração

Consumer-driven contract testing para reduzir falhas de integração entre serviços.

Objetivo deste manual

Este manual foi desenvolvido para orientar você por todo o processo de instalação e configuração da ferramenta, desde a preparação do ambiente até a validação final. Siga as etapas na ordem apresentada e utilize as verificações indicadas ao longo do guia para confirmar que cada configuração foi concluída corretamente.

Antes de começar

Runtime/ecossistema correspondente ao Pact escolhido (JavaScript, JVM etc.) e projeto de laboratório.

Onde executar os comandos

No Windows, use PowerShell ou Prompt de Comando; no macOS/Linux, use Terminal. Sempre que PATH ou variáveis forem alterados, feche e abra um novo terminal antes de validar novamente.

Referências oficiais

<https://docs.pact.io/>

Instalação e configuração passo a passo

1. Acesse docs.pact.io e escolha a implementação oficial para sua linguagem.
2. Prepare o runtime do projeto (Node/JVM etc.).
3. Instale a biblioteca Pact conforme o gerenciador oficial da linguagem.
4. Crie um consumer test mínimo que defina uma interação esperada.
5. Execute o teste e confirme a geração do pact file.
6. Opcionalmente configure Pact Broker apenas depois que o teste local funcionar.

Primeiro uso funcional

O primeiro consumer test deve passar e gerar um contrato Pact local.

Problemas comuns e como resolver

Pacote não encontrado: confirme a implementação/linguagem correta.

Contrato não gerado: confira configuração/output do framework.

Broker/auth falha: valide URL/token separadamente da instalação local.

Critério de conclusão

Considere a configuração concluída quando as validações de versão/execução funcionarem e o primeiro uso deste próprio manual terminar sem erro. Só depois avance para integrações ou configurações mais complexas.