

Playwright - Instalação e Configuração

Automação Web moderna para testes E2E, componentes e APIs, com execução em Chromium, Firefox e WebKit.

Objetivo deste manual

Este manual foi desenvolvido para orientar você por todo o processo de instalação e configuração da ferramenta, desde a preparação do ambiente até a validação final. Siga as etapas na ordem apresentada e utilize as verificações indicadas ao longo do guia para confirmar que cada configuração foi concluída corretamente.

Antes de começar

Playwright Test para JavaScript/TypeScript usa Node.js e npm. Use uma versão Node.js suportada pelo Playwright atual e confirme os requisitos na documentação oficial. Cada versão do Playwright requer binários específicos de Chromium, Firefox e WebKit.

Onde executar os comandos

No Windows, use PowerShell ou Prompt de Comando; no macOS/Linux, use Terminal. Sempre que PATH ou variáveis forem alterados, feche e abra um novo terminal antes de validar novamente.

Referências oficiais

<https://playwright.dev/>

<https://playwright.dev/docs/intro>

Instalação e configuração passo a passo

1. Instale Node.js pela fonte oficial e abra um NOVO terminal.
2. Valide `node --version` e `npm --version`.
3. Crie uma pasta de laboratório: `mkdir playwright-lab` e entre nela com `cd playwright-lab`.
4. Execute `npm init playwright@latest`.
5. Responda ao assistente: escolha JavaScript ou TypeScript, aceite a pasta de testes sugerida e decida sobre GitHub Actions conforme seu objetivo.
6. Se os browsers não forem instalados pelo assistente, execute `npx playwright install`.
7. Valide a versão: `npx playwright --version`.
8. Execute os testes criados pelo assistente: `npx playwright test`.
9. Abra o relatório HTML: `npx playwright show-report`.
10. Execute `npx playwright test --ui` para conhecer a interface visual de execução.
11. Quando atualizar Playwright, execute novamente `npx playwright install` para alinhar os browsers à nova versão.

Comandos e validações

```
node --version
npm --version
mkdir playwright-lab
cd playwright-lab
npm init playwright@latest
npx playwright install
npx playwright --version
npx playwright test
npx playwright show-report
npx playwright test --ui
```

Primeiro uso funcional

Abra o arquivo de exemplo criado em tests/. Execute `npx playwright test` e confirme que o terminal apresenta testes aprovados. Depois abra `npx playwright show-report`. Isso valida Node/npm, pacote Playwright, browsers e execução do runner.

Problemas comuns e como resolver

node/npm não reconhecidos: corrija a instalação/PATH do Node.js e reabra o terminal.

Browser executable does not exist: execute `npx playwright install`.

Linux/CI com dependências ausentes: use `npx playwright install --with-deps` quando apropriado e permitido.

Downloads bloqueados por proxy/certificado corporativo: siga a configuração oficial de proxy/HTTPS do Playwright; não desative segurança indiscriminadamente.

Teste abre browser errado/nenhum browser: revise `playwright.config` e os projects configurados.

Critério de conclusão

Considere a configuração concluída quando as validações de versão/execução funcionarem e o primeiro uso deste próprio manual terminar sem erro. Só depois avance para integrações ou configurações mais complexas.