

WireMock - Instalação e Configuração

Mocking e service virtualization para controlar dependências HTTP durante testes.

Objetivo deste manual

Este manual foi desenvolvido para orientar você por todo o processo de instalação e configuração da ferramenta, desde a preparação do ambiente até a validação final. Siga as etapas na ordem apresentada e utilize as verificações indicadas ao longo do guia para confirmar que cada configuração foi concluída corretamente.

Antes de começar

Java compatível para JAR standalone ou Docker para execução em container.

Onde executar os comandos

No Windows, use PowerShell ou Prompt de Comando; no macOS/Linux, use Terminal. Sempre que PATH ou variáveis forem alterados, feche e abra um novo terminal antes de validar novamente.

Referências oficiais

<https://wiremock.org/>

<https://wiremock.org/docs/download-and-installation/>

<https://wiremock.org/docs/>

Instalação e configuração passo a passo

1. Escolha um método oficial: JAR standalone ou Docker.
2. JAR: baixe wiremock-standalone da documentação oficial e valide `java -version`.
3. Inicie o JAR na porta padrão/documentada.
4. Docker: use a imagem oficial e publique a porta necessária.
5. Crie um stub simples para GET /hello retornando 200 e JSON/texto.
6. Faça curl para o endpoint e confirme a resposta simulada.

Comandos e validações

```
java -version
```

```
curl http://localhost:8080/hello
```

Primeiro uso funcional

O endpoint stub deve responder exatamente como configurado.

Problemas comuns e como resolver

Porta ocupada: altere porta ou encerre processo conflitante.

Stub não casa: revise método, URL e arquivos mappings.



Docker não inicia: valide Docker Engine antes de investigar WireMock.

Critério de conclusão

Considere a configuração concluída quando as validações de versão/execução funcionarem e o primeiro uso deste próprio manual terminar sem erro. Só depois avance para integrações ou configurações mais complexas.