

Testing de Sistemas de IA

Cómo probar sistemas probabilísticos: calidad de respuesta, RAG, seguridad, sesgos, evals y guardrails.

No determinismo y evals

Los sistemas generativos pueden producir respuestas diferentes para la misma entrada. Evals utilizan conjuntos de casos, criterios y métricas para seguir la calidad de forma repetible.

RAG y groundedness

En RAG, pruebe recuperación, relevancia de fuentes, fidelidad de la respuesta al contexto y comportamiento cuando la base no tiene información suficiente.

Seguridad y guardrails

Prompt injection, fuga de datos, contenido inseguro, abuso de herramientas y permisos excesivos requieren pruebas específicas además de controles de aplicación y modelo.

Cuándo utilizarlo

Utilice este conocimiento cuando el riesgo, la arquitectura o la etapa de entrega requieran este tipo de validación. Confirme objetivo, ambiente, datos necesarios y evidencias esperadas antes de comenzar.

Cómo lo aplica QA

Parta del comportamiento o riesgo que debe validarse, prepare datos y ambiente, ejecute la técnica o herramienta de forma reproducible y registre evidencias que ayuden al equipo a comprender el resultado.

Buenas prácticas

Priorice escenarios de mayor impacto, mantenga datos y ambientes controlados, registre decisiones importantes y revise periódicamente el enfoque para evitar cobertura redundante o desactualizada.