

Prueba Funcional

Validación del comportamiento del sistema frente a requisitos, reglas de negocio y expectativas observables.

¿Qué es la Prueba Funcional?

La Prueba Funcional verifica si una funcionalidad del sistema se comporta de acuerdo con los requisitos, reglas de negocio, criterios de aceptación y necesidades del usuario. El foco está en el comportamiento observable: QA proporciona entradas, ejecuta acciones y compara el resultado obtenido con el resultado esperado. Responde a la pregunta: “¿el sistema está haciendo lo que debería hacer?”. Un inicio de sesión, por ejemplo, no debe validarse solo con credenciales correctas; también debemos observar contraseña inválida, campos vacíos, formatos incorrectos, cuenta bloqueada, mensajes, redirecciones y persistencia de la sesión.

Caja negra: el comportamiento importa

Las pruebas funcionales se asocian frecuentemente con Black Box Testing. No es obligatorio conocer la implementación interna para validar el comportamiento: Entrada → Sistema → Salida. Esto no significa que código, API, base de datos y arquitectura sean irrelevantes; ese conocimiento ayuda a investigar defectos. Sin embargo, en la prueba funcional el objetivo principal sigue siendo verificar el comportamiento que entrega el producto.

¿Qué queremos validar?

Valide flujos, reglas de negocio, campos obligatorios, cálculos, mensajes, permisos, navegación, persistencia, integraciones percibidas por el usuario y diferentes combinaciones de datos. Cubra el happy path, escenarios alternativos, negativos y de límite, priorizando lo que represente mayor riesgo.

Cómo pensar como QA

Transforme los requisitos en preguntas. En un login: ¿qué pasa si la contraseña es incorrecta? ¿El correo no existe? ¿Los campos están vacíos? ¿Hay espacios antes del correo? ¿La cuenta está bloqueada? ¿Doble clic en Iniciar sesión? ¿Sesión expirada? Una habilidad central de QA es pasar de “voy a probar el botón” a “voy a probar el comportamiento de la funcionalidad”.

Ejemplo práctico — Carrito de compras

Requisito: “el usuario puede agregar productos al carrito y cambiar la cantidad antes de finalizar la compra”. Comience agregando un producto y validando nombre, cantidad, precio y subtotal. Después explore: agregar nuevamente el mismo artículo, cambiar de 1 a 3, cantidad cero o negativa, cantidad superior al stock, eliminar producto, actualizar la página y regresar posteriormente.

Una técnica sencilla para comenzar

Haga cinco preguntas: 1) ¿Qué debería funcionar? 2) ¿Qué no debería permitirse? 3) ¿Cuáles son los límites? 4) ¿Qué ocurre si interrumpo el flujo? 5) ¿Qué ocurre después? Para un campo con un máximo de 100 caracteres, por ejemplo, pruebe 99, 100 y 101.

Transformando un escenario en Caso de Prueba

CT001 — Iniciar sesión con credenciales válidas

Precondición: usuario registrado y activo.

Datos de prueba: correo registrado y contraseña válida.

Pasos: 1) Acceder a la página de login. 2) Ingresar el correo. 3) Ingresar la contraseña. 4) Hacer clic en Iniciar sesión. 5) Verificar la página presentada.

Resultado esperado: el usuario es autenticado y redirigido correctamente al área autenticada.

Casos derivados: CT002 — contraseña incorrecta; CT003 — usuario inexistente; CT004 — campos vacíos; CT005 — correo inválido; CT006 — cuenta bloqueada.

Cuando encontramos un comportamiento diferente

Si lo esperado es permanecer en el login y mostrar “credenciales inválidas”, pero el sistema abre una página en blanco, tenemos Expected Result $\neq$ Actual Result. Investigue y, una vez confirmado el defecto, registre un BUG con título, ambiente, precondición, pasos, datos, resultado actual, resultado esperado y evidencias.

Herramientas que pueden ayudar

Jira, Xray y TestRail ayudan en la gestión; Postman apoya validaciones de API; DevTools ayuda con red y consola; SQL puede validar persistencia; Playwright, Selenium o Cypress pueden automatizar escenarios estables. Las herramientas ayudan a ejecutar pruebas, pero no sustituyen el razonamiento de QA.

Checklist rápido

Antes de finalizar: flujo principal; escenarios alternativos; datos inválidos; obligatoriedad; límites; mensajes de error y éxito; reglas de negocio; estado después de la acción; interrupciones; permisos; persistencia; situaciones no explicitadas en el requisito.

QA Mindset

No pruebe solamente lo que el sistema debería hacer. Pruebe también lo que el usuario puede intentar hacer. Una buena prueba funcional no es una secuencia extensa de pasos: es una investigación guiada por buenas preguntas sobre el comportamiento del producto.