

Códigos de Estado HTTP

Cómo interpretar respuestas HTTP en pruebas de API.

Visión general

Los códigos HTTP se agrupan en 1xx informativos, 2xx éxito, 3xx redirección, 4xx error del cliente y 5xx error del servidor.

Sitio y documentación oficiales

Use como referencia principal la fuente oficial de Códigos de Estado HTTP:

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Reference/Status>. La documentación oficial debe ser la primera fuente para instalación, versiones compatibles, cambios de sintaxis y nuevas funciones.

Códigos esenciales para QA

Valide 200, 201 y 204 en éxito; 400, 401, 403, 404, 409, 422 y 429 en escenarios de cliente; y 500, 502, 503 y 504 en fallos de servidor/dependencias.

Estrategia de prueba

No valide solo el número. Compruebe body, headers, contrato, reglas de negocio, idempotencia y datos sensibles.

Cuándo utilizarlo

Utilice este conocimiento cuando el riesgo, la arquitectura o la etapa de entrega requieran este tipo de validación. Confirme objetivo, ambiente, datos necesarios y evidencias esperadas antes de comenzar.

Cómo lo aplica QA

Parta del comportamiento o riesgo que debe validarse, prepare datos y ambiente, ejecute la técnica o herramienta de forma reproducible y registre evidencias que ayuden al equipo a comprender el resultado.

Buenas prácticas

Priorice escenarios de mayor impacto, mantenga datos y ambientes controlados, registre decisiones importantes y revise periódicamente el enfoque para evitar cobertura redundante o desactualizada.

Qué es y dónde encaja

Códigos de Estado HTTP es una herramienta o tecnología que puede apoyar actividades de Quality Engineering. Antes de adoptarla, entienda qué problema resuelve, dónde entra en el flujo y qué evidencia o ganancia de productividad debe producir.

Cómo comenzar con seguridad

Comience por el sitio y la documentación oficial de Códigos de Estado HTTP. Confirme prerequisites, versiones compatibles, sistema operativo y permisos. Practique en un ambiente controlado antes de usarla en un flujo crítico.

Primer uso orientado a QA

Elija una tarea pequeña y verificable en Códigos de Estado HTTP, configure solo lo necesario, ejecute un ejemplo simple y confirme el resultado. Repita con otros datos o condiciones antes de agregar abstracciones.

Uso en un proyecto real

Defina dónde entra Códigos de Estado HTTP, quién mantiene la configuración, cómo se manejan credenciales y datos y cómo se comparten resultados. Integre la herramienta al flujo del equipo.

Problemas comunes y troubleshooting

Cuando Códigos de Estado HTTP falle, confirme versiones, dependencias, permisos, conectividad, datos y ambiente antes de concluir que existe un defecto del producto. Conserve el error original y reduzca el problema al menor caso reproducible.