

Mobile Testing

Android, iOS, dispositivos reales, emuladores, Appium y plataformas de device cloud.

Qué cambia en Mobile Testing

Las aplicaciones móviles trabajan con diferentes sistemas operativos, tamaños de pantalla, hardware, permisos, redes e interrupciones. Probar solo el flujo funcional no es suficiente.

Nativo, híbrido, WebView y PWA

Apps nativas usan tecnologías específicas de la plataforma. Híbridas combinan tecnologías web y un contenedor nativo. WebView incorpora contenido web. PWA es una aplicación web con capacidades progresivas.

Dispositivo real vs emulador/simulador

Emuladores y simuladores son útiles para velocidad y cobertura inicial. Dispositivos reales son importantes para hardware, rendimiento, cámara, biometría, notificaciones y comportamiento real de red.

Escenarios esenciales

Instalación, actualización, login, permisos, rotación, background/foreground, llamadas, batería, GPS, cámara, teclado, offline/online, redes lentas e interrupciones deben considerarse según el producto.

Appium

Appium es un framework de automatización mobile que controla aplicaciones mediante APIs de automatización de las plataformas. Puede combinarse con Python, Java y JavaScript.

BrowserStack y device clouds

Plataformas de device cloud ofrecen acceso remoto a browsers y dispositivos reales. No reemplazan Appium; pueden alojar ejecuciones automatizadas y manuales en múltiples combinaciones.

Android e iOS

Android utiliza artefactos como APK/AAB y herramientas como ADB/Android Studio. iOS utiliza IPA y el ecosistema Xcode. Restricciones, permisos y distribución son diferentes.

Estrategia mobile

Priorice combinaciones según usuarios, analytics, riesgo y soporte oficial. La cobertura infinita no es posible; construya una matriz justificable.