

npm

Gestión de paquetes y scripts en JavaScript/TypeScript.

Qué es

npm es el gestor de paquetes normalmente distribuido con Node.js.

Sitio y documentación oficiales

Use como referencia principal la fuente oficial de npm:

<https://docs.npmjs.com/downloading-and-installing-node-js-and-npm>. La documentación oficial debe ser la primera fuente para instalación, versiones compatibles, cambios de sintaxis y nuevas funciones.

package.json

Registra dependencias, metadatos y scripts. package-lock.json ayuda a mantener versiones reproducibles.

Automatización QA

Use npm ci en pipelines con lockfile consistente; los scripts pueden estandarizar lint, pruebas, reportes y ambientes.

Cuándo utilizarlo

Utilice este conocimiento cuando el riesgo, la arquitectura o la etapa de entrega requieran este tipo de validación. Confirme objetivo, ambiente, datos necesarios y evidencias esperadas antes de comenzar.

Cómo lo aplica QA

Parta del comportamiento o riesgo que debe validarse, prepare datos y ambiente, ejecute la técnica o herramienta de forma reproducible y registre evidencias que ayuden al equipo a comprender el resultado.

Buenas prácticas

Priorice escenarios de mayor impacto, mantenga datos y ambientes controlados, registre decisiones importantes y revise periódicamente el enfoque para evitar cobertura redundante o desactualizada.

Cómo comenzar con seguridad

Comience por el sitio y la documentación oficial de npm. Confirme prerequisites, versiones compatibles, sistema operativo y permisos. Practique en un ambiente controlado antes de usarla en un flujo crítico.

Primer uso orientado a QA

Elija una tarea pequeña y verificable en npm, configure solo lo necesario, ejecute un ejemplo simple y confirme el resultado. Repita con otros datos o condiciones antes de agregar abstracciones.

Uso en un proyecto real

Defina dónde entra npm, quién mantiene la configuración, cómo se manejan credenciales y datos y cómo se comparten resultados. Integre la herramienta al flujo del equipo.

Problemas comunes y troubleshooting

Cuando npm falle, confirme versiones, dependencias, permisos, conectividad, datos y ambiente antes de concluir que existe un defecto del producto. Conserve el error original y reduzca el problema al menor caso reproducible.