

Playwright - Instalación y Configuración

Guía completa para preparar el entorno, instalar, configurar, validar y realizar el primer uso funcional de la herramienta.

Objetivo del manual

Este manual fue desarrollado para orientarle durante todo el proceso de instalación y configuración de la herramienta, desde la preparación del entorno hasta la validación final. Siga las etapas en el orden presentado y utilice las verificaciones indicadas para confirmar que cada configuración fue concluida correctamente.

Referencias oficiales

<https://playwright.dev/>

<https://playwright.dev/docs/intro>

Primera prueba

Cree un archivo `.spec.ts`, navegue con `page.goto`, use `getByRole/getByLabel` y assertions con `expect`. Ejecute `npx playwright test` y revise el reporte HTML.

Buenas prácticas y solución de problemas

Mantenga pruebas independientes, datos aislados, locators resilientes y trate los flaky tests como deuda técnica.

Instalación — prerequisites

Instale una versión soportada de Node.js y valide `node --version` y `npm --version`. Entre en la carpeta del proyecto antes de inicializar Playwright.

Instalar navegadores

Ejecute `npx playwright install` para descargar browsers compatibles. Linux/CI puede requerir dependencias adicionales.

Validar instalación

Ejecute `npx playwright test`. Use `npx playwright test --ui` y `npx playwright show-report` cuando corresponda.

Troubleshooting

Si `npx` no se reconoce, valide Node/npm y PATH. Si faltan browsers, ejecute `npx playwright install`.