

WireMock

Mocking y service virtualization para controlar dependencias HTTP durante pruebas.

Qué es WireMock

WireMock es una herramienta para simular servicios HTTP. Permite sustituir una dependencia indisponible, inestable, costosa o difícil de controlar por respuestas previsibles, haciendo las pruebas más repetibles y habilitando escenarios difíciles de reproducir contra un servicio real.

Stubs y matching

Un stub define qué request de entrada debe coincidir y qué response debe devolver WireMock. El matching puede considerar método, URL, query parameters, headers y body. Mantenga reglas suficientemente específicas para representar el contrato, sin volverlas frágiles por detalles irrelevantes.

Escenarios de error

Los mocks son especialmente útiles para fallos: timeouts, respuestas 4xx/5xx, payloads inválidos, respuestas lentas y errores de negocio específicos. Esto permite validar resiliencia y tratamiento de errores sin manipular un sistema downstream real.

Standalone o integrado

WireMock puede ejecutarse como proceso/contenedor standalone o integrarse en pruebas automatizadas. Elija según arquitectura, aislamiento y CI/CD. En ambos casos, versione mappings/configuración para que los escenarios sean reproducibles.

Uso en QA

QA puede usar WireMock para desbloquear pruebas de integración, crear precondiciones deterministas y reproducir comportamientos raros de dependencias. Registre qué comportamiento está simulado para no confundirlo con una validación del proveedor real.

Punto de atención

Un mock puede quedar desalineado del servicio real. Mantenga los stubs alineados con los contratos de API y valide periódicamente flujos críticos en un ambiente integrado real. La virtualización complementa las pruebas de integración; no demuestra que el provider funcione.