

Playwright - Instalação e Configuração

Guia completo para preparar o ambiente, instalar, configurar, validar e realizar o primeiro uso da ferramenta.

Objetivo deste manual

Este manual foi desenvolvido para orientar você por todo o processo de instalação e configuração da ferramenta, desde a preparação do ambiente até a validação final. Siga as etapas na ordem apresentada e utilize as verificações indicadas ao longo do guia para confirmar que cada configuração foi concluída corretamente.

Referências oficiais

<https://playwright.dev/>

<https://playwright.dev/docs/intro>

Primeiro teste

Crie um arquivo `.spec.ts`, abra a página com `page.goto`, use locators semânticos como `getByRole/getByLabel` e faça assertions com `expect`. Execute com `npx playwright test` e abra o relatório com `npx playwright show-report`.

Boas práticas e solução de problemas

Isole dados, mantenha testes independentes, evite seletores frágeis, controle estado e autenticação, trate flaky tests como dívida técnica e valide versões de Node, browsers e dependências quando a execução local divergir da CI.

Instalação — pré-requisitos

Instale uma versão suportada do Node.js e valide `node --version` e `npm --version`. Crie ou entre na pasta do projeto antes de inicializar Playwright.

Instalar navegadores

Execute `npx playwright install` para baixar os browsers compatíveis com a versão instalada. Em ambientes Linux/CI podem existir dependências adicionais conforme a documentação.

Validar instalação

Execute `npx playwright test`. Use `npx playwright test --ui` para modo UI quando apropriado e `npx playwright show-report` para abrir o relatório HTML após a execução.

Troubleshooting

Se `npx` não for reconhecido, valide Node/npm e PATH. Se browsers estiverem ausentes, execute `npx playwright install`. Evite copiar `node_modules` entre sistemas diferentes.