

Code Lab

Laboratorio para revisar y mejorar código de automatización de pruebas.

Anti-patterns comunes

Sleeps fijos, selectores frágiles, credenciales hardcoded, dependencia entre pruebas y falta de assertions vuelven la suite inestable.

Refactorización orientada a pruebas

Extraiga fixtures, datos, páginas/componentes y configuración cuando mejore legibilidad, reutilización y diagnóstico.

Debug y evidencias

Trace, screenshots, video, console y network ayudan a entender por qué falló una automatización en lugar de aplicar retries sin análisis.

Cuándo utilizarlo

Utilice este conocimiento cuando el riesgo, la arquitectura o la etapa de entrega requieran este tipo de validación. Confirme objetivo, ambiente, datos necesarios y evidencias esperadas antes de comenzar.

Cómo lo aplica QA

Parta del comportamiento o riesgo que debe validarse, prepare datos y ambiente, ejecute la técnica o herramienta de forma reproducible y registre evidencias que ayuden al equipo a comprender el resultado.

Buenas prácticas

Priorice escenarios de mayor impacto, mantenga datos y ambientes controlados, registre decisiones importantes y revise periódicamente el enfoque para evitar cobertura redundante o desactualizada.

Consejo de QA

Retry no debe ocultar flaky tests; investigue la causa de la inestabilidad.