

Playwright

Automatización Web moderna para pruebas E2E, componentes y APIs en Chromium, Firefox y WebKit.

Qué es y cuándo usarlo

Playwright es un framework moderno de automatización Web indicado para E2E, regresión, smoke y cobertura cross-browser, con contextos aislados, paralelismo y diagnóstico avanzado.

Prerrequisitos

Para JavaScript/TypeScript, instale una versión compatible de Node.js y un gestor de paquetes. Valide `node --version` y `npm --version`. Git y VS Code son recomendados.

Instalación paso a paso

Ejecute `npm init playwright@latest`. El asistente crea la estructura y puede instalar browsers. En un proyecto existente instale `@playwright/test` y ejecute `npx playwright install`.

Configuración inicial

Revise `playwright.config`: `baseURL`, `projects`, `retries`, `workers`, `reporter`, `screenshots`, `videos` y `traces`. Use variables de entorno para secretos y URLs.

Primera prueba

Cree un archivo `.spec.ts`, navegue con `page.goto`, use `getByRole/getByLabel` y assertions con `expect`. Ejecute `npx playwright test` y revise el reporte HTML.

Locators y sincronización

Prefiera locators semánticos y assertions `web-first`. Evite sleeps fijos y aproveche el `auto-wait`.

Debug y evidencias

Use UI Mode, Inspector, Trace Viewer, screenshots y videos para investigar fallos.

CI/CD

Instale dependencias y browsers en CI, ejecute la suite y publique reportes, traces y screenshots como artefactos.

Buenas prácticas y solución de problemas

Mantenga pruebas independientes, datos aislados, locators resilientes y trate los flaky tests como deuda técnica.

Consejo de QA

Use la herramienta dentro de una estrategia de calidad: automatice riesgos relevantes, mantenga la suite observable y trate fallos de automatización como código de producción.

Recursos oficiales

Sitio oficial: <https://playwright.dev/>

Instalación / descarga: <https://playwright.dev/docs/intro>

Documentación: <https://playwright.dev/docs/intro>