

Release, Go-Live e Hypercare

Cómo QA contribuye al readiness, decisiones de release, validación en producción y soporte posterior al despliegue.

Release readiness

Antes de liberar, consolide ejecución, defectos abiertos, riesgos conocidos, integraciones, evidencias, rollback y criterios de salida. QA aporta información; las decisiones de negocio necesitan responsables definidos.

Go/No-Go

Una reunión Go/No-Go evalúa evidencias y riesgos. Un Pass Rate alto no elimina la necesidad de analizar severidad de defectos y áreas críticas no probadas.

Validación posterior al deploy

Smoke en producción, monitoreo, logs e integraciones críticas ayudan a confirmar que el despliegue está operativo sin acciones destructivas sobre datos reales.

Hypercare

Período de atención reforzada después del Go-Live. Los equipos monitorean incidentes, métricas, feedback y correcciones rápidas.

Cuándo utilizarlo

Utilice este conocimiento cuando el riesgo, la arquitectura o la etapa de entrega requieran este tipo de validación. Confirme objetivo, ambiente, datos necesarios y evidencias esperadas antes de comenzar.

Cómo lo aplica QA

Parta del comportamiento o riesgo que debe validarse, prepare datos y ambiente, ejecute la técnica o herramienta de forma reproducible y registre evidencias que ayuden al equipo a comprender el resultado.

Consejo de QA

Comunique el riesgo de forma objetiva: QA debe facilitar decisiones informadas, no ocultar incertidumbres.