

# Appium

## Instalación y Configuración Completa

Guía para principiantes - desde la descarga hasta el primer uso

### Objetivo

Al finalizar este manual, deberá poder instalar la herramienta, validar la instalación, realizar el primer uso funcional y reconocer los errores más comunes. No omita las validaciones: confirman que cada etapa realmente funcionó.

### Antes de comenzar

Confirme permisos de instalación y acceso a Internet. Prerrequisitos específicos: Node.js/npm, JDK/Java, Android SDK/platform-tools. Use únicamente versiones compatibles según la documentación oficial de la herramienta.

### Descarga y documentación oficial

<https://appium.io/>

<https://appium.io/docs/en/latest/>

<https://appium.io/docs/en/latest/quickstart/install/>

### Atención

Utilice únicamente entornos, cuentas y dispositivos de prueba cuando una herramienta pueda capturar tráfico, ejecutar escaneos, modificar infraestructura o acceder a datos. En entornos corporativos, siga las políticas de su organización.

### Abra el terminal correcto

En Windows, use CMD o PowerShell. En macOS y Linux, use Terminal. Ejecute los comandos exactamente como aparecen y presione Enter después de cada línea.

### Windows - paso a paso

Instale Node.js LTS, JDK y Android Studio/SDK; configure JAVA\_HOME y ANDROID\_HOME/ANDROID\_SDK\_ROOT y confirme adb antes de instalar Appium.

```
npm install -g appium
```

```
appium driver install uiautomator2
```

```
appium driver list --installed
```

### macOS - paso a paso

Instale Node.js, JDK y herramientas Android; para iOS instale Xcode y sus componentes de línea de comandos.

```
npm install -g appium
```

```
appium driver install uiautomator2
```

```
appium driver list --installed
```

### Linux - paso a paso

Instale Node.js, JDK y Android SDK/platform-tools para automatización Android.

```
npm install -g appium
```

```
appium driver install uiautomator2
```

```
appium driver list --installed
```

## Validar la instalación

1. Realice la etapa de primer uso indicada para Appium y confirme visualmente que finalizó sin errores.

2. `npm -v`

3. `appium -v`

4. `adb version`

```
node -v
```

```
npm -v
```

```
appium -v
```

```
adb version
```

## Comandos y configuración

1. `npm install -g appium`

2. `appium driver install uiautomator2`

3. `appium driver list --installed`

```
npm install -g appium
```

Instala el componente/dependencia indicado. Espere a que termine y confirme un mensaje de éxito.

```
appium driver install uiautomator2
```

Instala el componente/dependencia indicado. Espere a que termine y confirme un mensaje de éxito.

```
appium driver list --installed
```

Lista los componentes ya instalados; use la salida para confirmar que el elemento esperado está presente.

## PATH, variables de entorno y nuevo terminal

Cuando un instalador agregue un ejecutable a PATH o configure una variable como JAVA\_HOME/ANDROID\_HOME, cierre el terminal anterior y abra uno nuevo. Luego repita el comando de versión. Si existen varias versiones, use `where <comando>` en Windows o `which <comando>` en macOS/Linux para identificar el ejecutable utilizado. No elimine entradas de PATH sin conocer su origen.

## Organice una carpeta de prueba

Para las primeras pruebas, utilice una carpeta simple y sin archivos de producción, por ejemplo `C:\Proyectos\qa-lab` o `~/qa-lab`. Esto facilita identificar archivos generados, entornos virtuales, logs y configuraciones.

## Primer uso / prueba funcional

1. `appium`

```
appium
```

## Resultado esperado

Appium debe completar la validación sin errores. En el primer uso (`appium`), confirme el comportamiento esperado y la ausencia de fallos de instalación, PATH o dependencias.

## Solución de problemas

- Lea el error mostrado en el terminal antes de repetir comandos. Verifique PATH/variables de entorno, versión del runtime, permisos, arquitectura del sistema y si abrió un nuevo terminal después de cambiar variables.
- Comando no encontrado: confirme que el directorio de instalación está en PATH y abra un terminal nuevo.
- Versión incorrecta: compruebe si otro runtime o ejecutable antiguo aparece antes en PATH.

- Permiso denegado: use una carpeta de proyecto con permisos de escritura y siga la orientación oficial; no ejecute todo como administrador/root sin necesidad.
- Proxy/firewall corporativo: configure la herramienta según la política de red de la organización, sin desactivar controles de seguridad.

## Checklist final

- Descarga y documentación oficial
- Windows - paso a paso / macOS - paso a paso / Linux - paso a paso
- Validar la instalación
- Primer uso / prueba funcional
- Resultado esperado
- Solución de problemas

Instalación validada. Conserve este manual para reinstalaciones, onboarding y troubleshooting.