

# Java para QA

## Instalação e Configuração Completa

Guia para iniciantes - do download ao primeiro uso

### Objetivo

Ao final deste manual, você deverá conseguir instalar a ferramenta, validar a instalação, executar o primeiro uso e reconhecer os erros mais comuns. Não pule as validações: elas confirmam se cada etapa realmente funcionou.

### Antes de começar

Confirme permissões de instalação e acesso à internet. Pré-requisitos específicos: JDK/Java. Use somente versões suportadas pela documentação oficial da ferramenta.

### Download e documentação oficial

<https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/>

<https://docs.oracle.com/en/java/>

### Atenção

Use apenas ambientes, contas e dispositivos de teste quando a ferramenta puder capturar tráfego, executar scans, alterar infraestrutura ou acessar dados. Em ambiente corporativo, siga as políticas da organização.

### Abra o terminal correto

No Windows, use CMD ou PowerShell. No macOS e Linux, use o Terminal. Execute os comandos exatamente como aparecem e pressione Enter após cada linha.

### Windows - passo a passo

Baixe um JDK oficial para Windows, instale-o, configure JAVA\_HOME quando necessário e adicione %JAVA\_HOME%\bin ao PATH.

Execute a etapa de primeiro uso indicada para Java para QA e confirme visualmente que terminou sem erros.

Execute a etapa de primeiro uso indicada para Java para QA e confirme visualmente que terminou sem erros.

### macOS - passo a passo

Instale um JDK para macOS e confirme que /usr/libexec/java\_home localiza a instalação.

Execute a etapa de primeiro uso indicada para Java para QA e confirme visualmente que terminou sem erros.

Execute a etapa de primeiro uso indicada para Java para QA e confirme visualmente que terminou sem erros.

```
java -version
```

Execute a etapa de primeiro uso indicada para Java para QA e confirme visualmente que terminou sem erros.

### Linux - passo a passo

Instale um JDK pelo gerenciador da distribuição ou pacote do fornecedor e valide java e javac.

Execute a etapa de primeiro uso indicada para Java para QA e confirme visualmente que terminou sem erros.

Execute a etapa de primeiro uso indicada para Java para QA e confirme visualmente que terminou sem erros.

```
java -version
```

Execute a etapa de primeiro uso indicada para Java para QA e confirme visualmente que terminou sem erros.

## Validar a instalação

1. java -version

2. Execute a etapa de primeiro uso indicada para Java para QA e confirme visualmente que terminou sem erros.

```
java -version
```

```
javac -version
```

## Comandos e configuração

1. Execute a etapa de primeiro uso indicada para Java para QA e confirme visualmente que terminou sem erros.

2. Execute a etapa de primeiro uso indicada para Java para QA e confirme visualmente que terminou sem erros.

Execute a etapa de primeiro uso indicada para Java para QA e confirme visualmente que terminou sem erros.

Execute a etapa de primeiro uso indicada para Java para QA e confirme visualmente que terminou sem erros.

## PATH, variáveis e novo terminal

Quando o instalador adicionar um executável ao PATH ou você configurar uma variável como JAVA\_HOME/ANDROID\_HOME, feche o terminal antigo e abra um novo CMD/PowerShell. Depois repita o comando de versão. Se houver duas versões instaladas, use where <comando> no Windows ou which <comando> no macOS/Linux para descobrir qual executável está sendo usado. Não apague entradas de PATH sem saber a origem.

## Organize uma pasta de teste

Para os primeiros testes, use uma pasta simples e sem arquivos de produção, por exemplo C:\Projetos\qa-lab ou ~/qa-lab. Isso facilita identificar arquivos gerados, ambientes virtuais, logs e configurações.

## Primeiro uso / teste funcional

1. java -version

```
java -version
```

## Resultado esperado

Java para QA deve concluir a validação sem erros. Na etapa de primeiro uso (java -version), confirme o comportamento esperado e ausência de falhas de instalação, PATH ou dependências.

## Troubleshooting

- Leia a mensagem exibida no terminal antes de repetir comandos. Confirme PATH/variáveis, versão do runtime, permissões, arquitetura do sistema e se você abriu um novo terminal após alterar variáveis.
- Comando não encontrado: confirme se o diretório de instalação está no PATH e abra um novo terminal.
- Versão incorreta: verifique se outro runtime ou executável antigo aparece antes no PATH.
- Permissão negada: use uma pasta de projeto gravável pelo usuário e siga a orientação oficial; não execute tudo como administrador/root sem necessidade.
- Proxy/firewall corporativo: configure a ferramenta conforme a política de rede da organização, sem desativar controles de segurança.

## Checklist final

- Download e documentação oficial
- Windows - passo a passo / macOS - passo a passo / Linux - passo a passo
- Validar a instalação

■ Primeiro uso / teste funcional

■ Resultado esperado

■ Troubleshooting

Instalação validada. Guarde este manual para reinstalações, onboarding e troubleshooting.